

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	F I A T	1 1 0 0 D - Berline	1963	4 0 7 3	
Caractéristiques "1100 D" à l'AR, à droite, sur couvercle de coffre. - "IGM 2865 OM" à droite, en haut s. tablier et s. plaquette du constructeur *) Carburant essence Nombre de cylindres 4					
Constructeur du châssis FIAT, Torino (I) - Importateur FIAT Suisse SA, Genève					
N° du châssis frappé à droite, sur partie supérieure du tablier + sur plaquette du constructeur					
N° du moteur frappé à droite, à l'avant, sur bloc, sous le tuyau d'échappement					
Type du moteur 103G005 - en ligne, vertical, OHV, avec carburateur inversé WEBER 32 IMPE 4					
Position du mot. avant Frein-moteur					
Cylindrée 1'221 cm <sup>3</sup> Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps 4 Transmission méco. synchr. Treuil/Cabest.				Longueur 3'930	
Refroidissement eau Nombre vit. avant 4 Crochet rem.				Largeur 1'460	
Entraînement arrière Vitesse en 1 <sup>re</sup> 35 Voie avant 1'232				Hauteur 1'468	
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. ca. 130 Voie arrière 1'215				Empattement 2'340	
Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel Diam. de braq. 11,00/10,50				Porte à faux arr. 930	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues					
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrière					
Poids	avant	arr.	total	Pneumat. avant arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	490	410	900	Dimension 5,00-5,20-14	Longueur
Charge utile	115	280	395	Charge pneu 355 355	Largeur
Total	605	690	1'295	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.	605	690	1'295		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4	(48 DIN)
Direction: position à gauche ou à droite				Marque du moteur FIAT	C.V. frein (55 SAE)
Alésage 72				Course 75	C.V. impôts 6,22
Forme de la carrosserie limousine (Berline)					
Nombre de places: total 5 (avant 2 milieu arr. 3 )					
Siège arrière Side-car					

Phares: marque	2/ ELMA E3 Po 114	Indic. de direction	6/ clignoteurs avec lampe-témoin AV= comb.av.feux de position (blanc) latéral. sur ailes avant (orange) AR= au-dessus des catadioptrés (orange)
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		
Feux de position	2/ séparés, sous les phares		
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ comb. av. feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) + optique
Réflecteurs	2/ entre feux AR + clignoteurs	Rétroviseur	1/ à l'intérieur, au centre, en haut
Feu stop	2/ comb. avec feux AR (rouge)	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pr. pl. norm. ou oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	77 bB à 5'000 t/min = 130 km/h	/	Avertisseur = 92 dB.

Observations et exceptions

- \* ) Identification: "103 G 1" = en préfixe du numéro de châssis.  
 "103 G 005" = en préfixe du numéro de moteur et sur plaquette du constructeur.

- \*\* ) Amortissement du bruit: Véhicule équipé de 2 pots d'échappement, marqués:  
 1. = APP.IGM. 0356 AS  
 2. = APP.IGM. 0356 BS, et  
 un filtre d'aspiration marqué "APP.IGM. 2866 S".

x) 1964 = à partir No-Ch. 1.106.137

Lieu et date de l'expertise-type Genève. 4.12.62.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme		F I A T		1 1 0 0 D - Berline		1963	4 ' 0 7 3
Caractéristiques "1100 D" à l'AR, à droite, sur couvercle de coffre. - "IGM 2865 OM" à droite, en haut s. tablier et s. plaquette du constructeur * ) Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis FIAT, Torino (I) - Importateur FIAT Suisse SA, Genève							
N° du châssis frappé à droite, sur partie supérieure du tablier + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à droite, à l'avant, sur bloc, sous le tuyau d'échappement							
Type du moteur 103G005 - en ligne, vertical, OHV, avec carburateur inversé WEBER 32 IMPE 4							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée 1'221 cm³		Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps 4		Transmission méc. synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 3'930	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'460	
Entraînement arrière		Vitesse en 1 <sup>re</sup> 35		Voie avant 1'232		Hauteur 1'468	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. ca. 130		Voie arrière 1'215		Empattement 2'340	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,00/10,50		Porte à faux arr. 930	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	490	410	900	Dimension	5,00-5,20-14		Longueur
Charge utile	115	280	395	Charge pneu	355	355	Largeur
Total	605	690	1'295		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	605	690	1'295				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		(48 DIN)	
Direction: position à gauche ou à droite				Marque du moteur FIAT		C.V. frein (55 SAE)	
Alésage 72				Course 75		C.V. Impôts 6,22	
Forme de la carrosserie limousine (Berline)							
Nombre de places: total 5 (avant 2 milleu arr. 3 )				Places debout			
Siège arrière				Side-car			

6/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	2/ ELMA E3 Po 114	Indic. de direction	AV= comb.av.feux de position (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		latéral. sur ailes avant (orange)
Feux de position	2/ séparés, sous les phares	AR= au-dessus des catadioptres	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lave-glace.
Feux arrière	2/ comb. av. feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) + optique
Rélecteurs	2/ entre feux AR + clignoteurs	Rétroviseur	1/ à l'intérieur, au centre, en haut
Feu stop	2/ comb. avec feux AR (rouge)	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pr. pl. norm. ou oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	77 dB à 5'000 t/min = 130 km/h	/	Avertisseur = 92 dB.

Observations et exceptions

- \* ) Identification: "103 G 1" = en préfixe du numéro de châssis.  
"103 G 005" = en préfixe du numéro de moteur et sur plaquette du constructeur.

- \*\* ) Amortissement du bruit: Véhicule équipé de 2 pots d'échappement, marqués:  
1. = APP.IGM. 0356 AS  
2. = APP.IGM. 0356 BS, et  
un filtre d'aspiration marqué "APP.IGM. 2866 S".

\* ) 1964 = A partir No - Ch. 1.106.137

Lieu et date de l'expertise-type Gondvo. 4.12.62.

La Commission d'expertise-type