

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type *)		Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme		F O R D		Fairlane Fairlane 500		1963	4 * 0 7 6
Caractéristiques "Fairlane" resp. "Fairlane 500" derrière portes AR. - "3...F" devant No châssis et 3. plaquette constructeur à gche dans porte AV *) Carburant essence Nombre de cylindres 8							
Constructeur du châssis FORD Motor Co (USA) - Importateur FORD Motor Co (Switzerland), Zurich							
N° du châssis frappé à droite en haut sur carter suspension + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à droite en haut sur support de la dynamo							
Type du moteur V-8 - "F" - 260 cu.in. - Challenger - avec double carburateur inversé							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée 4*266 cm³		Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps 4		Transmission méc. synchron.***		Freuil/Cabest.		Longueur 5'019	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 3		*** Crochet rem.		Largeur 1'811	
Entraînement arrière		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'448		Hauteur 1'407	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir.		Voie arrière 1'422		Empattement 2'934	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,50/12,00		Porte à faux arr. 1'300	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues - s. dem. assisté à dépression							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	790	610	1'400	Dimension	7,00-13	7,00-13	Longueur
Charge utile	160	260	420	Charge pneu	475	475	Largeur
Total	950	870	1'820		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	975	955	1'896		Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur FORD		C.V. frein. 164 SAE	
Alésage		96,52		Course 72,89		C.V. impôts 21,73	
Forme de la carrosserie limousine							
Nombre de places: total		6 **) (avant 3 milieu		arr. 3)		Places debout	
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	4/ TUNGSOL Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin	
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	AV= combinés avec feux de position	(blanc)	
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR= combinés avec feux AR	(rouge)	
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage	
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop et clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)	
Rélecteurs	2/ séparés	Ø 50	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb.avec feux AR et clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h	
Eclairage N° de contrôle	pr plaque normale seulement	Parties dangereuses		
Phare marche arrière	2/ centre feux AR			
Equipement électr.	12 Volts			
Mesure du bruit	84	bB à 4'400 t/min /	avertisseur = 92 dB	

Observations et exceptions

- *) Désignation des modèles : voir carte récapitulative
- **) Nombre de places : Pour le modèle 2-Door Sports Coupé = à l'AV 2 sièges séparés
à l'AR 3 places = Total 5 places.
- ***) Transmission : Sur demande avec surmultipliée (Overdrive) ou boîte automatique FORD-O-MATIC, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 2 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".
(Indiquer ce qui convient sur rapport d'expertise !).

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 12.12.62

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type *)	Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	F O R D			Fairlane Fairlane 500	1963	4 ' 0 7 6	
Caractéristiques "Fairlane" resp. "Fairlane 500" derrière portes AR. - "3...F" devant No châssis et 3. plaquette constructeur à gche dans porte AV *) Carburant essence Nombre de cylindres 8							
Constructeur du châssis FORD Motor Co (USA) - Importateur FORD Motor Co (Switzerland), Zurich							
N° du châssis frappé à droite en haut sur carter suspension + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à droite en haut sur support de la dynamo							
Type du moteur V-8 - "F" - 260 cu.in. - Challenger - avec double carburateur inversé							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée	4'266 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission méc. synchron.***) Freuil/Cabest.			Longueur 5'019		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3		***) Crochet rem.		Largeur 1'811	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'448		Hauteur 1'407	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		Voie arrière 1'422		Empattement 2'934	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,50/12,00		Porte à faux arr. 1'300	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues - s. dem. assisté à dépression							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	790	610	1'400	Dimension	7,00-13	7,00-13	Longueur
Charge utile	160	260	420	Charge pneu	475	475	Largeur
Total	950	870	1'820		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	975	955	1'896		Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur FORD		C.V. frein 164 SAE	
Alésage		96,52		Course 72,89		C.V. Impôts 21,73	
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		6 **) (avant 3		milieu arr. 3)		Places debout	
Siège arrière		Side-car					

Phares: marque	4/ TUNGSOL Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin	
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	AV= combinés avec feux de position	(blanc)	
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR= combinés avec feux AR	(rouge)	
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage	
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop et clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)	
Rélecteurs	2/ séparés	Ø 50	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb.avec feux AR et clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h	
Eclairage N° de contrôle	pr plaque normale seulement	Parties dangereuses		
Phare marche arrière	2/ centre feux AR			
Equipement électr.	12 Volts			
Mesure du bruit	84	bB à 4'400 t/min /	avertisseur = 92 dB	

Observations et exceptions

- *) Désignation des modèles : voir carte récapitulative
- **) Nombre de places : Pour le modèle 2-Door Sports Coupé = à l'AV 2 sièges séparés
à l'AR 3 places = Total 5 places.
- ***) Transmission : Sur demande avec surmultipliée (Overdrive) ou
boîte automatique FORD-O-MATIC, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 2 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".
(Indiquer ce qui convient sur rapport d'expertise !).

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 12.12.62

La Commission d'expertise-type