

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type	
Voiture de tourisme	C H R Y S L E R		V a l i a n t 170 cu.in. - 14 PS		année 1963	N° 4 ' 0 9 2	
Caractéristiques *)							
A partir No de châssis		1338 100'001	Carburant essence		Nombre de cylindres 6		
Constructeur du châssis CHRYSLER Corp. Detroit (USA) - Importateur AMAG, Schinznach-Bad							
N° du châssis frappé à droite à l'avant en haut sur longeron							
N° du moteur frappé à gauche à l'avant en haut sur le bloc, au-dessus carter pompe à eau (pl.)							
Type du moteur SIX - 170 cu.in. - en ligne, de biais, OHV							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée	2'789 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission méc.synchron. +) Treuil/Cabest.				Longueur 4'800	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3		+) Crochet rem.		Largeur 1'780	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'420		Hauteur 1'430	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 155		Voie arrière 1'412		Empattement 2'692	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,50/10,85		Porte à faux arr. 1'230	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur les 4 roues - s.demande assisté à dépression							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	710	480	1'190	Dimension	6.50-13	6.50-13	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	475	475	Largeur
Total	865	745	1'610		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4 ou 2 *)		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 102 SAE	
Alésage		86,36		Course 79,25		C.V. Impôts 14,20	
Forme de la carrosserie limousine ou cabriolet *)							
Nombre de places: total **)		6 (avant 3 milieu arr. 3)		Places debout			
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	2/ GE Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Sealed Beam à cuiller	AV = combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, sous pare-chocs	AR = combinés avec feux AR	
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop et clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Rélecteurs	2/ séparés	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb.avec feux AR et clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr plaque normale seulement	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ à côté feux AR		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	76 bB à 4'400 t/min -	avertisseur =	96 dB

Observations et exceptions

- *) Modèles :
- | | | <u>Identification</u> : | |
|------------|----------------|-------------------------|------------------------------|
| V 100 | 2-Door Sedan | "V 100" | à droite sur tableau de bord |
| | 4-Door Sedan | | |
| V 200 | 2-Door Sedan | "V 200" | à droite sur tableau de bord |
| | 4-Door Sedan | | |
| | Convertible | | |
| Signet 200 | 2-Door Hardtop | "Signet 200" | sur ailes avant **) |
| | Convertible | | sur ailes avant **) |
- **) Nombre de places : Pour les modèles "Signet 200" = AV 2, AR 3 = Total 5 places.
- +) Transmission : Sur demande avec boîte automatique TORQUEFLITE, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur levier "PARK".
(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !)

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 20.12.62

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°			
Voiture de tourisme	C H R Y S L E R		V a l i a n t 170 cu.in. - 14 PS	1963	4 ' 0 9 2			
Caractéristiques *)								
A partir No de châssis	1338	100'001	Carburant	essence	Nombre de cylindres 6			
Constructeur du châssis CHRYSLER Corp. Detroit (USA) - Importateur AMAG, Schinznach-Bad								
N° du châssis frappé	à droite à l'avant en haut sur longeron							
N° du moteur frappé	à gauche à l'avant en haut sur le bloc, au-dessus carter pompe à eau (pl.)							
Type du moteur SIX - 170 cu.in. - en ligne, de biais, OHV								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	2'789	cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps	4		Transmission méc.synchron. +) Treuil/Cabest.		Longueur 4'800			
Refroidissement	eau		Nombre vit. avant	3 +) Crochet rem.	Largeur 1'780			
Entretien	arrière		Vitesse en 1"	Voie avant 1'420	Hauteur 1'430			
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir.	155 Voie arrière 1'412	Empattement 2'692			
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel		Porte à faux arr. 1'230			
Diam. de braq. 11,50/10,85								
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur les 4 roues - s.demande assisté à dépression								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Dimensions int. en mm
A vide	710	480	1'190	Dimension	6.50-13	6.50-13		Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	475	475		Largeur
Total	865	745	1'610		4 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes 4 ou 2 *)			Porte à faux arr.		
Direction: position		à gauche		Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 102 SAE		
Alésage		86,36		Course 79,25		C.V. Impôts 14,20		
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet *)						
Nombre de places: total **)		6		(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout		
Siège arrière		Side-car						

Phares: marque	2/ GE Soaled Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Soaled Beam à cuiller	AV = combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, sous pare-chocs	AR = combinés avec feux AR	
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop et clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Rélecteurs	2/ séparés	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb.avec feux AR et clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr plaque normale seulement	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ à côté feux AR		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	76 bB à 4'400 t/min -	avertisseur =	96 dB

Observations et exceptions

- *) Modèles :
- | | | <u>Identification</u> : | |
|------------|----------------|-------------------------|------------------------------|
| V 100 | 2-Door Sedan | "V 100" | à droite sur tableau de bord |
| | 4-Door Sedan | | |
| V 200 | 2-Door Sedan | "V 200" | à droite sur tableau de bord |
| | 4-Door Sedan | | |
| | Convertible | | |
| Signet 200 | 2-Door Hardtop | "Signet 200" | sur ailes avant **) |
| | Convertible | | sur ailes avant **) |
- **) Nombre de places : Pour les modèles "Signet 200" = AV 2, AR 3 = Total 5 places.
- +) Transmission : Sur demande avec boîte automatique TORQUEFLITE, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur levier "PARK".
(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !)

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 20.12.62

La Commission d'expertise-type