

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	*)	Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	D O D G E		D a r t		1963	4 ' 0 9 4	
Caractéristiques "Dart" sur couvercle du coffre *)							
A partir du No de moteur 1636 20'033			Carburant essence	Nombre de cylindres 6			
Constructeur du châssis DODGE Motor Div. of CHRYSLER Co (USA) - Importateur AMAG, Schinznach-Bad							
N° du châssis frappé à droite en haut sur longeron							
N° du moteur frappé à l'avant à droite en haut sur le bloc, au-dessus pompe à eau							
Type du moteur SIX - 225 cu.in. - en ligne, de biais, OHV							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée	3'682 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission méc.synchron.+) Treuil/Cabest.			Longueur 5'040		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3 +)		Crochet rem.		Largeur 1'770	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'420		Hauteur 1'410	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 155		Voie arrière 1'410		Empattement 2'830	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.12,20/12,15		Porte à faux arr. 1'330	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, assisté à dépression, sur les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	765	600	1'365	Dimension	6.50-13	6.50-13	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	475	475	Largeur
Total	920	865	1'785		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4 ou 2 *)		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - s.demande assistée			Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 147 SAE		
Alésage		86,36		Course 104,77		C.V. impôts 18,75	
Forme de la carrosserie limousine ou cabriolet *)							
Nombre de places: total **)		6		(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout	
Siège arrière				Slide-car			

Phares: marque	2/ G E Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Sealed Beam à cuiller	AV = comb.avec feux position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, sous pare-chocs	AR = comb.avec feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop et clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Rélecteurs	2/ centre feux AR + anneaux	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb.avec feux AR et clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr plaque normale seulement		Parties dangereuses
Phare marche arrière	2/ à côté feux AR, s.couv.coffre		
Equipement électr.	12	Volts	
Mesure du bruit	76	bB à 4'000 t/min -	avertisseur = 98 dB.

Observations et exceptions

<u>*) Modèles :</u>	<u>Identification :</u>	
170 4-Door Sedan	"170" sur capot + "One Seventy" sur montants de custode	
2-Door Sedan		
270 4-Door Sedan	"270" sur capot + "Two Seventy" sur montants de custode	
2-Door Sedan		
Convertible	"Dart 270" sur tableau de bord	
G T 2-Door Hardtop	"GT" devant les portes	**)
Convertible	"Dart GT" sur couvercle du coffre	**)

**) Nombre de places : Pour les modèles "GT" = AV 2, AR 3 = Total 5 places.

+) Transmission : Sur demande avec boîte automatique TORQUEFLITE, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur "PARK".
(Indiquer ce qui convient sur rapport d'expertise !)

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 20.12.62

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		*)		Modèle année	Bordereau-type N°						
Voiture de tourisme		D O D G E		D a r t				1963	4 ' 0 9 4						
Caractéristiques "Dart" sur couvercle du coffre *)															
A partir du No de moteur		1636 20'033		Carburant essence		Nombre de cylindres		6							
Constructeur du châssis DODGE Motor Div. of CHRYSLER Co (USA) - Importateur AMAG, Schinznach-Bad															
N° du châssis frappé		à droite en haut sur longeron													
N° du moteur frappé		à l'avant à droite en haut sur le bloc, au-dessus pompe à eau													
Type du moteur SIX - 225 cu.in. - en ligne, de biais, OHV															
Position du mot. avant		Frein-moteur													
Cylindrée		3'682 cm³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm									
Temps		4		Transmission méc.synchron.+) Treuil/Cabest.		Longueur		5'040							
Refroidissement		eau		Nombre vit. avant 3 +) Crochet rem.		Largeur		1'770							
Entraînement		arrière		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'420		Hauteur 1'410							
Nombre d'axes		2		Vitesse en prise dir. 155		Voie arrière 1'410		Empattement 2'830							
Nombre de pneus		4		Bloquage différentiel		Diam. de braq.12,20/12,15		Porte à faux arr. 1'330							
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, assisté à dépression, sur les 4 roues															
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière															
Poids		avant		arr.		total		Pneumat.		avant		arr.		Dimensions int. en mm	
A vide		765		600		1'365		Dimension		6.50-13		6.50-13		Longueur	
Charge utilo		155		265		420		Charge pneu		475		475		Largeur	
Total		920		865		1'785				4 Ply				Hauteur	
Gar. de fabr.										Tubeless				Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4 ou 2 *)				Porte à faux arr.							
Direction: position à gauche - s.demande assistée				Marque du moteur CHRYSLER				C.V. frein 147 SAE							
Alésage 86,36				Course 104,77				C.V. Impôts 18,75							
Forme de la carrosserie limousine ou cabriolet *)															
Nombre de places: total **)		6		(avant 3 milieu		arr. 3)		Places debout							
Siège arrière		Side-car													

Phares: marque	2/ G E Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Sealed Beam à cuiller	AV = comb.avec feux position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, sous pare-chocs	AR = comb.avec feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop et clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réflecteurs	2/ centre feux AR + anneaux	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb.avec feux AR et clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr plaque normale seulement		Parties dangereuses
Phare marche arrière	2/ à côté feux AR, s.couv.coffre		
Équipement électr.	12	Volts	
Mesure du bruit	76	bB à 4'000 t/min -	avertisseur = 98 dB.

Observations et exceptions

<u>*) Modèles :</u>	<u>Identification :</u>	
170 4-Door Sedan	"170" sur capot + "One Seventy" sur montants de custode	
2-Door Sedan		
270 4-Door Sedan	"270" sur capot + "Two Seventy" sur montants de custode	
2-Door Sedan		
Convertible	"Dart 270" sur tableau de bord	
G T 2-Door Hardtop	"GT" devant les portes	**)
Convertible	"Dart GT" sur couvercle du coffre	**)

**) Nombre de places : Pour les modèles "GT" = AV 2, AR 3 = Total 5 places.

+) Transmission : Sur demande avec boîte automatique TORQUEFLITE, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur "PARK".
(Indiquer ce qui convient sur rapport d'expertise !)

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 20.12.62

La Commission d'expertise-type