

Attestation d'expertise-type pour camion

1. Indications générales, poids et charge

léger/lourd - (RE)

Constructeur du châssis:	Etabl. Peugeot, Sochaux (Fr.)	Marque:	PEUGEOT
Dénomination du type:	Q 3 A	Carburant:	Benzine
		Poids total	Essieu avant Essieu arrière
Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours)		= kg	kg kg
Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur		" kg	kg kg
Charge totale du véhicule garantie par le constructeur		3000 kg	kg kg
* Poids à vide du châssis avec carrosserie ¹⁾		1645 kg	855 kg 730 kg
* Charge utile maximale ² pers. incl.		1355 kg	kg kg

2. Châssis

Nombre des essieux: 2 actionné: a/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: sur la traverse avant, devant le radiateur.

Distance des essieux. 2930 mm Ecartement des roues: avant 1650 mm arrière 1610 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 13,3 m à droite 12,0 m Direction: à gauche

Dimension des bandages avant 21 x 4.00 C arrière 21 x 4.00 C simple

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): ~ Hauteur depuis le sol ~ mm

Espace minimal du véhicule du sol sous l'essieu avant 220 mm sous l'essieu arrière 190 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: à la culasse, à l'avant, à droite, à côté de la pompe à eau

Constructeur du moteur. Etabl. Peugeot Type Q 3 A Genre en ligne

Nombre de cylindres. 4 Alésage 75 mm Course. 73 mm Temps: 4

Cylindrée 1290 cm³ CV au rein. 40 CV impôts (coeff 0,4). 6,569

* Pour carrosseries construites en série

4. Freins

I^{er} frein: genre à pied, hydraulique agissant sur 4 roues
II^e frein: genre à main, mécanique agissant sur roues arr.
III^e frein: genre =
Dispositif pour freinage de la remorque: système:

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: **Ducellier** Système anti-éblouissant: **Bilux**
Feux de position **2, dans les phares**
Feu arrière: **1 comb. Stop. 1 comb.** Eclairage des plaques de police. **1 comb.**
Flèches. **2 2)** Système: Emplacement. **paroi latérale de la cabine,**
dorzières les portes
Clignoteurs = Système: - Emplacement.
Appareil avertisseur: **1, électr.**

6. Carrosserie (construite en série) ¹⁾

Genre (forme): **Cabine fermée, avancée.** Constructeur. **Cabine: Peugeot**
pont avec planches de côté **Ramseier, Worblaufen**
Dimensions intérieures du pont de charge: longueur **2940** mm largeur. **1900** mm
Hauteur tot du véh (non chargé): **2320** mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont **230** mm
Largeur totale du véhicule: **2030** mm Longueur totale du véhicule **4830** mm
Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: **1120** mm Du milieu de l'essieu avant: - mm
Nombre de portes. **2** Nombre de places (R E) **2 = 3**

Remarques: ¹⁾ Les indications concernant le pont ne sont valables que pour la carrosserie Ramseier, Worblaufen.

²⁾ Surface illuminée trop petite.
Prolonger le tuyau d'échappement vers l'arrière.

Date et lieu de l'expertise. **Berne, 4.3.49.**

Le Secréciat