

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	BOBARD	BOB M 55	CH 4104 01
Constructeur	BOBARD JEUNE SA., Rue de Reon, 21204 Beaune / France		valable jusqu'au 31.12.78
Identification	"BOB M 55" sur plaquette du constructeur "M" devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à gauche, à l'avant, latéralement sur longeron		
N° du châssis	à l'arrière, à gauche sur châssis		
Ident. du moteur	"D 325/3" à gauche, latéralement sur bloc-moteur (plaquette)		
Importateur princ.	R. GRUNDER & CIE SA, Machines agricoles, 1217 Meyrin GE / 6287 Aesch LU		
Vehicule homologué	M 11043	Signes fixes dans code du type	BOB M 55

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	MWM
Direction	hydrostatique (genre Orbitrol)	Construction	en ligne
Transmission	mécanique	Carburant	D
Nombre de vitesse	2 x 4	Refroidiss.	air
Frein de service	entraîné sur roues AR	Alésage	95
Frein auxiliaire	hydraulique, à disques, sur roues AR	Cylindrée	2550
Frein d'arrêt	avec 2 pompes; une pour roue C, une pour roue D, avec système de verrouillage des pédales	Puissance en CV	50 DIN
Ralentisseur	mécanique, à disques, agissant sur roues AR	Bruit	83 dB/A à t/min
Contrôle 2 circ.	voir frein auxiliaire	Silencieux	1 pot, 320 x ø 150 mm
		Mesure des gaz	Bacharach 3,0 / Bosch-noircissement 0,2
		Déparasitage	-

Carrosserie		Poids		
Nombre de portes	Enjambeur	avant	arrière	total
Ceintures sécurité	-	650	1670	2320
Cale	Indic. vit.	Charge utile		
Antivol	Rétroviseur	Poids total		
	Attelage	Garantie fabr.	700	2490
Nombre de places	sur demande	Dimens. pneus	500x15 AT	11,2-20(10x24) (variantes *)
	1 av centre ar	Pty / bar	4 / 2,25	6 / 1,8
Dimensions		Charge	730	2240
Longueur	int. 3320 ext. 3200	pour V max	25	25
Largeur	variable 1600	Empattements		
Hauteur	2680	Voie av	1270	ar 1330
Porte à faux	lat. 325	Voies av	variable	
	ar 565	Braquage	g 6700	d 6750
Distance volant - vers l'avant du véhicule				
		Garantie poids remorquable avec frein		5110
		Garantie poids remorquable sans frein		1410
		Garantie poids de l'ensemble		8300
		Poids remorquable testé		
		Vitesse maximale selon le constructeur		25 km/h
		Vitesse maximale testée à 2640 t/min du moteur =		25 km/h

Equipement	<u>Hella K 21037 / K 21 032</u>	
Feux de route	<u>Hella K 21037 / K 21 032</u>	
Feux de croisement	<u>A (E)</u>	
Feux de position	<u>R (E)</u>	
Feux rouges	<u>S1 (E)</u>	
Feux stop	<u>1 (E)</u>	
Clignoteurs	av <u>1 (E)</u>	ar <u>2a (E)</u>
Catadioptres	av _____	ar <u>I (E)</u>
Feux de gabarit	av _____	ar _____
Feux complément.	_____	
Eclairage plaque	_____	
Essuie-glace	_____ avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	<u>Seima SHF 10 e2 843 / CH 5 1201 04</u>	
	<u>ou d'autres modèles homologués</u>	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Tracteur</u>		
Marque et type	<u>BOBARD</u>	<u>BOB M 55</u>	
Homologation N°	CH	<u>4104 01</u>	
Carrosserie	<u>Enjambeur</u>		
Places	total <u>1</u>	avant _____	_____
Poids à vide	<u>2320</u>	Carburant _____	D _____
Charge utile	_____	CV-impôt _____	<u>12,99</u>
Poids total	<u>2320</u>	Cylindrée _____	<u>2550</u>

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation
***) Variantes de pneus**

AR = 12,4x24 (11x24) 6PR, charge 2568 (1,7), Vmax 25 km/h

A noter dans le permis de circulation

101 - 1 plomb sur butée de la pompe d'injection.

✓ Lieu et date de l'homologation
Genève, 30.8.1977 / 12.9.1977

Homologation fédérale des types de véhicules