

Genre du véhicule Chariot à moteur agricole	Marque B U C H E R	Type T R 2200	Fiche d'homologation n° CH 4112 01
---	------------------------------	-------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION **"TR 2200" sur plaquette constructeur, au centre de l'habitacle
du conducteur**

Numéro du châssis frappé **à droite s. part. sup. du bossage de la boîte c.v. + s/plaquette construct.**
 Signe d'identification du moteur frappé **"L D A 90" à droite sur carter ventilateur, plaquette rivée**
 Constructeur **BUCHER GUYER, Niederweningen(ZH)** Importateur

CHASSIS Nombre d'essieux **2** Nombre de roues **4** Entraînement **s/ttes r. ***
 Direction **à gauche - "ZF"** Assistance
 Frein de service **Mécanique, exp. int., à câble s/ttes roues**
 Frein auxiliaire _____ Ralentisseur _____
 Frein stationn. **Néc. exp. int. s.r. AV** Frein pr. rem. _____
 Transmission **Mécanique** Nombre vit. **6**
 Blocage differ. **oui** Crochet rem. **à broche** Vitesse max. **20 **** km/h

MOTEUR Genre **Monobloc** Temps **4**
 Marque **LOMBARDINI** Carbur. **Diesel**
 Type **L D A 90**
 Position **à l'avant** Nombre cyl. **1**
 Alésage **90** Course **90**
 Cylindr. **572** cm³ CV-Impôt **2,92**
 CV-puiss. **11** (DIN) à **3000** t/m
 Refroidissement **Air**
 Bruit **82** dB (B) à **3500** t/m
 Amortissement bruit **1 pot 310 x 110**
 mm Ø

CARROSSERIE Forme **Pont ouvert ++)** Nombre portes _____
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total **2** ; AV **2** ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

DIMENSIONS	Voie	AV	et	AR
Diam. braquage	G	8,30	DR	8,30
Empattement	2'500 / (/ /)			
	Dimensions ext.	Dimensions int.		
Longueur	4'900	3'180		
Largeur	1'500	1'500		
Hauteur	1'330			
Porte à faux	AV	1'200		
	AR	1'200	1'180	
lat.				

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	810		260	1'070
Charge utile	490		1'640	2'130
Poids total	1300		1'900	3'200
Garantie fabr.	1400		1'900	3'200
Dimens. pneus	6,50-16		10-15 +)	
Charge p. essieu	2000		2660	
Poids max. remorquable	de l'ensemble			kg

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V

Feux de route _____ Avertisseur optique _____
 Feux de croisement 2/BOSCH A 1200 Feux de position 2/BOSCH
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard /A 2213
 Avertisseur 1/ électrique (1 ton) Niv. sonore 84 (dB/B)
 Essuie-glace _____ Lave-glace _____
 Feux arrières 2/ JOKON K 23207 Catadioptrés 2/séparés 75 Ø
 Feux stop _____ Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____
 Rétroviseur _____ Indic. vitesse _____
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin
 AV orange latér. _____ AR orange
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____
 Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot à rot. agricole
 Marque & type BUCHER TR 2200
 Chassis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 4112 01
 Forme de la carr. Pont fixe ouvert
 Couleur _____ (selon véhicule)
 Places ass. : Total 2 (2 avant)
 Poids à vide 1'070 Carburant Diesel
 CV 2,92
 Charge utile 2'130 Cylindrée 572 cm³
 Poids total 3'200 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:

- *) Entraînement : L'entraînement sur roues avant peut être désenclenché.
 **) Vitesse max. : 20 km/h à 3300 t/m au moteur resp. 1320 t/m. à la prise de force
Plombage : Vis de butée du levier du régulateur doit être assurée et plombée.
 +) Sur demande : AR = 7.00 - 12 Rancher 8 Ply ; charge max. par essieu = 2000 kg
 ++) Sur demande : avec ridelles de 300 mm de hauteur

Lieu et date de l'expertise

Niederweningen, 13.7.1967

La commission d'expertise