

Genre du véhicule <b>Chariot à moteur agricole</b>	Marque <b>BUCHER</b>	Type <b>B 44</b>	Fiche d'homologation n° <b>CH 4112 05</b>
---	-------------------------	---------------------	--

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "B 44" sur paroi frontale et sur plaquette du constructeur, à gauche en haut sur face int. de la paroi frontale

Numéro du châssis frappé à l'avant, à gauche, sur face arr. de la traverse et s. plaqu. constr.  
 Signe d'identification du moteur frappé "636" à l'avant à droite en haut sur bloc-moteur  
 Constructeur **H. BIEFER A.G., LIPPOLDSWIEN/TG** Importateur **BUCHER-GUYER, NIEDERWENINGEN/ZH**

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. ttes roues  
 Direction hydraulique sur toutes les roues  
 Frein de service hydr. exp. int. sur ttes les roues  
 Frein auxiliaire méc. exp. int. tringle Ralentisseur -  
 Frein stationn. s. arbre c.v. Frein pr. rem. -  
 Transmission mécanique Nombre vit. 2 x 4 = 8  
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 20 \* km/h

**MOTEUR** Genre En ligne Temps 4  
 Marque MERCEDES Carbur. D  
 Type 636  
 Position à dr. latér. Nombre cyl. 4  
 Alésage 75 Course 100  
 Cylindr. 1767 cm<sup>3</sup> CV-Impot 9,00  
 CV-puiss. 36 (DIN) à 3000 t/m

**CARROSSERIE** Forme ouverte Nombre portes -  
(véhicule autochargeur) Toit ouvert -  
 Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

Refroidissement Eau  
 Bruit 85 dB (B) à 2650 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot échappem<sup>t</sup>  
300 x Ø 115 +)

DIMENSIONS	Voie	
	AV	AR
Diam. braquage	G <u>7,9</u>	DR <u>7,7</u>
Empattement	<u>2800</u> ( / / / )	
	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>6240</u>	<u>4800</u>
Largeur	<u>2300</u>	<u>2120</u>
Hauteur	<u>2900</u>	<u>1280</u>
Porte à faux	AV <u>1710</u>	
	AR <u>1830</u>	<u>1750</u>
lat.		

POIDS	Avant	Millieu	Arrière	TOTAL
	A vide	<u>2145</u>		<u>955</u>
Charge utile	<u>455</u>		<u>1445</u>	<u>1900</u>
Poids total	<u>2600</u>		<u>2400</u>	<u>5000</u>
Garantie fabr.	<u>3400</u>		<u>3400</u>	<u>6800</u>
Dimens. pneus	<u>11.5-15 AM 8 Ply AS Farmer</u>			
Charge p. essieu	<u>3400</u>		<u>3400</u>	<u>(3,5 att)</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable			<u>-</u>	<u>kg</u>

## EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V  
 Feux de route 2/ Avertisseur optique -  
 Feux de croisement 2/ Bilux Feux de position 2/ds. phares  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 81 dB/B  
 Essuie-glace - Lave-glace -  
 Feux arrières 2/MEPA 3120 Catadioptrés 2/séparés Ø 75  
 Feux stop 2/combinés Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur - Indic. vitesse -  
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin  
 AV orange latér. - AR orange  
 Avert. clign. - Lampes de travail -  
 Feux complémentaires : -

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot à moteur agric.  
 Marque & type BUCHER B 44  
 Chassis n° - (selon véhicule)  
 Homologation n° CH 4112 05  
 Forme de la carr. ouverte  
 (véhicule autochargeur)  
 Places ass. : Total 2 (2 avant)  
 Poids à vide 3100 Carburant D  
 CV 9,00  
 Charge utile 1900 Cylindrée 1767 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 5000 Poids de  
 l'ensemble -

## REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- \*) Vitesse maximum : 20 km/h à 2650 t/m au moteur  
Plombage : Assurer la vis de butée plein gaz et plomber  
 Vis de butée du volet de limitation prévue pour le plombage  
 +) Atténuation du bruit : Carénage du moteur sans oufes latérales  
 Face int. du carénage tapissée de caoutchouc mousse de  
 40 cm d'épaisseur  
 Complément au dispositif d'échappement : Second pot d'échap-  
 pement de 980 x 76,5 mm

Lieu et date de l'expertise

NIEDERWENINGEN, 5.4.1968

FRAUENFELD, 1.8.1968

La commission d'expertise