

Genre du véhicule Chariot à moteur	Marque BUCHER	Type M 700 S K	Fiche d'homologation n° CH 4112 13
---------------------------------------	------------------	-------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "M 700 S" sur carénage-moteur.

"M 700 SK" sur plaquette du constructeur, à droite devant tube de direction

Numéro du châssis frappé à l'avant à gauche sur carter boîte c.v.

Signe d'identification du moteur frappé "1045 SRL" à droite sur carter ventilateur, plaquette rivée

Constructeur BUCHER-GUYER AG, Niederweningen Importateur

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement <u>s.ttes roues</u>	MOTEUR	Genre <u>bloc</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>centre s.roues AR</u>	Assistance		Marque	<u>M A G</u>	Carbur. <u>B</u>
Frein de service	<u>méc.exp.int.tringles, 2 pédales av.verrou s.r.AV</u>			Type	<u>1045 SRL</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc.exp.int.tringles,</u>			Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>1</u>
Frein stationn ^t .	<u>levier av.secteur</u>			Alésage	<u>88</u>	Course <u>74</u>
Transmission	<u>mécanique</u>	Nombre vit.	<u>4</u>	Cylindr.	<u>450</u> cm ³	CV-Impot <u>2,29</u>
Blocage differ.	<u>roue AV</u>	Crochet rem.	<u>broche</u>	CV-puiss.	<u>11</u> (DIN) à <u>3300</u>	t/m
		Vitesse max.	<u>*)</u> km/h	Refroidissement	<u>air</u>	
CARROSSERIE	Forme <u>Mini-tracteur</u>	Nombre portes	<u>2</u>	Bruit	<u>82</u> dB (A) à <u>3400</u>	t/m
	<u>sur demande toit-abri en stanofole</u>			Amortissement bruit	<u>1 pot 270x100 Ø</u>	
Nombre de places :	Total <u>1</u>	AV <u>1</u>	milieu <u>-</u>	AR <u>-</u>	Places debout	<u>-</u>

DIMENSIONS	Voie		AV <u>680</u>		AR <u>800 **</u>	
	Diam. braquage		G <u>4,2</u>	DR <u>4,6</u>		
Empattement	<u>1300</u>		/(/ / /)			
	Dimensions ext.	Dimensions int.				
Longueur	<u>2100</u>					
Largeur	<u>950- 1230</u>					
Hauteur	<u>1075</u>		<u>(1670 av. cabine)</u>			
Porte à faux	AV	<u>400</u>				
	AR	<u>400</u>				
	lat.					

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>315</u>		<u>275</u>	<u>590</u>
Charge utile				<u>590</u>
Total				<u>590</u>
Garantie fabr.	<u>550</u>		<u>300</u>	<u>850</u>
Dimens. pneus	<u>6-12 2 PR</u>		<u>4.00-8 2 PR</u>	
Charge p. essieu	<u>500(1,3)</u>		<u>300(1,5)</u>	
Poids maxi remorquable			<u>900</u>	kg

EQUIPEMENT

Équipement électrique 12 V.

Feux de route _____ Avertisseur optique _____
 Feux de croisement 2/BOSCH FE20+ Feux de position 2/ ds. feux
 Feux de gabarit _____ [de croisement _____
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 80 (dB/A)
 Essuie-glace 1/électrique Lave-glace _____
 Feux arrières 2/ ZKW K 23379 Catadioptres 2 / E 1
 Feux stop _____ Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. 1 Plaque forme haute/oblongue _____
 Rétroviseur 2/s.cabine Indic. vitesse _____
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin
 AV 2/CH 10809 01 orange +) AR 2/ZKW K 23379 or
 Avert. clign. _____ Lampes de travail 1/av.témoin
 Feux complémentaires : §)

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule chariot à moteur
 Marque & type BUCHER M 700 SK
 Chassis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 4112 13
 Forme de la carr. Mini-tracteur
 Places ass. : Total 1 (_____ avant)
 Poids à vide 590 Carburant B
 CV 2,29
 Charge utile _____ Cylindrée 450 cm³
 Poids total 590 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé: 241

- *) Vitesse maximum: 15,5 km/h à 3400 t/min resp. 930 t/min à la prise de force.
Plombage : la vis de butée du levier du régulateur doit être assurée + plombée
Sur demande : entraînement hydraulique sans palier pour vitesses rampantes
 (0 - 2,0 km/h).
- **) Voies réglables: AV = 680 - 1010 mm; AR = 800 - 1080 mm.
- +) Feux de croisement admis qu'avec des ampoules de 18 W;
 Clignoteurs avant doivent avoir le No d'homologation CH 1 0809 01.
- §) Équipement pour service d'hiver : en complément 1 feu tournant avec lampe-témoin,
 2 feux de gabarit vers l'arrière sur support amovible.

Lieu et date de l'expertise

Niederweningen, 30.4.70 / 1.2.71

La commission d'expertise

CK