

Genre du véhicule Chariot à moteur	Marque B U C H E R	T R 1500 moteur 2076 SRL No de départ TR 1500/401	Fiche d'homologation n° CH 4112 15
---------------------------------------	-----------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "TR 1500" préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur, sur protection de boîte à vitesses

Numéro du châssis frappé à droite, en haut sur flasque de boîte c.v.  
 Signe d'identification du moteur frappé "2076 SRL" à gauche à l'AV s.carter de distribut., plaquette rivée  
 Constructeur Bucher-Guyer, Niederweningen Importateur

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4*</u>	Entraînement <u>toutes roues**</u>	MOTEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>à gauche</u>	Assistance	<u>-</u>	Marque	<u>MAG</u>	Carbur. <u>B</u>
Frein de service	<u>hydr., exp.int. sur toutes les roues ou sur les</u>			Type	<u>2076 SRL</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc., à ruban externe</u>			Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>2</u>
Frein stationn.	<u>sur arbre cardan</u>			Alésage	<u>78</u>	Course <u>80</u>
Frein pr. rem.	<u>-</u>			Cylindr.	<u>764</u>	cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>3,87</u>
Transmission	<u>mécanique</u>			CV-puiss.	<u>15,5</u>	(DIN) à <u>3000</u> t/m
Blocage differ.	<u>AR</u>	Crochet rem.	<u>AV=broche</u>	Vitesse max.	<u>***</u> km/h	

CARROSSERIE	Forme <u>pont ouvert</u>	Nombre portes	<u>-</u>
<u>sur demande avec capote</u>			
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>			

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1165</u>	AR <u>1165</u>	*
	Diam. braquage	G <u>7,9</u>	DR <u>7,6</u>	
Empattement	<u>2300</u> / ( / / )			
	Dimensions ext.	Dimensions int.		
Longueur	<u>4400</u>	<u>2660</u>		
Largeur	<u>1565</u>	<u>1440</u>		
Hauteur	<u>1310</u> (avec capote 2015)			
Porte à faux	AV	<u>1200</u>		
	AR	<u>900</u>	<u>850</u>	
	lat.	<u>-</u>	<u>-</u>	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>745</u>	<u>-</u>	<u>240</u>	<u>985</u> \$)
Charge utile	<u>490</u>	<u>-</u>	<u>1325</u>	<u>1815</u>
Total	<u>1235</u>	<u>-</u>	<u>1565</u>	<u>2800</u>
Garantie fabr.	<u>1400</u>	<u>-</u>	<u>1700</u>	<u>2800</u>
Dimens. pneus	<u>7.00-12 6PR *</u>			
Charge p. essieu	<u>1680</u>	<u>(2,5)</u>	<u>1700</u>	<u>(3,0)</u>
de l'ensemble				
Poids maxi remorquable	<u>-</u>			kg

Hauteur des ridelles 300 mm

**EQUIPEMENT**Equipement électrique 12 v

Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement BOSCH K21056 Feux de position BOSCH K21056  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur électrique (1-ton) Niv. sonore 86 (dB/A)  
 Essue-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_  
 Feux arrières R (E) Catadioptrés I (E)  
 Feux stop \_\_\_\_\_ Feux de recul \_\_\_\_\_  
 Eclair. plaque contr. à gauche comb. (seulement industriel)  
 Rétroviseur 1/à gauche + 1/à droite s. porte-engins ou  
 Indic. direction clign. schéma II [cabine fermée]  
 AV CH 1 0809 01 latér. - AR 2a (E)  
 Avert. clign. - Lampes de travail -

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Chariot à moteur  
 Marque & type BUCHER TR 1500  
 Homologation n° CH 4112 15  
 Forme de la carr. pont ouvert  
 Places ass. : Total 2 (2 avant)  
 Poids à vide 985 Carburant B  
 Charge utile 1815 CV 3,87  
 Cylindrée 764 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 2800 Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = -\*) Variantes de pneus AR:

jumelés 7.00-12 6PR 3400 kg (2,5) voie 1593 mm largeur 1780 mm ou  
 simples 27x10-15 6PR 1800 kg (2,5) voie 1250 mm largeur 1513 mm  
 simples 8-15 6PR 1960 kg (2,5) voie 1165 mm ou 1309 mm, largeur 1519 mm

\*\*) Entraînement: avant déclenchable\*\*\*) Vitesse maxi: 25 km/h à 3000 t/min au moteur resp. 819 t/min à la prise de forcePlombage : 1/ sur vis de butée de plein gaz§) Poids à vide: incl. pont avec ridelles et pneus 7.00-12

Lieu et date de l'expertise

Niederweningen, 21.6.72

La commission d'expertise

12