

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Chariot à moteur	BUCHER	TR 1500-1 (moteur: LDA 90/2)	CH 4112 20

Constructeur	BUCHER - GUYER AG., Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen		
Identification	"TR 1500-1" au-dessus No du châssis et sur plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à gauche sur carénage de roue, sous siège du conducteur		
No du châssis	à droite, en haut sur flasque de la boîte c.v.		
Ident. du moteur	"LDA 90/2" à l'avant, à droite, latéralement sur carter du ventilateur, plaquette rivée		
Importateur princ.	-		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type TR 1500-1	

<u>CHASSIS</u>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4 *)
Direction	mécanique
Transmission	mécanique non synchronisée
Nombre de vitesses	2 x 3 Entraînement toutes roues **)
Frein de service	hydraulique, 1-circuit, expansion interne, agissant sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban externe, agissant sur cardan
Frein d'arrêt	mécanique, à ruban externe, agissant sur cardan
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	-

<u>MOTEUR</u>			
Marque	LONGARDINI	Type	LDA 90/2
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	air	Nombre cylindr.	2
Alésage	90	Course	90
Cylindrée	1144	CV-impôt	5,86
Puissance en CV	22 DIN	à t/min	3000
Bruit	85 dB/A	à t/min	3000
Silencieux	1 rot 310 x Ø 110 mm	+	
Mesure des gaz	3 Recherach		
Déparasitage	-		

<u>CARROSSERIE</u>	
Nombre de portes	- pont
Ceintures sécurité	- Indic. vit. -
Cale	- Rétroviseur à gauche
Antirol	- Attelage -

<u>POIDS</u>			
	avant	arrière	total
Poids à vide	1000	350	1350
Charge utile	325	1225	1550
Poids total	1325	1575	2900
Garantie fabr.	1400	1700	2900
Dimens. pneus	8 - 15	8 - 15	(Variantes
Ply / atü	6 / 2,5	6 / 2,5	voir
Charge pour V max	1760	1760	remarques)
	30	30	

<u>DIMENSIONS</u>	
Longueur	int. 2600 ext. 4435
Largeur	Empattements 1420 1550 *)
Hauteur	Voie av 1235 ar 1235 *)
Porte à faux lat.	Voies av - ar -
av	1135
ar	800 900
Braquage	g 9,50 d 9,10
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-

Garantie poids remorquable avec frein	-
Garantie poids remorquable sans frein	-
Garantie poids de l'ensemble	-
Poids remorquable testé	-
Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h
Vitesse maximale testée	25 km/h (***)

EQUIPEMENT

Feux de route	-		
Feux route compl.	-		
Feux de croisement	BOSCH K 21056		
Feux de position	BOSCH K 21056		
Feux de brouillard	-	Feux rouges	R (E)
Feux stop	-	feu de recul	-
Clignoteurs	av BOSCH CH 1 0809 01		ar 2a (E)
Catadioptrés	av -	l -	ar I (E)
Feux de gabarit	av -	l -	ar -
Avert. optique	-	Eclair. plaque	-
Essuie-glace	-		avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH O 320 023 001	(91) dB/A	
		() dB/A	
		() dB/A	

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	BUCHER TR 1500-1		
Homologation			
No	CH	4112 20	
Carrosserie	pont		
Places total	2	avant	2
Poids à vide	1350	Carburant	D
Charge utile	1550	CV-impôt	5,86
Poids total	2900	Cylindrée	1144

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Sur demande avec pneus-jumelés AR: nombre de roues: 6 voie AR: 1500 mm largeur: 1960 mm
- **) Entraînement : sur toutes les roues, les roues avant étant déclenchables
- **) Vitesse maximum : 25 km/h à 3000 t/min au moteur resp. 820 t/min à la prise de force
- **) Plombage : 1/ sur vis de butée de plein gaz
- +) Insonorisation : anneau en caoutchouc-mousse autour de la grille du filtre à air
- Variante de pneus : AR 27 x 10 - 15, 6 PR, 3,0 atü, 2000 kp ou pneus-jumelés AR 8 - 15, 6 PR, 3,0 atü, 4200 kp, pour Vmax 30 km/h

Lieu et date de l'homologation

Niederweningen, 21.2.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES