



**§) Equipement**

Feux de route BOSCH K 21056  
 Feux de croisement BOSCH K 21056  
 Feux de position R (E)  
 Feux rouges  
 Feux stop  
 Clignoteurs av BOSCH CH 1 0809 01 ar 2a (E)  
 Catadiopres av I ar I (E)  
 Feux de gabarit av I ar  
 Feux complément.  
 Eclairage plaque  
 Essuie-glace 1 BOSCH 0 320 023 001 avec/sans lave-glace  
 Avertisseurs

ou d'autres modèles homologués

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule Chariot à moteur  
 Marque et type B U C H E R TR 2500  
 Homologation N° CH 4112 24  
 Carrosserie  
 Places total 2 avant 2  
 Poids à vide sel. bulletin pesage Carburant D  
 Charge utile sel. carrosserie CV-impôt 7,58  
 Poids total 4000 Cylindree 1489

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Entraînement : sur toutes les roues, les roues avant pouvant être libérées; blocage du différentiel arrière.
- \*\*\*) Carrosserie : en option avec toit-abri de sécurité et pare-brise (essuie-glace obligatoire); hauteur 2000 mm; en option avec treuil (l'engin d'entraînement est branché), longueur 4230 mm, empattement 2680 mm, braquage 10800 mm.
- +) Pneus : en option pneus jumelés à l'arrière, voie 1500 mm, largeur 2040 mm.
- §) Les dimensions, le poids et l'équipement (y compris le dispositif de protection pour les sièges) doivent être contrôlés à l'immatriculation.

A noter dans le permis de circulation:  
 (101) - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation  
 Niederweningen, 21.10.76

COMMISSION FEDERALE D'HOMOLOGATION DES TYPES DE VEHICULES

Chariot à moteur  
(châssis)

B U C H E R

T R 2 5 0 0

CH 4112 24

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 20.09.77 à Niederwenningen - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 24,3 km/h, M6, 1A 12,69 = 82,75 dB/A

à proximité de l'échappement: 97,25 dB/A au régime de 3800 t/min.

Mesures de la fumée : à pleine charge BOSCH noircissement 4,1 (45 %)  
en accélération Bacharach 4,0.