

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Motocycle léger	J A W A		I d e a l - 05		1963	4'1 1 8-A	
Caractéristiques "05" sur plaquette du constructeur, à l'avant sur tête de direction							
Carburant essence					Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis	JAWA - MOTOKOV, Prag (CS) - Importateur COMOT AG, Zurich						
N° du châssis frappé	au-dessous du selle + sur plaquette du constructeur						
N° du moteur frappé	à l'arrière, à gauche en haut sur bossage pour suspension						
Type du moteur	J - 05						
Position du mot.	centre		Frein-moteur				
Cylindrée	49,9 cm ³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm		
Temps	2		Transmission mécanique		Longueur 1'770		
Refroidissement	air		Nombre vit. avant 3		Largeur 570		
Entraînement	s. roues AR		Vitesse en 1 ^{re}		Hauteur 950		
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 65 *)		Empattement 1'160		
Nombre de pneus	2		Bloquage différentiel		Porte à faux arr.		
Frein à pied	mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue arrière						
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm.
A vide	27	40	67	Dimension	2.75-16	2.75-16	Longueur
Charge utile	23	47	70	Charge pneu	165	165	Largeur
Total	50	87	137		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	65	160	230				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction; position				Marque du moteur JAWA		C.V. frein 3,0	
Alésage 38			Course 44		C.V. Impôts 0,25		
Forme de la carrosserie							
Nombre de pièces: total		1		(avant milieu arr.)		Places debout	
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	1/ AUTOPAL	15 W	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	15 W	
Feux de position			
Phare brouillard			Essuie-glace
Feux arrières	1/ PAL	5 W	Avertisseur 1/ électrique (vibreur)
Réflecteurs	1/ séparé sous feu AR		Rétroviseur
Feu stop			Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle			Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Équipement électr.	6 Volts / dynamo sur arbre de vilebrequin 20 W		
Mesure du bruit	77-78	bB à	6'000 t/min

Observations et exceptions

*) Rapport de démultiplication: Boîte c.v./roue arrière = 13 x 55 dents.

Amortissement du bruit: Pot d'échappement non marqué = longueur 730 x ϕ 70 mm
sortie ϕ intérieur 32 mm.

Lieu et date de l'expertise-type

Zurich, 23.1.63.

La Commission d'expertise-type

EXPERTISE-TYPE VHC.MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Motocycle léger	J A W A		I d e a l - 05	1963	4'1 1 8-A		
Caractéristiques "05" sur plaquette du constructeur, à l'avant sur tête de direction							
Carburant essence				Nombre de cylindres 1			
Constructeur du châssis	JAWA - MOTOKOV, Prag(CS)-Importateur COMOT AG, Zurich						
N° du châssis frappé	au-dessous du selle + sur plaquette du constructeur						
N° du moteur frappé	à l'arrière, à gauche en haut sur bossage pour suspension						
Type du moteur	J - 05						
Position du mot.	centre	Frein-moteur					
Cylindrée	49,9 cm ³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	2	Transmission	mécanique	Treuil/Cabest.	Longueur 1'770		
Refroidissement	air	Nombre vit. avant	3	Crochet rem.	Largeur 570		
Entraînement	s.roues AR	Vitesse en 1 ^{re}	Voie avant		Hauteur 950		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	65 *	Voie arrière	Empattement 1'160		
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel	Diam. de braq.		Porte à faux arr.		
Frein à pied	mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue arrière						
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	27	40	67	Dimension	2.75-16	2.75-16	Longueur
Charge utile	23	47	70	Charge pneu	165	165	Largeur
Total	50	87	137		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	65	160	230				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur	JAWA	C.V. frein	3,0
Alésage 38				Course	44	C.V. impôts	0,25
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		1	(avant	milieu	arr.)	Places debout	
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	1/ AUTOPAL	15 W	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	15 W	
Feux de position			
Phare brouillard		Essuie-glace	
Feux arrières	1/ PAL	5 W	Avertisseur 1/ électrique (vibreur)
Réfecteurs	1/ séparé sous feu AR		Rétroviseur
Feu stop			Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6 Volts / dynamo sur arbre de vilebrequin 20 W		
Mesure du bruit	77-78	bB à	6'000 t/min

Observations et exceptions:

*) Rapport de démultiplication: Boîte c.v./roue arrière = 13 x 55 dents.

Amortissement du bruit: Pot d'échappement non marqué = longueur 730 x ϕ 70 mm
sortie ϕ intérieur 32 mm.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 23.1.63.

La Commission d'expertise-type