

Genre du véhicule Tracteur agricole	Marque B U E H R E R	Type GM 29 A Super Six	Fiche d'homologation n° CH 4119 09
MOYENS D'IDENTIFICATION "Super Six" + "Tractospeed" de chaque côté à l'avant "GM 29 A" sur plaquette du constructeur, à gauche au tableau de bord "CH 4119 09" derrière le No du châssis			
Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur longeron + sur plaquette du construct. Signe d'identification du moteur frappé "OM352" carter du moteur à droite, plaquette rivée			
Constructeur BUEHRER, Traktorenfabrik AG, Hinwil			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. ttes roues		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction au centre S/dem. : Hydraulique		Marque MERCEDES Carbur. D	
Frein de service Méc. exp. int. s. demi-axes dev. boîte planétaire		Type OM 352	
Frein auxiliaire )méc. à exp. interne (av. frein indépend. s. ch. r		Position avant Nombre cyl. 6	
Frein stationn <sup>t</sup> . )levier à main : (2 pédales av. verrouill.		Alésage 97 Course 128	
Transmission mécanique Nombre vit. 3 x 5 = 15		Cylindr. 5672 cm <sup>3</sup> CV-Impôt 28,9	
Blocage differ. )méc. Crochet rem. AV + AR Vitesse max. km/h		CV-puiss. 90 DIN à 1820 t/m	
CARROSSERIE		Refroidissement eau	
Forme _____ Nombre portes _____		Bruit 82,5 dB (A) à 1820 t/m	
Toit ouvert _____		Amortissement bruit 1 pot 690x140	
Nombre de places : Total 1 + 2 sièges secours av. galerie s/ailes			
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV 1450 AR 1500		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 10,0 DR 10,0		A vide 1220 2030 3250	
Empattement 2560 / ( / / )		Charge utile ---	
Dimensions ext. Dimensions int.		Poids total ---	
Longueur 4000		Garantie fabr. ---	
Largeur 1940		Dimens. pneus 10.5-18 Extra AS/18.4/15-30 AS	
Hauteur 1740		Charge p. essieu 3700 5000 (6 PR *)	
Porte à faux AV _____		de l'ensemble	
AR _____		Poids maxi remorquable _____ kg	
lat. _____			

## EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 VFeux de route 2/ Bosch K11090 Avertisseur optique \_\_\_\_\_Feux de croisement 2/Bilux, sym. Feux de position 2/ séparésFeux de gabarit \_\_\_\_\_ [ 3 ailes ]Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 80 (dB/A)

Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_

Feux arrières 2/ séparés Catadioptrés 2/sép. 80mmØ \*\*)

Feux stop \_\_\_\_\_ Feux de recul \_\_\_\_\_

Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute SWISSRétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse cpte-toursIndic. direction clign. 4/AV 2/sép. orange latér. \_\_\_\_\_ AR 2/sép. orange

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur agricoleMarque & type BUEHRER GM 29 A Super Six

Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Homologation n° CH 4119 09

Forme de la carr. \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Places ass. : Total 1 + 2 sièges de sec.Poids à vide 3250 Carburant DCV 28,9Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 5672 cm<sup>3</sup>

Poids total \_\_\_\_\_ Poids de

l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 18671\*) Pneumatiques : Sur demande AR = 11-30, 11-38, 12-36, 14-34, 16.9/14-30.\*\*) Catadioptrés : Distance latér. 460 mm admise pour raisons techniques

Lieu et date de l'expertise

Hinwil, 12.12.68

La commission d'expertise