

Genre du véhicule Tracteur agricole	Marque BUEHRER	Type PF 21 A Super Tractospeed	Fiche d'homologation n° CH 4119 13		
MOYENS D'IDENTIFICATION "Super" + "Tractospeed" de chaque côté à l'avant					
"PF 21 A" sur plaquette du constructeur au tableau de bord					
"CH 4119 13" après le No du châssis					
Numéro du châssis frappé à gauche à l'avant en haut sur longeron + sur plaquette					
Signe d'identification du moteur frappé "2514 E" à gauche sur support du moteur					
Constructeur BUEHRER, Traktorenfabrik AG, Hinwil					
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s.ttes roues</u>		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>			
Direction <u>au centre</u> Assistance _____		Marque <u>FORD (GB)</u> Carbur. <u>D</u>			
Frein de service <u>méc. à exp. int., sur arbre Ritzel resp. r. AR +</u>		Type <u>2514 E</u>			
Frein auxiliaire <u>méc. à exp. int., r. AR</u> [indépendant]		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>			
Frein stationn ^t . <u>avec levier à main</u> (s.ch.roue)		Alésage <u>111,76</u> Course <u>106,68</u>			
Transmission <u>mécanique *</u> Nombre vit. <u>3 x 5 = 15</u>		Cylindr. <u>4184</u> cm ³ CV-Impot <u>21,31</u>			
Blocage differ. <u>oui</u> Crochet rem. <u>AV + AR</u> Vitesse max. <u>20 **</u> km/h		CV-puiss. <u>67</u> (DIN) à <u>2100</u> t/m			
CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____		Refroidissement <u>eau</u>			
Toit ouvert _____		Bruit <u>80</u> dB (A) à <u>2100</u> t/m			
Nombre de places : Total <u>1 + 2</u> sièges de secours av. galerie s/ailes		Amortissement bruit <u>1</u> pot 540x100 Ø			
DIMENSIONS Voie <u>AV 1430 AR 1450</u>		POIDS			
Diam. braquage <u>G 8,6 DR 8,7</u>		Avant <u>1170</u> Milieu <u>---</u> Arrière <u>1445</u> TOTAL <u>2615</u>			
Empattement <u>2230</u> / (/ /)		A vide <u>---</u>			
<u>Dimensions ext.</u>		Charge utile <u>---</u>			
<u>Dimensions Int.</u>		Poids total <u>---</u>			
Longueur <u>3350</u>		Garantie fabr. <u>---</u>			
Largeur <u>1830</u>		Dimens. pneus <u>10.5-18 6PR/14.9/13-28 4PR ***</u>			
Hauteur <u>1700</u>		Charge p. essieu <u>3250</u> <u>3070</u>			
Porte à faux AV <u>---</u>		de l'ensemble			
AR <u>---</u>		Poids maxi remorquable <u>---</u> kg			
lat. <u>---</u>					

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 VFeux de route 2/Hella ou Bosch Avertisseur optique _____Feux de croisement 2/Bilux, sym. Feux de position 2/ds. phares

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 80 (dB/A)

Essuie-glace _____ Lave-glace _____

Feux arrières 2/ séparés Catadioptres 2/ séparés

Feux stop _____ Feux de recul _____

Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____

Rétroviseur _____ Indic. vitesse km/h +Indic. direction clign. 2/ (compteur horaire _____)AV _____ latér. orange AR _____

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Tracteur agricoleMarque & type BUEHRER PF 21 ASuper TractospeedHomologation n° CH 4119 13

Forme de la carr. _____ (selon véhicule) _____

Couleur _____ (selon véhicule) _____

Places ass. : Total 1 + 2 sièges de sec.Poids à vide 2615 Carburant DCV 21,31Charge utile _____ Cylindrée 4184 cm³

Poids total _____ Poids de

l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué =

*) Embrayage: sur demande avec embrayage hydraulique devant l'embrayage mécanique avec blocage de la roue libre. Verrouillage par l'engagement de la marche arrière en montée et de lère vitesse en descente. (Inscription au tableau de bord)

Dans ce cas la longueur totale et l'empattement augmentent resp. de 70 mm.

**) Plombage : vis de butée de plein gaz et vis de butée de ralenti

**) Variante de pneus: AV = 7.50-18 / AR = 11-32

Remplace FH CH 4119 13 du 12.12.68

embrayage

Lieu et date de l'expertise

(12.9.72)

La commission d'expertise

Hinwil, 12.12.68

12