

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Genre du véhicule <b>Tracteur</b>	Marque <b>BUEHRER</b>	Type <b>RP 21 A Super Tractospeed</b>	Fiche d'homologation n° <b>CH 4119 19</b>
--------------------------------------	--------------------------	--	--

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "Super" et "Tractospeed" de chaque côté à l'avant  
 "RP 21 A" sur plaquette du constructeur sur tableau de bord  
 "CH 4119 19" derrière numéro du châssis

Numéro du châssis frappé à gauche, à l'AV en haut sur longeron + sur plaquette du constructeur  
 Signe d'identification du moteur frappé "248 U" à droite à l'avant s. bloc-moteur  
 Constructeur BUEHRER, Traktorenfabrik AG, Hinwil Importateur \_\_\_\_\_

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. tte roues  
 Direction au centre Assistance -  
 Frein de service méc. à exp. int. s. arbre Ritzel resp. roues AR et  
 Frein auxiliaire méc. exp. int. levier (indépendant s. ch. roue  
 Frein stationn. à main s. roues AR Frein pr. rem. -  
 Transmission mécanique \* Nombre vit. 3 x 5 = 15  
 Blocage differ. oui Crochet rem. AV + AR Vitesse max. \*\* km/h

**MOTEUR** Genre En ligne Temps 4  
 Marque PERKINS Carbur. D  
 Type 248 U (4.248)  
 Position avant Nombre cyl. 4  
 Alésage 100.96 Course 127  
 Cylindr. 4060 cm<sup>3</sup> CV-Imptot 20,71  
 CV-puiss. 72 (DIN) à 2000 t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit 83 dB (A) à 2100 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot  
600 x 120 Ø

**CARROSSERIE** Forme \_\_\_\_\_ Nombre portes \_\_\_\_\_  
 Toit ouvert \_\_\_\_\_  
 Nombre de places : Total 1 + 2 sièges secours av. galerie s. ailes

DIMENSIONS	Vole	AV	AR
Diam. braquage	G	<u>1430</u>	<u>1500</u>
		<u>8,6</u>	<u>8,7</u>
Empattement	<u>2232</u>	/	/
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>	
Longueur	<u>3360</u>		
Largeur	<u>1850/1930</u>		
Hauteur	<u>1720</u>		
Porte à faux	AV _____		
	AR _____		
	lat. _____		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1130</u>		<u>1670</u>	<u>2800</u>
Charge utile				
Poids total				
Garantie fabr.				<u>3300</u>
Dimens. pneus	<u>10.5-18 6PR/14.9/13-28 6PR</u>			<u>***</u> )
Charge p. essieu	<u>3250</u>		<u>3070</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxd remorquable				kg

**EQUIPEMENT**Equipelement électrique 12 VFeux de route 2/BOSCH ou HELLA Avertisseur optique -Feux de croisement 2/Bilux, symm. Feux de position 2/ds. phares

Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_

Avertisseur 1/électrique Niv. sonore 80 ( A )

Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_

Feux arrières 2/séparés Catadioptres 2/séparés

Feux stop \_\_\_\_\_ Feux de recul \_\_\_\_\_

Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_

Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse km/h +Indic. direction clign. 2/ [compteur horaire \_\_\_\_\_]AV \_\_\_\_\_ latér. orange AR \_\_\_\_\_ orangeAvert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail s.demande

Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule TracteurMarque & type BUEHRER RP 21 ASuper TractospeedHomologation n° CH 4119 19

Forme de la carr. \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Places ass. : Total 1 + 2 sièges secoursPoids à vide 2800 Carburant DCV 20,71Charge utile -- Cylindrée 4060 cm³Poids total -- Poids del'ensemble**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué =

**\*) Embrayage:** sur demande avec embrayage hydraulique devant l'embrayage mécanique avec blocage de la roue libre. Verrouillage par l'engagement de la marche AR en montée et de la lère vitesse en descente. (Inscription au tableau de bord)

Dans ce cas la longueur totale et l'empattement augmentent resp. de 70 mm.

**\*\*\*) V-max.** : doit être contrôlée lors de l'immatriculation

**\*\*\*) Variantes de pneus:** AV = 7.50-18, 10,5-18, 10,5-20  
AR = 13-28, 13-30, 11-36, 14-30

Remplace FH CH 4119 du 21.11.69

embrayage

(12.9.72)

Lieu et date de l'expertise  
Berne, 21.11.69

La commission d'expertise