

Genre du véhicule Tracteur	Marque B U E H R E R	O F 14 E Standard Tractospeed	Fiche d'homologation n° CH 4119 29
-------------------------------	-------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Standard" de chaque côté à l'avant sur véhicule
 "OF 14 E" sur plaquette du constructeur, à gauche sur tableau de bord
 " CH 4119 29" derrière le No du châssis

Numéro du châssis frappé à gauche à l'avant en haut sur longeron
 Signe d'identification du moteur frappé "2504 E" à gauche à l'avant sur support du moteur
 Constructeur BUEHRER, Traktorenfabrik AG, Hinwil

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
 Direction au centre Assistance sur demande
 Frein de service méc.exp.int.sur arbre Ritzel resp.les roues AR
 Frein auxiliaire)méc.exp.interne [+ indépendant s.chaque roue
 Frein stationn.)sur roues AR Frein pr. rem. -
 Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 2 x 5 = 10
 Blocage differ. oui Crochet rem. AV + AR Vitesse max. 25 *) km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque FORD Carbur. D
 Type 2504 E
 Position avant Nombre cyl. 3
 Alésage 106,68 Course 106,68
 Cylindr. 2868 cm³ CV-impôt 14,60
 CV-puiss. 45 (DIN) à 2000 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 81 dB (A) à 2175 t/m
 Amortissement bruit 1 pot

CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____
 Toit ouvert _____

Nombre de places : Total 1+2 sièges de sec.s.les ailes av.galerie 460x160x120

DIMENSIONS Voie AV 1370 AR 1320-1450
 Diam. braquage G 6,75 DR 6,75
 Empattement 2000 / (/ /)
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 3150
 Largeur 1620-1750
 Hauteur 1630
 Porte à faux AV 510
 AR 640
 lat. -

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	920		1080	2000
Charge utile				
Total	920		1080	2000
Garantie fabr.	1100		2300	3000
Dimens. pneus	6.50-16 6PR		12,4/11-28 6PR **	
Charge p. essieu	1180 (2,5)		2400 (1,5)	
	de l'ensemble			
Poids maxl remorquable			-	kg

EQUIPEMENTÉquipement électrique 12 vFeux de route BOSCH K 21024/52Feux de croisement id. Feux de position dans BOSCH

+ Feux de position A (E) s. les ailes [K 21024/52]

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 87 dB/A)

Essuie-glace _____ Lave-glace _____

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres MAP IGM 0972 C1Feux stop R - S1 (E) sur demande

Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____

Rétroviseur _____ Indic. vitesse _____

Indic. direction clign. 4/schéma IIAV 1 (E) latér. _____ AR 2a (E)Avert. clign. _____ Lampes de travail 1/AR=s.aile**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule TracteurMarque & type BUEHRER OF 14 EHomologation n° CH 4119 29

Forme de la carr. _____

Places ass. : Total 1 + 2 (_____ avant)Poids à vide 2000 Carburant DCV 14,60Charge utile _____ Cylindrée 2868 cm³Poids total 2000 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 20277*) Vitesse maxi : 25 km/h à 2175 t/min au moteur resp. 600 t/min à la prise de forcePlombage : 1 plomb sur vis de butée de plein gaz**) Variante de pneus AR: 13,6/12 - 28 6 PR 2720 (1,4) vitesse à contrôler

14,9/13 - 28 6 PR 3070 (1,3)

Remplace FH CH 4119 29 du 7.6.72Feux

Lieu et date de l'expertise

Hinwil, 7.6.72Berne, 23.1.73

La commission d'expertise