

Genre du véhicule Tracteur	Marque BUEHRER	P M 19 Super Tractospeed	Fiche d'homologation n° CH 4119 33
--------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "SUPER" de chaque côté à l'avant sur véhicule
 "PM 19" sur plaquette du constructeur, à gauche sur tableau de bord
 "CH 4119 33" derrière le No du châssis

Numéro du châssis frappé à gauche à l'avant en haut sur longeron du châssis
 Signe d'identification du moteur frappé "OM 314" à gauche sur le bloc, derrière l'échappement (plaquette)
 Constructeur **BUEHRER, Traktorenfabrik AG, Hinwil**

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entretien <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>au centre</u> Assistance <u>sur demande</u>	Marque <u>MERCEDES</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>méc.exp.int.sur arbre Ritzel, resp.s.roues AR +</u>	Type <u>OM 314</u>
Frein auxiliaire <u>méc.exp.interne</u> [indép.sur chaque roue	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn ^t . <u>sur roues AR</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>97</u> Course <u>128</u>
Transmission <u>méc.toute synchronisée *)</u> Nombre vit. <u>3x5=15</u>	Cylindr. <u>3782</u> cm ³ CV-Impot <u>19,26</u>
Blocage differ. <u>oui</u> Crochet rem. <u>AV + AR</u> Vitesse max. <u>25 **)</u> km/h	CV-puiss. <u>65</u> (DIN) à <u>2000</u> t/m
CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____	Refroidissement <u>eau</u>
_____ Toit ouvert _____	Bruit <u>85</u> dB (A) à <u>2025</u> t/m
Nombre de places : Total <u>+2</u> sièges de sec. sur les ailes av. galerie	Amortissement bruit <u>1 pot 600xØ 120</u> <u>1 pot 380xØ 130 (cheminée)</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1370</u>	AR <u>1320-1450</u>
	Diam. braquage	G <u>7,30</u>	DR <u>7,25</u>
Empattement	<u>2150</u>	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>3600</u>		
Largeur	<u>1820-1950</u>		
Hauteur	<u>1760</u>		
Porte à faux	AV <u>490</u>		
	AR <u>960</u>		
	lat. <u>-</u>		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>920</u>		<u>1520</u>	<u>2440</u>
Charge utile				
Total	<u>920</u>		<u>1520</u>	<u>2440</u>
Garantie fabr.	<u>1100</u>		<u>2800</u>	<u>3300</u>
Dimens. pneus	<u>7,50-16 6PR</u>		<u>13-30 6PR ***)</u>	
Charge p. essieu	<u>1420 (2,5)</u>		<u>3020 (1,2)</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				<u>-</u> kg

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V

Feux de route BOSCH K 21022 Avertisseur optique -
 Feux de croisement BOSCH K 21022 Feux de position BOSCH K 21022
 + feux de position A (E) sur les ailes
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 87 (dB/A)
 Essuie-glace - Lave-glace -
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés MAP IGM 0972 C1
 Feux stop R - S1 (E) sur demande
 Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue -
 Rétroviseur - Indic. vitesse -
 Indic. direction clign. 4/schéma II
 AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)
 Avert. clign. - Lampes de travail AR=sur aile

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur
 Marque & type BUEHRER PM 19
 Homologation n° CH 4119 33
 Forme de la carr. -
 Places ass. : Total 1 + 2 (- avant)
 Poids à vide 2440 Carburant D
 CV 19,26
 Charge utile - Cylindrée 3782 cm³
 Poids total 2440 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 20147

*) Embrayage: sur demande avec embrayage hydraulique devant l'embrayage mécanique avec blocage de la roue libre. Verrouillage par l'engagement de la marche arrière en montée, de la 1ère vitesse en descente.
 (Inscription au tableau de bord)

dans ce cas la longueur totale et l'empattement augmentent resp. de 70 mm.

**) Vitesse maxi.: 25 km/h à 2025 t/min au moteur resp. 585 à la prise de force.

Plombage : 1 sur vis de butée de plein gaz.

**) Variante de pneus: AR: 13-28 6PR 2930 kg (1,2)
 11-36 6PR 2700 kg (1,5)

contrôler la vitesse.

Lieu et date de l'expertise

Hinwil, 6.6.72

Berne, 23.1.73

Remplace FH CH 4119 33 du 6.6.72

Feux

La commission d'expertise