

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Genre du véhicule Tracteur | Marque de fabrique B U E H R E R | Type O P 1 7 (A partir du No de châssis: OP 17 20673) | Fiche d'homologation N° CH 4119 36 |
|-------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|

Constructeur BUEHRER Traktorenfabrik AG., 6340 Hinwil
 Identification "OP 17" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à gauche, sur le tableau de bord
 N° du châssis à gauche, en haut sur le support du moteur
 Ident du moteur "203" à gauche, à l'arrière en haut sur le bloc
 Importateur princ. -
 Véhicule homologué OP 17 20673 Signes fixes dans code du type OP 17

Chassis

Nombre d'essieu 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée + boîte complémentaire *)
 Nombre de vitesse 3 x 5 Entraînement arrière; blocage méc.
 Frein de service hydraulique, à expansion interne (du différentiel sur les roues AR; frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage)

Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. -

Moteur

Marque PERKINS Type 203
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position au centre
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 91,4 Course 127
 Cylindrée 3330 CV-impôt 16,97
 Puissance en CV 55 DIN à t/min 1900

Bruit 84 dB/A à t/min 2150
 Silencieux 570 x ø 105 ou cheminée 390 x ø 135
 Mesure des gaz Bacharach = 3,5
 Déparasitage -

Carrosserie cabine de sécurité ou cabine normale (**)

Nombre de portes s.d. parties latérales Indic vit. -
 Ceintures sécurité - Rétroviseur **)
 Cale - Attelage AV + AR = broches
 Antivol -

Nombre de places 1 + 2 sièges de secours sur les ailes

Dimensions

Longueur int. 3500* Empattements 2050*);
 Largeur 1810
 Hauteur 1700 Voie av. 1350 ar. -
 Porte à faux lat. 500 Voies av. - ar. 1320 - 1440
 av. 500 ar. 950 Braquage g. 7100 d. 7500

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids

avant 830 arrière 1370 total 2200
 Poids à vide
 Charge utile
 Poids total 3400
 Garantie fabr. -
 Dimens. pneus 7.50 - 16 14.9 - 28 (Variantes ***)
 Ply / bar 6 / 2,5 6 / 1,4 voir remarques)
 Charge 1420 3220
 pour V max 30 30

Garantie poids remorquable avec frein -
 Garantie poids remorquable sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé -
 Vitesse maximale selon le constructeur 25 km/h
 Vitesse maximale testée 25 +) km/h

| | |
|--------------------|----------------------|
| Equipement | |
| Feux de route | NIOX CH 1 6120 01 |
| Feux de croisement | NIOX CH 1 6120 01 |
| Feux de position | A (E) |
| Feux rouges | R-S1 (E) |
| Feux stop | R-S1 (E) |
| Clignoteurs | av 1 (E) ar 2a (E) |
| Catadioptrés | av ar 2+2/1 (E) § |
| Feux de gabarit | av ar |
| Feux complément. | |
| Eclairage plaque | |
| Essuie-glace | **) |
| Avertisseurs | Hella 002526 |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|---------------|-----------|---------|
| Genre du véhicule | Tracteur | | |
| Marque et type | BUEHRER CP 17 | | |
| Homologation | | | |
| N° | CH | 4119 36 | |
| Carrosserie | - | | |
| Places | total | 1 + 2 | avant - |
| Poids à vide | 2200 | Carburant | D |
| Charge utile | - | CV-impôt | 16,97 |
| Poids total | | Cylindrée | 3330 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Embrayage : sur demande avec embrayage hydraulique devant l'embrayage mécanique, avec blocage de la roue libre; verrouillage par l'engagement de la marche arrière en montée et de la 1ère vitesse en descente (Inscription sur l'aile gauche).
Dans ce cas la longueur totale et l'empattement augmentent chacun de 70 mm.
- **) Carrosserie : sur demande toit-abri de sécurité ou cabine; pour la cabine 1 essuie-glace et 1 rétroviseur de chaque côté sont exigés; un dégivreur est exigé pour la cabine fermée.
- ***) Variante de pneus: avant 6.50 - 16 6 PR charge 1240 (3,0) V-max 30 km/h
arrière 12.4 - 28 6 PR 2400 (1,5) 30 km/h
12.4 - 32 6 PR 2560 (1,5) 30 km/h
12.4 - 36 6 PR 2700 (1,5) 30 km/h
13.6 - 28 6 PR 2720 (1,4) 30 km/h
14.9 - 30 6 PR 3170 (1,3) 30 km/h
9 - 36 6 PR 2200 (2,0) 30 km/h
10 - 32 6 PR 2270 (1,7) 30 km/h
10 - 36 6 PR 2510 (1,8) 30 km/h
- +) Vitesse maximale : le régime limité est réglé par le constructeur selon la dimension des pneus (max. 2150 t/min)
- §) Catadioptrés : emplacements admis pour raisons techniques

À noter dans le permis de circulation:

- plombage sur la butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation
Hinwil, 8. - 10.4.75

Homologation fédérale des types de véhicules