

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	BUEHRER	4 6 5	CH 4119 38

Constructeur BUEHRER Traktorenfabrik AG., 8340 Minwil
 Identification "465" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr à droite, à l'avant sur la caisse à outils (sous le capot)
 N° du châssis à gauche, en haut sur le support du moteur
 Ident. du moteur "236" à droite, à l'avant sur le bloc
 Importateur princ. -
 Véhicule homologué 465 21092 Signes fixes dans code du type 465

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique, synchronisée + boîte complémentaire *)
 Nombre de vitesses 3 x 5 Entraînement arrière; blocage méca.
 Frein de service hydraulique, à expansion interne, du différentiel sur les roues AR; frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. -

Moteur
 Marque PERKINS Type 236
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position centre
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 98,4 Course 127
 Cylindree 3961 CV-impôt 19,66
 Puissance en CV 65 DIN à t/min 1820
 Bruit 82 dB/A à t/min 2200
 Silencieux 600xø 125 ou cheminée 390xø 135 mm
 Mesure des gaz Bacharach = 2,0
 Déparasitage -

Carrosserie cabine de sécurité ou cabine normale **)
 Nombre de portes s.demande 2 Indic. vit. -
 Ceintures sécurité - Rétroviseur **)
 Cale - Attelage AV+AR= broches
 Antivol -

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 1040 1550 2590
 Charge utile _____
 Poids total _____
 Garantie fabr. - - 3600
 Dimens. pneus 7.50 - 16 14.9 - 30 (Variantes ***)
 Ply / bar 6 / 2,5 6 / 1,4 voir
 Charge 1420 3170 remarques)
 pour V max 30 30

Nombre de places 1 + 2 sièges de secours sur les ailes
Dimensions
 Longueur int. 3650 *) Empattements 2150 *) /
 Largeur 1830 /
 Hauteur 1730 Voie av _____ ar _____
 Porte à faux lat. Voies av 1350 1500
 av 570 ar 1320 1650
 ar 970 Braquage g 7450 d 7300
 Distance volant - vers l'avant du véhicule _____

Garantie poids remorquable avec frein _____
 Garantie poids remorquable sans frein _____
 Garantie poids de l'ensemble _____
 Poids remorquable testé _____
 Vitesse maximale selon le constructeur 25 km/h
 Vitesse maximale testée 25 +) km/h

Équipement	§)		
Feux de route	M	(E)	
Feux de croisement	M	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar 2+2/ I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque			
Essuie-glace	**		avec/sans lave-glace
Avertisseurs	HELLA	002526	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	BUEHNER 465		
Homologation N°	CH 4119 38		
Carrosserie	-		
Places	total 1 + 2	avant	-
Poids à vide	2590	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	19,66
Poids total	-	Cylindrée	3861

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Embrayage : sur demande avec embrayage hydraulique devant l'embrayage mécanique, avec blocage de la roue libre; verrouillage par l'engagement de la marche arrière en montée et de la 1ère vitesse en descente. (Inscription sur l'aile gauche).
Dans ce cas la longueur totale et l'empattement augmentent chacun de 70 mm.
- **) Carrosserie : sur demande toit-abri de sécurité ou cabine; pour la cabine 1 essuie-glace et 1 rétroviseur de chaque côté sont exigés; un dégivreur est exigé pour la cabine fermée.
- ***) Variante de pneus: avant 6.50 - 16 6 PR charge 1240 (3,0) V-max 30 km/h
arrière 10 - 32 6 PR 2270 (1,7) 30 km/h
12.4 - 32 6 PR 2710 (1,7) 30 km/h
12.4 - 36 6 PR 2830 (1,7) 30 km/h
14.9 - 28 6 PR 3220 (1,4) 30 km/h
16.9 - 30 6 PR 3520 (1,1) 30 km/h
- +) Vitesse maximale : le régime limité est réglé par le constructeur selon la dimension des pneus (max. 2200 t/min)
- §) Équipement : l'emplacement des catadioptrés et celui des feux de position/clignoteurs avant sur les véhicules avec toit-abri de sécurité et cabine admis pour raisons techniques.

A noter dans le permis de circulation:

- plombage sur la vis de butée de pleine charge.

Remplace FH CH 4119 38 du 8.-10.4.75
Voies

(17.5.1977)

Lieu et date de l'homologation
Binwil, 8.-10.04.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur

BUEHRER

465

CH 4119 38

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 08.12.77 à Frutigen - BrMesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 24 km/h, M5S, iA 20,27 = 84 dB/A

à proximité de l'échappement: 103 dB/A à 2050 t/min

Mesures de la fumée : BOSCH noircissement 3,0 (1000 t/min)
Bacharach 2,5