

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	BUEHRER	465 A	CH 4119 44

Constructeur	BUEHRER Traktorenfabrik AG., 8340 Hinwil (CH)		
Identification	"465 A" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à droite, à l'avant sur la caisse à outils, sous le capot		
N° du châssis	à gauche, en haut sur support du moteur		
Ident. du moteur	"236" à droite, à l'avant sur le bloc		
Importateur princ.	-		
Véhicule homologué	465 A 21 290	Signes fixes dans code du type	465 A

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique, sur demande assistance hydraulique		
Transmission	mécanique synchronisée et boîte complémentaire *)		
Nombre de vitesses	5 x 3	Entraînement	toutes roues **
Frein de service	hydraulique, à expansion interne, sur les roues AR; frein indépendant par 2 pédales avec verrouillage		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	-		
		Marque	PERKINS
		Construction	en ligne
		Carburant	D
		Refroidiss.	eau
		Alésage	98,4
		Cylindrée	38,61
		Puissance en CV	65 DIN
			Type
			4.236
			Construction
			en ligne
			Temps
			4
			Position
			au centre
			Nombre cylindr.
			4
			Course
			127
			CV-impôt
			19,66
			à/min
			1820
			Bruit
			64 dB/A
			à/min
			2120
			Silenceux
			1 rot 600x Ø120 ou cheminée 390x Ø135 mm
			Mesure des gaz
			Bacharach 2,0
			Déparasitage
			-

Carrosserie		Poids		
sur demande toit-abri de sécurité ou cabine +)		avant	arrière	total
Nombre de portes	sur demande 2	Indic. vit.		
Ceintures sécurité		Rétroviseur		
Cale		Attelage	broches AV + AR	
Antivol				
Nombre de places	1 + 2 sièges de secours	centre		
Dimensions	int.	ext.		
Longueur		3500 *)	Empattements	2120 *)
Largeur		1830		
Hauteur		1700	Voie	av 1440 ar
Porte à faux	lat.		Voies	av - ar
	av	500		1320 - 1650
	ar	880	Graquage	g 8500 d 7700
Distance volant - vers l'avant du véhicule				
			Garantie poids remorquable avec frein	
			Garantie poids remorquable sans frein	
			Garantie poids de l'ensemble	
			Poids remorquable testé	
			Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h
			Vitesse maximale testée	25 +++ km/h

Équipement §)

Feux de route	M	(E)	
Feux de croisement	M	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar 2+2/ I(E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque			
Essuie-glace	+		avec/sans lave-glace
Avertisseurs	HELLA 002526 ou d'autres modèles, voir les fiches d'homologation		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	B U E H R E R	4 6 5	A
Homologation			
N°	CH	4119	44
Carrosserie			
Places	total	1 + 2	avant
Poids à vide	2900	Carburant	D
Charge utile		CV-impôt	19,66
Poids total		Cylindrée	3861

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Embrayage : sur demande avec embrayage hydraulique devant l'embrayage mécanique, avec blocage de la roue libre; verrouillage par l'engagement de la marche arrière en montée et la 1ère vitesse en descente (Inscription sur l'aile gauche).
Dans ce cas la longueur et l'empattement augmentent de 70 mm.
- ***) Entraînement : sur toutes les roues, les roues avant étant déclenchables; blocage du différentiel arrière.
- +) Carrosserie : sur demande toit-abri de sécurité ou cabine; pour la cabine 1 essuie-glace ainsi qu'un rétroviseur de chaque côté sont exigés; un dégivreur est exigé pour la cabine fermée.
- ++) Variante de pneus: avant 7,50 - 18 6 PR charge 1430 kg (2,4) V-max 30 km/h
arrière 12,4 - 32 6 PR 2710 (1,7) 30 km/h
16,9 - 30 6 PR 3800 (1,3) 30 km/h
14,9 - 28 6 PR 3220 (1,4) 30 km/h
- +++ Vitesse maximale : le régime limité est réglé par le constructeur selon la dimension des pneus (max. 2120 t/min).
- §) Équipement : l'emplacement des catadioptres et admis pour raisons techniques ainsi que la hauteur des feux de position/clignoteurs sur les véhicules avec toit-abri de sécurité ou cabine.

A noter dans le permis de circulation:
- plombage sur la butée de pleine charge.

Remplace FH CH 4119 44 du 1.-3.7.75
Voies AR
(17.5.1977)

Lieu et date de l'homologation

Hinwil, 1.-3.7.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur

BUEHRER

4 6 5 A

CH 4119 44

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 08.12.77 à Frutigen - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 24 km/h, M5S, iA 20,27, 84 dB/A

à proximité de l'échappement: 103 dB/A à 2050 t/min

Mesures de la fumée : BOSCH noircissement 3,0 (1000 t/min)
Bacharach 2,5