

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	BUEHRER	4 6 5 L A	CH 4119 45

Constructeur BUEHRER Traktorenfabrik AG., 8340 Hinwil (CH)  
 Identification "465 LA" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à droite, à l'avant sur la caisse à outils, sous le capot  
 N° du châssis à gauche, en haut sur le support du moteur  
 Ident. du moteur "OM 314" à gauche, à l'avant, en bas sur le bloc, plaquette rivée  
 Importateur princ. -  
 Véhicule homologué 465 LA 21 289 Signes fixes dans code du type 465 LA

**Chassis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique, sur demande assistance hydraulique  
 Transmission mécanique synchronisée et boîte complémentaire \*  
 Nombre de vitesse 5 x 3 Entraînement toutes roues \*\*  
 Frein de service hydraulique, à expansion interne, sur les roues AR; frein indépendant par 2 pédales avec verrouillage  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circ. -

**Moteur**  
 Marque MERCEDES Type OM 314  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant D Position au centre  
 Refroidies. eau Nombre cylindr. 4  
 Alésage 97 Course 128  
 Cylindrée 3782 CV-impôt 19,26  
 Puissance en CV 65 DIN à U/min 1950  
 Bruit 82 dB/A à U/min 2120  
 Silencieux 1 pot 600x Ø120 ou cheminée 390x Ø135 mm  
 Mesure des gaz Bacharach 2,5  
 Déparasitage -

**Carrosserie** sur demande toit-abri de sécurité ou cabine +)  
 Nombre de portes sur demande 2 Indic. vit. \_\_\_\_\_  
 Ceintures sécurité \_\_\_\_\_ Rétroviseur \_\_\_\_\_ +)  
 Cale \_\_\_\_\_ Attelage broches AV + AR  
 Antivol \_\_\_\_\_  
 Nombre de places 1 + 2 sièges de secours centre \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_  
 Dimensions  
 Longueur int. 3550 \*) Empattements 2220 \*)  
 Largeur 1830  
 Hauteur 1920 Voie av 1440 ar \_\_\_\_\_  
 Porte à faux lat. \_\_\_\_\_ Voies av \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_  
 av 460 ar 1320 - 1460  
 ar 870 Braquage g 9400 d 9600  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule \_\_\_\_\_

**Poids**  
 avant \_\_\_\_\_ arrière \_\_\_\_\_ total \_\_\_\_\_  
 Poids à vide 1244 1644 2888  
 Charge utile \_\_\_\_\_  
 Poids total 1400 3000 3900  
 Garantie fabr. \_\_\_\_\_  
 Dimens. pneus 10,5 - 18 14,9 R 30 (Variantes ++)  
 Ply / bar 6 / 2,5 6 / 1,4 voir \_\_\_\_\_  
 Charge 3180 3330 remarques \_\_\_\_\_  
 pour V max 30 30  
 Garantie poids remorqueable avec frein \_\_\_\_\_  
 Garantie poids remorqueable sans frein \_\_\_\_\_  
 Garantie poids de l'ensemble \_\_\_\_\_  
 Poids remorqueable testé \_\_\_\_\_  
 Vitesse maximale selon le constructeur 25 km/h  
 Vitesse maximale testée 25 +++ km/h

§)

Équipement			
Feux de route	M	(E)	
Feux de croisement	M	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar 2+2/ I(E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque			
Essuie-glace	+		avec/sans lave-glace
Avertisseurs			HELLA 002526 ou d'autres modèles homologués selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	BUEHRER 465 LA		
Homologation N°	CH	4119 45	
Carrosserie			
Places	total 1 + 2	avant	
Poids à vide	2688	Carburant	D
Charge utile		CV-impôt	19,26
Poids total		Cylindrée	3782

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Embrayage : sur demande avec embrayage hydraulique devant l'embrayage mécanique, avec blocage de la roue libre; verrouillage par l'engagement de la marche arrière en montée et de la 1ère vitesse en descente (Inscription sur l'aile gauche).  
Dans ce cas la longueur et l'empattement augmentent de 70 mm.
- \*\* Entraînement : sur toutes les roues, les roues avant étant déclenchables; blocage du différentiel arrière.
- + Carrosserie : sur demande toit-abri de sécurité ou cabine; pour la cabine 1 essuie-glace ainsi qu'un rétroviseur de chaque côté sont exigés; un dégivreur est exigé pour la cabine fermée.
- ++ Variante de pneus: avant 7.50 - 18 6 PR charge 1430 kg (2,4) V-max 30 km/h  
arrière 12.4 - 32 6 PR 2710 (1,7) 30 km/h  
16.9 - 30 6 PR 3800 (1,3) 30 km/h  
14.9 - 28, 6 PR 3220 (1,4) 30 km/h
- +++ Vitesse maximale : le régime limité est réglé par le constructeur selon la dimension des pneus (max. 2120 t/min).
- §) Équipement : l'emplacement des catadioptres est admis pour raisons techniques ainsi que la hauteur des feux de position/ clignoteurs sur les véhicules avec toit-abri de sécurité ou cabine.

A noter dans le permis de circulation:  
- plombage sur la butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation

Hinwil, 1.-3.7.75

Homologation fédérale des types de véhicules