

Attestation d'expertise-type pour camion

1. Indications générales, poids et charge Fourgonnette léger/lourd. (RE)

Constructeur du châssis: Standard Motor Co. Ltd., Coventry Marque: S T A N D A R D

Dénomination du type: 20 S, 12 ext, Delivery Van GB Carburant: Benzine

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours)	- kg	kg	kg
Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur	- kg	kg	kg
Charge totale du véhicule garantie par le constructeur	1892 kg	kg	kg
* Poids à vide du châssis avec carrosserie	1150 kg	650 kg	540 kg
* Charge utile maximale	702 kg ¹⁾	kg	kg

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: 3/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve (plaque) à l'avant à droite, sous le capot du moteur.

Distance des essieux: 2390 mm Ecartement des roues: avant 1300 mm arrière 1350 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 11,2 m à droite 10,8 m Direction: à gauche

Dimension des bandages: avant 6.00 x 16" arrière 6.00 x 16"

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol - mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 230 mm sous l'essieu arrière 220 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-cylindres, au centre, à gauche, derrière la bobine d'allumage.

Constructeur du moteur: Standard Motor Co. Type: Vanguard Genre: en ligne

Nombre de cylindres: 4 Alésage: 85 mm Course: 92 mm Temps: 4

Cylindrée: 2088 cm³ CV au frein: 68 CV impôts (coeff. 0,4): 10,635

* Pour carrosseries construites en série.

4. Freins

1er frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues agissant sur: 4 roues
2e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: 2 roues arr.
3e frein: genre: à disque, système: système:

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Lucas
Feux de position: 2, dans les phares
Feu arrière: 2 comb. Stop: 2 comb.
Fiches: 2 Système: Lucas
Clignoteurs: Système: Emplacement: Emplacement: montage arr. de porte.
Appareil avertisseur: 1, électr. à double ton, avec interrupteur

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): Formocorète
Constructeur: Standard Motor Co.
Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: 1510 mm largeur: 1560 mm
Hauteur tot. du véh. (non chargé): 1120 mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: mm
Largeur totale du véhicule: 1750 mm Longueur totale du véhicule: 4150 mm
Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: 510 mm Du milieu de l'essieu avant: mm
Nombre de portes: 2 + 1 arr. Nombre de places (R.E.): 2 + 3 + 1

Remarques: 1) Four 2-3 places monté des pneus plus forts (résult. de charge 575 kg), autrement n'accorder que 2 places.

2) à contrôler. 3) Le No de police n'est pas suffisamment visible, à contrôler.

Date et lieu de l'expertise: Zurich, 8.3.49.

Le Secrétaire.