

Chariot à moteur agricole	Marque BUEHRER-FISCHER	Type Tractospeed OF 17 *	Fiche d'homologation n° CH 4123 02
MOYENS D'IDENTIFICATION "Tractospeed" de chaque côté sur le capot "Of 17 *)" sur plaquette du constructeur, sur coffre de commandes, derrière le moteur. - "FISCHER FM 140 680 B" sur plaquette du constructeur du pulvérisateur "CH 4123 02" vers le No du châssis			
Numéro du châssis frappé _____ à gauche, entre pulvérisateur et moteur du véhicule Signe d'identification du moteur frappé "2512 E" à gauche, à l'avant (frappé par l'importateur)			
Constructeur BUEHRER Traktorenfabrik AG, Hinwil et FISCHER Fabrique de pulvérisateurs, Vevey			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction à droite Assistance _____		Marque FORD (GB) Carbur. D	
Frein de service méc., exp. int. s. arbres RITZEL resp. s. roues AR,		Type 2512 E	
Frein auxiliaire do., tringle sép. [2 pédales av. verrouillage		Position avant Nombre cyl. 3	
Frein stationn. levier av. secteur Frein pr. rem. _____		Alésage 111,76 Course 111,76	
Transmission méc. tte synchronisée Nombre vit. 2x5 ou 3x5*)		Cylindr. 3294 cm ³ CV-Impot 16,77	
Blocage differ. oui Crochet rem. AV + AR Vitesse max. 25 **) km/h		CV-puiss. 47 (DIM) à 1900 t/m	
CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____		Refroidissement eau	
Toit ouvert _____		Bruit 79 dB (A) à 1900 t/m	
Nombre de places : Total 1 ; AV 1 ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____		Amortissement bruit 1 pot. 460x160x120 sortie Ø 38	
DIMENSIONS Voie AV 1365 AR 1315 Diam. braquage G 7,40 DR 7,20		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement 2150 / (/ /)		A vide (selon bulletin de pesage (divers	
Dimensions ext. Dimensions int.		Charge util. (réservoirs et engins de travail)	
Longueur 3610	_____	Total _____	
Largeur 1680	_____	Garantie fabr. 1300 _____ 2800 4040	
Hauteur 1800	_____	Dimens. pneus 6.50-16 6PR 9.5/9-36 6PR	
Porte à faux AV 560	_____	Charge p. essieu 1240 _____ 2800 (2,5)	
AR 900	_____	de l'ensemble	
lat. _____	_____	Poids maxi remorquable _____ kg	
		Variante de pneus AR = 10-36 6PR	

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 VFeux de route 2/K 21035 Avertisseur optique _____Feux de croisement 2/K 21035 Feux de position 2/ds.phares

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 99 (dB/A)

Essuie-glace _____ Lave-glace _____

Feux arrières 2/CH 1 1133 04 Catadioptrés 2/MAP IGM0972C1

Feux stop _____ Feux de recul _____

Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____

Rétroviseur _____ Indic. vitesse compte-t.Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoinAV 2/CH 1 110902 latér. _____ AR 2/CH 1 1133 04

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

1 cale d'arrêt 270 x 110 x 150INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Chariot à moteur agricoleMarque & type BUEHER-FISCHERTractospeed OF 17 *)Homologation n° CH 4123 02

Forme de la carr. _____

Places ass. : Total 1 (1 avant)Poids à vide sel. bull. d'arburant Dpesage CV 16,77Charge utile _____ Cylindrée 3204 cm³Poids total 4040 Poids de

l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.expertisé : 19943

- *) Modèles: OF 17 E = boîte à 2x5 vitesses
 OF 17 = boîte à 3x5 vitesses
 OF 17 . /F = voies fixes
 OF 17 . /V = voies réglables (AV= 1365-1495 / AR= 1315-1445 mm).
- ***) Vitesse maximale: 25 km/h à 1900 t/min au moteur resp. 650 t/min à la prise de force.

Plombage : 1 sur vis de butée de plein-gaz.A noter dans le permis de circulation, page 4:

- Diviseurs devant les roues AV doivent être munis de protections caoutchouc lors de courses de transfert.
- Les engins de travail complémentaires doivent être munis de feux et marqués selon les prescriptions.

Lieu et date de l'expertise

Hinwil, 27.4.71

La commission d'expertise

Chariot à moteur

BUEHRER - FISCHER

Tractospeed OF 17

CH 4123 02

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 03.06.75 - lin

Livrable sur demande avec réservoir de carburant en matière artificielle; une déclaration d'aptitude existe.