

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur +)	BOSCHUNG	DP 40 . . *)	CH 4128 04

Constructeur	MARCEL BOSCHUNG AG, Maschinenfabrik, Ried, 3185 Schmitten
Identification	"DP 40 .." sur la plaquette du constructeur
Plaquette constructeur	dans la cabine, sous le siège du passager
N° du châssis	à droite, au centre, sur le longeron
Identification du moteur	"068,2/M 344" à droite, à l'arrière, latéralement sur la culasse (frappée par l'importateur)
Importateur principal	-
Véhicule homologué	516 103

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	hydrostatique, avec assistance hydraulique,
Transmission	mécanique non synchronisée, inverseur
Nombre de vitesses	6 s.d.l rampante Entraînement roues AR ou toutes roues
Frein de service	hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, sur les tambours de frein des roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur	Y W	Type	068,2/M 344
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	au centre
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	76,5	Course	80
Alésage	1471	CV-impôt	7,49
Cylindrée	25,9	à t/min	3000
Puissance en kW	DIN CV 35,2		
Bruit à proximité	95 dB/A	à t/min	3050 x)
Silencieux	1= 450x185x90 mm		
Mesure des gaz	Bacharach 4,0		
	BOSCH noircissement 3,9 à 45 %		

Carrosserie	pont	
Nombre de portes	2	Indic. vitesse -
Ceintures sécurité	-	Rétroviseurs gauche / droite
Cale	-	Attelage AV+AR = s.demande
Antivol	-	
Nombre de places	1 2 av. 2	centre ar
Dimensions	intérieur	extérieur
Longueur	1430	2960
Empattements	1900 /	
Largeur	1100	1190
Essieu double	av	ar
Hauteur	250	2040
Voie	av	ar
Porte à faux	lat.	Voies
	av	450
	ar	560 610
Braquage s	g	7300 d 7500

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	880	780	1660
Charge utile	240	1600	1840
Poids total	1120	2380	3500
Garantie fabr.	1800	2800	3500
Dimens. pneus	175 SR 14	7,50 - 16	(variantes
Ply/bars	- / 2,5	8 / 4,0	voir
Charge pour V max	1800	2970	remarques)
	25	30	

Distance volant - vers l'avant du véhicule -	
Garantie poids remorquable avec frein	
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h
Vitesse maximale testée	25 km/h
à 3050 t/min au moteur, 710 t/min à la prise de force	

Equipement	-	
Feux de route	-	
Feux de croisement	M	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R	(E)
Feux stop	-	
Cilignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av I	(E) ar I (E)
Feux de gabarit	av I	ar
Feux complémentaires	-	
Eclairage plaque	1/ à gauche, combiné	
Essuie-glace	1/ balai	
Avertisseurs	Bosch 0 320 143 011	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	BOSCHUNG	DP 40	.. *)
Homologation N°	CH	4128 04	
Carrosserie	pont		
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	1660	Carburant	D
Charge utile	1840	CV-impôt	7,49
Poids total	3500	Cylindrée	1471

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- +) Immatriculation : comme chariot de travail, voir FH CH 5128 05.
- *) Modèles : D P 40 = entraînement sur les roues arrière
D P 40 A = entraînement sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant
D P 40 A K = entraînement sur toutes les roues avec vitesse rampante avec commande hydraulique.
- x) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 25 km/h, M6, 1A 17,23 = 78 dB/A.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

64

Lieu et date de l'homologation Bellach, 24.10.79.

Chariot à moteur

B O S C H U N G

D P 4 0 . .

CH 4128 04

Fiche complémentaire I

Complément du 9.1.1981 /Ba

Modèle avec fraise à neige équipé d'un moteur de travail DEUTZ type F 4 L 912

Mesure du bruit selon l'OCE: Mesure à l'arrêt; 82 dB/A à 2500 t/min

Mesure de la fumée : Bacharach 3,0