

## Attestation d'expertise-type pour camion

### 1. Indications générales, poids et charge Fourgon léger/lourd (RE)

Constructeur du châssis: Chrysler Corp., Detroit, USA Marque: F A R G O

Dénomination du type: P 1 - E U 142 Route Van Carburant: Benzine

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours)	- kg	kg	kg

Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur	- kg	kg	kg
---	------	----	----

Charge totale du véhicule garantie par le constructeur	4581 kg	kg	kg
--	---------	----	----

* Poids à vide du châssis avec carrosserie	3010 kg	1420 kg	1590 kg
--	---------	---------	---------

* Charge utile maximale (conducteur inclus)	1571 kg	kg	kg
---	---------	----	----

### 2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: 3/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: au longeron gauche, latéralement, devant l'essieu avant.

Distance des essieux: 2600 mm Ecartement des roues: avant 1740 mm arrière 1740 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 15,1 m à droite 15,4 m Direction: à gauche, avancée

Dimension des bandages: avant 8.25 x 16", 8 ply arrière 9.00 x 16", 10 ply, simple 1)

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): = Hauteur depuis le sol = mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 180 mm sous l'essieu arrière 190 mm

### 3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-moteur à gauche, entre 1<sup>er</sup> et 2<sup>d</sup> cylindre.

Constructeur du moteur: Chrysler Corp. Type: L - Head Genre: en ligne

Nombre de cylindres: 6 Alésage: 82,549 mm Course: 117,47 mm Temps: 4

Cylindrée: 3771 cm<sup>3</sup> CV au frein: 102 CV Impôts (coeff. 0,4): 19,206

4. Freins

1er frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues  
2e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: roues arr. (transmission)  
3e frein: genre: système: Dispositif pour freinage de la remorque: système:

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Sealed Beam 2) Système anti-éblouissant: 2)  
Feux de position: 2, sous les phares  
Feu arrière: 1 comb. 3) Stop: 1 comb.  
Eclairage des plaques de police: 1 comb.  
Fiches: système: 4) Emplacement: -  
Clignoteurs: système: - Emplacement: -  
Appareil avertisseur: 1, électro.

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): Kourzon (cabine renforcée) Constructeur: Chrysler Corp.  
Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: 3550 mm largeur: 1830 mm  
Hauteur tot. du véh. (non chargé): 2550 mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: mm  
Largeur totale du véhicule: 2170 mm Longueur totale du véhicule: 6330 mm  
Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: 1600 mm Du milieu de l'essieu avant: mm  
Nombre de portes: 2 avant 2 arrière 1

Remarques: 1) avec instructions de plus petite dimension, réduire la charge utile en conséquence. 2) à remplacer par dispositif anti-éblouissant répondant aux prescriptions. 3) déplacer les roues sur la gauche (max. 40 cm du bord ext.) 4) placer indicateurs de direction de droite en accord avec les prescriptions.

Date et lieu de l'expertise: Zurich, 8.3.19.

Le Secrétaire.