

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	BERGMEISTER	5 5 3	CH 4136 01
Constructeur	ALCIS HIEBLE & CO., Landmaschinenbau, Meisenweg 1, D-8851 Tapfheim (D)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "553" devant le N° du châssis "H"		
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant latéralement sur le cadre		
N° du châssis	sous la plaquette du constructeur		
Identification du moteur	"179 D" devant le N° du moteur, à droite latéralement sur le bloc, derrière la bride du filtre à huile		
Importateur principal	MAX ROH, Machines agricoles, 1962 Pont de la Norège		
Véhicule homologué	H5 C00 289		

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	INTERNATIONAL	Type	D-179
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique			Construction	en ligne	Temp	4
Transmission	mécanique + boîte complémentaire route/terrain			Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	8 ou 16	Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	3
Frein de service	mécanique, à disques multiples, à sec, sur les arbres primaires resp. sur les roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage			Alésage	98,4	Course	128,5
Frein auxiliaire	mécanique, à rubans dans bain d'huile, sur les roues arrière			Cylindrée	2930	CV-impôt	14,92
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur			Puissance en kW	38 DIN/52 CV	à l/min	2180
Ralentisseur	-			Bruit à l'arrêt	78	à l/min	1635
Contrôle 2 circuits	-			Silencieux	1 pot 550x130x100 (s.d. cheminée 650xø 100)		
				Mesure des gaz	Bacharach 3,0		
				Déparasitage	-		

Carrosserie	*) tracteur à voie étroite avec arceau de sécurité			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	-	Compteur de vitesse	- B-J-110/H	Poids à vide	750	1160	1910
Ceintures sécurité	av -	ar -	-	Charge utile	-	-	-
Cale	-	Rétroviseurs	-	Poids total	-	-	-
Antivol	-	Attelage = AV+AR : à broches		Poids garantis	1000	1880	2800
Nombre de places	1 av	centre	ar	Pneus	7,5 L - 15	11,2 - 28	*)
				Ply / bar	6 / 1,7	6 / 1,8	
Dimensions	Intérieur	extérieur		Charge	1200	1190	
Longueur	(3220)	3180	Empattements 1930 / (1970)	pour V max	25	25	
Largeur	1020-1700 /	1320	Essieu double av - ar	Jantes	-	-	
Hauteur	(cheminée 2150)	2170	Voies av 1085 ar 1040				
Porte à faux	av -	400	Voies av 840 ar 1300	Gar. poids remorquable avec/sans frein	-	-	
	ar -	850	Voies ar 770 - 1350	Garanties poids de l'ensemble	-	-	
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-	Braquage ø	g 7100 d 7000	Poids remorquable testé	-	-	
	() = dimensions avec la transmission à 16 vitesses			Charge garantie sur le toit	-	-	
				Vitesse maximale selon le constructeur	23,2	-	km/h
				testée 25 km/h à l/min 2400	-	au moteur 670	prise de force

§) Equipement	
Feux de route	M (E)
Feux de croisement	M (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av I (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar 2+2= I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux arrière de brouillard	
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	
Essue-glace	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	HELLA el 20024 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur	
Marque et type	BERGMEISTER 5 5 3	
Homologation N°	CH	4136 01
Carrosserie	tracteur à voie étroite	
Places	total 1	avant
Poids à vide	1910	Carburant D
Charge utile	-	CV-Impôt 14,92
Poids total		Cylindrée 2930

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Carrosserie : arceau de sécurité rabattable admis (admission par l'autorité cantonale sur proposition du conseiller cantonal en machines agricoles).
- +) Variante de pneus :
- | | | | | |
|----|---------|-----------|-------------|--------------|
| AV | 7.00 | - 12 4 PR | 1110 (1,75) | Vmax 30 km/h |
| | 11.0/65 | - 12 6 PR | 1950 (2,25) | 30 km/h |
| | 9.5 | - 24 6 PR | 1880 (2,10) | 30 km/h |
| | 11.2 | - 24 6 PR | 2090 (1,50) | 30 km/h |
| AR | 9.5 | - 24 6 PR | 1880 (2,10) | Vmax 30 km/h |
| | 11.2 | - 24 6 PR | 2090 (1,50) | 30 km/h |
| | 13.4 | - 24 6 PR | 2400 (1,70) | 30 km/h |
| | 14.5 | R 30 - | 2000 (2,30) | 30 km/h |
| | 15.6 | - 28 6 PR | 2550 (1,50) | 30 km/h |

§) Equipement : lorsque le véhicule dépasse 1500 mm de largeur, des feux de gabarit sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.