

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type			Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	D. K. W.			F 1 2			1963	4 ' 1 3 9	
Caractéristiques "F 12" à l'avant sur le capot + à l'arrière du vhc. + à l'avant à droite sous capot, sur auvent, sur plaquette du constructeur *) Carburant essence Nombre de cylindres 3									
Constructeur du châssis AUTO - UNION AG, Ingolstadt (D) - Importateur HOLKA-AUTO UNION AG, Zurich									
N° du châssis frappé à droite sur traverse avant et sur plaquette du constructeur									
N° du moteur frappé à l'avant, à droite, sur le bloc									
Type du moteur F 12/900 - en ligne, vertical, à balayage inversé, à carburateur inversé SOLEX									
Position du mot. avant Frein-moteur								40 CIB	
Cylindrée	889	cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	2	Transmission tout synchron.**) Treuil/Cabest.			Longueur			3'968	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.			Largeur		1'575
Entrainement	avant	Vitesse en 1 ^{re}			Voie avant		Hauteur		1'453
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. env. 125			Voie arrière		Empattement		2'250
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel			Diam. de braq.		Porte à faux arr.		985
Frein à pied hydraulique, sur toutes les 4 roues - AV = à disques / AR = à expansion interne									
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière									
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm	
A vide	440	300	740	Dimension	5.50-13	5.50-13	145 x 13	Longueur	
Charge utile	120	230	350	Charge pneu	320	320	320 +)	Largeur	
Total	560	530	1'090		4 Ply		4 Ply	Hauteur	
Gar. de fabr.	570	570	1'120		Tubeless		Tubeless	Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier 1'510				Nombre de portes 2			Porte à faux arr. 45 SAE		
Direction: position à gauche ou à droite				Marque du moteur D K W			C.V. frein 40 DIN		
Alésage 74,5			Course 68			C.V. impôts 4,53			
Forme de la carrosserie limousine - sur demande avec toit coulissant									
Nombre de places: total 5			(avant 2 milieu arr. 3)			Places debout			

Phares: marque	2/ BOSCH E 1 4444	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = séparés sous phares	(K 12765) (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR = au-dessus feux stop	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ combinés avec réflecteurs	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Réflecteurs	2/ combinés avec feux AR	Rétroviseur	2/ intér. centre haut + extér. gauche
Feu stop	2/ entre clignot. et phares m. AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr pl. normale et oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ entre feux stop et AR		
Equipement électr.	6 Volts		Vhc. déparasité
Mesure du bruit	72-76 bB à 4'250 t/min	- Avertisseur = 94 dB	- Avec verrouillage de direction

Observations et exceptions

*) Identification : A partir du No de châssis = 6 030.000.001.

***) Transmission : Sur demande avec embrayage automatique SAXOMAT.

Feux de stationnement : Les feux de position brûlent alternativement à gauche ou à droite sur commande des clignoteurs, lorsque la clé de contact est enlevée.

+) Pneumatiques : Capacité de charge selon garantie Firestone du 13.2.63.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 7.2.63

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme		D. K. W.		F 12		1963	4 ' 1 3 9	
Caractéristiques "F 12" à l'avant sur le capot + à l'arrière du vhc. + à l'avant à droite sous capot, sur auvent, sur plaquette du constructeur *) Carburant essence Nombre de cylindres 3								
Constructeur du châssis AUTO - UNION AG, Ingolstadt (D) - Importateur HOLKA-AUTO UNION AG, Zurich								
N° du châssis frappé à droite sur traverse avant et sur plaquette du constructeur								
N° du moteur frappé à l'avant, à droite, sur le bloc								
Type du moteur F 12/900 - en ligne, vertical, à balayage inversé, à carburateur inversé SOLEX								
Position du mot. avant		Frein-moteur		40 CIB				
Cylindrée	889 cm ³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm				
Temps	2	Transmission tout synchron.**)		Treuil/Cabest.		Longueur 3'968		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'575		
Entraînement	avant	Vitesse en 1 ^{re}		Vole avant 1'200		Hauteur 1'453		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. env. 125		Vole arrière 1'280		Empattement 2'250		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,75		Porte à faux arr. 985		
Frein à pied hydraulique, sur toutes les 4 roues - AV = à disques / AR = à expansion interne								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	440	300	740	Dimension	5.50-13	5.50-13	145 x 13	Longueur
Charge utile	120	230	350	Charge pneu	320	320	320 +)	Largeur
Total	560	530	1'090		4 Ply		4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.	570	570	1'120		Tubeless		Tubeless	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier 1'510			Nombre de portes 2		Porte à faux arr. 45 SAE			
Direction: position à gauche ou à droite		Marque du moteur D K W		C.V. frein 40 DIN				
Alésage 74,5		Course 68		C.V. impôts 4,53				
Forme de la carrosserie limousine -		sur demande avec toit coulissant						
Nombre de places: total 5		(avant 2 milieu		arr. 3)		Places debout		

Phares: marque	2/ BOSCH E 1 4444	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = séparés sous phares	(K 12765) (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR = au-dessus feux stop	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ combinés avec réflecteurs	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Réflecteurs	2/ combinés avec feux AR	Rétroviseur	2/ intér. centre haut + extér. gauche
Feu stop	2/ entre clignot. et phares m. AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr pl. normale et oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ entre feux stop et AR		
Equipement électr.	6 Volts		Vhc. déparasité
Mesure du bruit	72-76 bB à 4'250 t/min	- Avertisseur = 94 dB	- Avec verrouillage de direction

Observations et exceptions

*) Identification : A partir du No de châssis = 6 030.000.001.

***) Transmission : Sur demande avec embrayage automatique SAXOMAT.

Feux de stationnement : Les feux de position brûlent alternativement à gauche ou à droite sur commande des clignoteurs, lorsque la clé de contact est enlevée.

+) Pneumatiques : Capacité de charge selon garantie Firestone du 13.2.63.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 7.2.63

La Commission d'expertise-type