

Genre du véhicule 40) Tracteur Marque du constructeur BERGMEISTER Type 5 5 3 A CH 4140 02

Constructeur ALOIS HIEBELE & CO., D-8851 Tapfenheim
 Identification sur la plaquette du constructeur "553 A"
numéro du châssis "A
 Plaquette du constructeur à droite, à l'avant latéralement sur le support de l'essieu avant
 Numéro du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le support de l'essieu avant moteur
 Identification du moteur "179 D" devant le No du moteur, à droite, latéralement sur le bloc, derrière la bride du filtre à huile du
 Importateur Ernst EGGMANN, mech. Werkstätte, 8580 Brüschwil-Amriswil/ Christian Scheidegger, Atelier mécanique, 1267 Vich

Châssis:
 Nombre d'essieux/pneus 2 / 4
 Suspension -
 Direction hydrostatique, assistance hydraulique
 Entraînement toutes roues; libération traction avant
 Frein de service mécanique, à disques, sur les arbres primaires resp. sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à ruban, dans bain d'huile,
 Frein auxiliaire sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Retardateur -
 Contrôle 2 circuits -

Moteur
 Marque INTERNATIONAL Type D-179/38
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position vorn
 Refroidissement eau Cylindres 3
 Alésage 98,4 Course 128,5
 Cylindrée 2930 CV-impôt 14,92
 Puissance en kW 38 DIN à min-1 2180
 Couple max.Nm 185 à min-1 1300
 Déparasitage -
 Silencieux 1 = 550x140x100 mm s.d. cheminée 650xø 100 mm
LANGE HT 3W2 ou LANGE HT 46
LANGE HT 3W6

Carrosserie/Equipement *)
 Nombre de portes - Indic.vitesse -
 Ceintures sécurité avant - arrière -
 Cale - Rétroviseurs -
 Antivol - Essuie-glace -
 Réservoir carburant 1/ 40 litres, acier
 Avertisseur HELLA el 20024 ou d'autres modeles homologués

Poids
 avant 850 arrière 1250 total 2100
 Poids à vide -
 Répartition charge -

Poids garantis
1000 1880 2800
 Pneus 7.50 R 16 13.6 - 24 +)
 Ply/bar 6 / 2,25 6 / 1,6
 Charge 1490 2680
 pour Vmax 30 30
 Jantes 5.50 F x 16B 12 x 24 acier

Dimensions
 intérieur extérieur
 Longueur (3220) 3180 Empattement 1930 (1970)
 Largeur 1020-1700 Essieu double av - ar -
 Hauteur - Voie av 840 - 1300
 Porte à faux avant - Voie ar 770 - 1350
 Porte à faux arrière - Braquage ø g 7250 d 7550
 Garde au sol - à vide - en charge -

Garantie poids remorquable avec/sans frein
 Garantie poids de l'ensemble 11000
 Poids remorquable testé -
 Charge garantie sur le toit -
 Vitesse maximale selon le constructeur 23,6 km/h
 testée 25,0 km/h à min-1 2400 moteur 660/1125 prise de force

() = avec boîte à 16 vitesses

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques
Boîte de vitesses	l-e	dB/A	dB/A min-1	
m8 / 16	22,22	84,0	79,0 1635	ab }
m8 / 16	22,22	85,0	78,0 1635	ac }

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule Tracteur
 Marque et type BERGMEISTER 5 5 3 A

Homologation No CH 4140 02

Carrosserie _____

F	G	H	J	R
De fumée OCE annexe 3	ECE-24			
b = 1,60 à 2071 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	
b = 2,80 à 1526 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	
b = 3,00 à 1450 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	
O	O+P			
S Bacharach = 3,5	Pompe d'injection	BOSCH		

Pièces - total 1 avant _____

Poids à vide 2100 Carburant D

Charge utile - Cylindrée 2930

Poids total - CV-impôt 14,92

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Carrosserie : arceau de sécurité rabattable No FAT-838/82 admis (doit être approuvé par l'autorité cantonale);

+) Variante de pneus : AV = 6.00 - 16 6 PR 1045 (1,80) Vmax 30 km/h
 AR = 11.2 - 24 4 PR 1690 (1,30) 30 km/h
 12.4 - 24 6 PR 2400 (1,70) 30 km/h
 14,5 R 20 4000 (2,50) 30 km/h

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;
 169 - dispositif de protection pliable autorisé.

Lieu et date de l'homologation Winterthour, 07.08.84
 Ta(ZH)/lin

Remplace la fiche d'homologation du 07.08.84
 14.02.85 - Importateur jak

Service fédéral d'homologation