

Genre du véhicule Tracteur	Marque CARRARO	Type 5000/4 RM	Fiche d'homologation n° CH 4152 08
MOYENS D'IDENTIFICATION "CARRARO et 5000" de chaque côté sur capot moteur.			
"CARRARO" sur grille du radiateur.			
"CARRARO 5000/4 RM" s. plaquette du constructeur à gauche sur carter de l'embrayage.			
"4 RM" préfixe au No du châssis			
Numéro du châssis frappé à gauche sur carter de l'embrayage			
Signe d'identification du moteur frappé "285" à gauche sur carter du vilebrequin			
Constructeur CARRARO s.r.l. Campodarsego (Padova) I / Importateur: Müller & Baumann, Schattdorf			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>toutes roues</u>		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>au centre</u> Assistance <u>-</u>		Marque <u>CARRARO</u> Carbur. <u>D</u>	
Frein de service <u>méc., exp. interne s. arbres des roues arrière +</u>		Type <u>285</u>	
Frein auxiliaire <u>méc., exp. int. indépendant: 2 pédales av. verr</u>		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>3</u>	
Frein stationn. <u>sur les roues AR</u>		Alésage <u>105</u> Course <u>110</u>	
Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>2 x 3 *</u>		Cylindr. <u>2857</u> cm ³ CV-Impot <u>14,55</u>	
Blocage differ. <u>s.r. AR</u> Crochet rem. <u>AV+AR Ø 28</u> Vitesse max. <u>24 *</u> km/h		CV-puls. <u>51</u> (IGM) à <u>2100</u> t/m	
CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes <u>-</u>		Refroidissement <u>air</u>	
<u>(s. dem. 1 ou 2 sièges de secours)</u> Toit ouvert <u>-</u>		Bruit <u>83</u> dB (A) à <u>2150</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV <u>1</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>		Amortissement bruit <u>1</u> pot L400x1200 (+)	
DIMENSIONS Vole AV <u>1415-1615</u> AR <u>1085-1770</u>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G <u>9,47</u> DR <u>9,65</u>		A vide <u>855</u> _____ <u>1095</u> <u>1950</u>	
Empattement <u>1880</u> / _____ / _____		Charge utile _____ _____ _____	
Longueur <u>3130</u>		Poids total _____ _____ _____ <u>1950</u>	
Largeur <u>1440-2060</u>		Garantie fabr. <u>1120</u> _____ <u>1800</u> <u>4020</u>	
Hauteur <u>1570</u>		Dimens. pneus <u>7.50-20</u> ou <u>8,3/8-24/</u> <u>12,4-28</u> ou	
Porte à faux AV <u>460</u>		Charge p. essieu <u>1120(1,2)</u> <u>2090(1,0)</u> <u>13,6-28</u>	
AR <u>790</u>		de l'ensemble	
lat. <u>-</u>		Poids max. remorquable _____ kg	

