

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	CARRARO	552	CH 4152 14

Constructeur	CARRARO S.p.A. Campodarsago (Padova) Italie		
Identification	"552" sur la plaquette du constructeur "CARRARO 552" au-dessus du No du châssis		
Plaquette constr.	sous le tableau de bord		
N° du châssis	à gauche, latéralement sur le carter de l'embrayage		
Ident du moteur	"315" à gauche, latéralement au centre du bloc		
Importateur princ.	Ernst STRAUB AG, Traktoren, 3425 Koppigen		
Vehicule homologué	310 029	Signes fixes dans code du type	552

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	CARRARO	Type	315
Direction	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique + 2 boîtes planétaires primaires			Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	3x2x2 = 12	Entraînement	arrière; bloc différent.	Refroidiss.	air	Nombre cylindr.	3
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage			Alésage	110	Course	110
				Cylindrée	3135	CV-impôt	15,97
				Puissance en CV	51,5 DIN	à t/min	1900
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Bruit	84 dB/A	à t/min	2000
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur			Silencieux	1 = 325x170x85	(V 3977 SA)	
Ralentisseur	-			Mesure des gaz	Bacharach = 6		
Contrôle 2 circ.	-			Déparasitage	-		

Carrosserie	tracteur, sur demande avec cadre de sécurité			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes		Indic. vit		Poids à vide	740	1100	1840
Ceintures sécurité		Rétroviseur		Charge utile			
Cale		Attelage	AV + AR = broches	Poids total	740	1100	1840
Antivol				Garantie fabr.			2686
Nombre de places	1 + 2 sur les ailes. *)			Dimens. pneus	6.00-19	12.4/11-28	(Variantes +)
				Ply / bar	4 / 2,5	4 / 1,0	voir
				Charge	1090	2090	remarques)
				pour V max	30	30	
Dimensions	int.	ext.		Empattements	2000	/	
Longueur		3200					
Largeur		1700					
Hauteur		2230	Voie	av 1400	ar 1390		
Porte à faux	lat.	-	Voies	av -	ar -		
	av	400		av 1390	ar 1442		
	ar	800	Braquage	g 8000	d 7550		

Distance volant - vers l'avant du véhicule				Garantie poids remorquable avec frein			
				Garantie poids remorquable sans frein			
				Garantie poids de l'ensemble			
				Poids remorquable testé			
				Vitesse maximale selon le constructeur			27 km/h
				Vitesse maximale testée			25 km/h
				à 1900 t/min au moteur, 570 t/min à la prise de force			

§) Equipement

Feux de route CR (E)

Feux de croisement CR (E)

Feux de position A (E)

Feux rouges HELLA K 23 348

Feux stop

Clignoteurs av 1 (E) ar HELLA K 23 348

Catadioptrés av ar 2+2 = I (E)

Feux de gabarit av ar

Feux complément.

Eclairage plaque

Essuie-glace avec/sans lave-glace

Avertisseurs FIAMM IGM 2499 KA CH 5 0602 01

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Tracteur

Marque et type C A R R A R O 552

Homologation N° CH 4152 14

Carrosserie

Places total 1 + 2 *) avant

Poids à vide 1840 Carburant D

Charge utile - CV-impôt 15,97

Poids total - Cylindrée 3135

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Nombre de places : lorsqu'équipé du cadre de sécurité, les sièges de secours sur les ailes ne peuvent être utilisés.
- +) Variante de pneu : AV = 7.50 - 16 6.00 - 19 AR = le véhicule ne doit pas être équipé de pneus supérieurs à ceux indiqués ci-dessus (vitesse maximale).
 6 / 2,5 4 / 2,0
 1490 kg 930 kg
 30 km/h 25 km/h

§) L'importateur monte l'équipement électrique.

A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb sur butée de pleine charge;
- vitesse maximale: le véhicule ne doit pas être équipé de pneus supérieurs à 12.4/11-28.

Lieu et date de l'homologation
 Koppigen, 26.08.75 / 13.05.76