

Genre du véhicule	Tracteur / chariot à moteur	Marque de fabrication	CARRARO	Type	48.2	Fiche d'homologation N°	CH 4152 20
Constructeur	CARRARO S.p.A., Campodarsego (Padova) Italia						
Identification	sur la plaquette du constructeur			"48,2"			
Plaquette constructeur	à gauche, latéralement sur le carénage de la colonne de direction						
N° du châssis	à gauche, latéralement sur le volant du moteur						
Identification du moteur	" 285 " à gauche, au centre latéralement sur le bloc						
Importateur principal	ERNST STRAUB AG., Traktoren-Landmaschinen, 3425 Koppigen						
Véhicule homologué	240 001						

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	12 Entraînement ***) sur roues arrière
Frein de service	mécanique, à disques, sur les roues arrière,
Frein auxiliaire	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à disques, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Relentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Carrosserie	avec cadre de sécurité I.M.A. 1241-B0-1979	
Nombre de portes	-	Indic. vitesse -
Ceintures sécurité	-	Rétrovisieurs -
Cale	-	Attelage AV + AR = broches
Antivol	-	

Nombre de places	t 1 av	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	1670	3250	Empattements 1980 /
Largueur		2080	Essieu double av ar
Hauteur		2390	Voie av ar
Porte à faux	lat.		Voies av 1310 - 1710
	av	470	ar 1340 - 1740
	ar	800	Braquage s g 7500 d 7500

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Moteur	Marque	CARRARO	Type	285
	Construction	en ligne	Temps	4
	Carburant	D	Position	avant
	Refroidissement	air	Nombre cylindres	3
	Alésage	105	Course	110
	Cylindrée	2856	CV-impôt	14,55
	Puissance en kW	37	à t/min	2100
	CUNA CV	51		
	Bruit à proximité	100	dB/A à t/min	2150 *
	Silencieux	1 = 460 x 142 x 85 mm (cheminée) **		
	Mesure des gaz	Bacharach	4,0	
		BOSCH noirissement 2,9 à 95 %		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	780	1170	1950
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.			3800
Dimens. pneus	6.00 - 16	13,6 - 28	(Variantes +)
Ply/bars	4 / 2,0	6 / 1,2	voir
Charge	1140	2420	remarques)
pour V max	30	30	

Garantie poids remorquable avec frein	
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	24,8 km/h
Vitesse maximale selon le constructeur	25,7 km/h
Vitesse maximale testée	
à 2150 t/min au moteur, 620 t/min à la prise de force	

§)	
Equipement	
Feux de route	COBO DGM 7886 ou M (E)
Feux de croisement	COBO DGM 7886 ou M (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R (E)
Feux stop	
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar 2+2 = I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complémentaires	1/ lampe de travail
Eclairage plaque	obligatoire pour les chariots à moteur
Essuie-glace	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	FIAMM IGM 2499 KA CH 5 0602 01
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur / chariot à moteur		
Marque et type	CARRARO	48.2	
Homologation			
N°	CH	4152 20	
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	1950	Carburant	D
Charge utile	=	CV-impôt	14,55
Poids total		Cylindrée	2856

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 25,7 km/h, M12 = 85 dB/A
à proximité = à 50 cm du pot d'échappement, sur la droite.
- ***) Echappement : la sortie de l'échappement est conduite droit vers le haut.
- ****) Entraînement : sur les roues arrière avec blocage du différentiel.
- +) Variante de pneus : AV = 6.50 - 16 6 PR charge par essieu 1150 (2,7) V-max. 30 km/h
AR = 9,5 - 36 4 PR 1780 (1,4) 30 km/h
- §) Equipement : sur demande avec cadre de sécurité avec pare-brise (contrôler l'équipement à l'immatriculation).

A noter dans le permis de circulation:
101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Seuls peuvent être immatriculés sur la base de la présente fiche d'homologation, les véhicules dont la plaquette du constructeur porte le nom de l'importateur.

Leu et date de l'homologation Bellach, 16.07.79

Service fédéral d'homologation