

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	CARRARO	68.4-F	CH 4152 33

Constructeur	CARRARO S.p.A., I-35011 Campodarsego (PA)
Identification	sur la plaquette du constructeur "68.4-F" numéro du châssis -
Plaquette du constructeur	à gauche, latéralement sur carénage de la colonne de direction
Numéro du châssis	à gauche, latéralement sur carter du volant
Identification du moteur	"LD" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc, au-dessus de la pompe à injection
Importateur	Ernst STRAUB AG, Traktoren und Landmaschinen, 3425 Koppigen

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	PERKINS	4.236 (LD)
Suspension	-	Construction	en ligne
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique	Carburant	D
Entraînement	toutes roues, libération traction avant	Refroidissement	eau
Frein de service	mécanique, à disques, sur les roues arrière frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Alésage	98,4
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière	Cylindrée	3861
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	54 (DIN)
Ralentisseur	-	Couple max Nm	265
Contrôle 2 circuits	-	Déparasitage	-
		Silencieux	1 - 840x140x140 mm DGM SA 0917

Carrosserie/Equipement	§) *)		
Nombre de portes	*)	Indic. vitesse	-
Centures sécurité avant	-	arrière	-
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	-	Essuie-glace	*)
Réservoir carburant	60 litres, tôle d'acier		
Avertisseur	FIAMM CH 5 0602 01	ou d'autres modèles homologués	

Nombre de places	total 1	av	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		3650	Empattement	2250
Largeur	1749-2319		Essieu double av	ar
Hauteur	2320		Voie	av 1500
Porte à faux avant	540		Voie	ar 1374 - 1944
Porte à faux arrière	860		Braquage ø	g 10100 d 10900
Garde au sol	à vide	-	en charge	-

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1070	1430	2500
Répartition charge			-
			2500
Poids garantis	1810	3560	5370
Pneus	11.2 R 24	14.9 R 30	+))
Ply/bar	6 / 1,8	6 / 1,4	
Charge	2090	3330	
pour Vmax	30	30	
Jantes	W 8 x 24 acier	DW 12 x 30 acier	
Garantie poids remorquable avec/sans frein		mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur		25,0	km/h
testée	25,0	km/h à min-1	2200
		moteur	590
			prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A min-1				
m12	27,6	84,5	80,0	1650	ac)	Genre du véhicule	Tracteur	
m18	27,6	x)	80,0	1650	ac)	Marque et type	CARRARO 68.4-F	
					Homologation No CH	4152 33		
					Carrosserie	-		
F	G	H	J	R				
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Places	total	1	avant
b = 2,40 à 2090 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	Poids à vide	2500	Carburant	D
b = 1,80 à 1540 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	Charges utiles	-	Cylindrée	3861
b = 3,40 à 1250 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	Poids total	-	CV-Impôt	19,66
O	O+P							
S Bacharach = 1,5	Pompe d'injection CAV							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Carrosserie : - cadre de sécurité CARRARO, homologation OECD-CSD-0389 ou
- cadre de sécurité MAUSER, OECD-CSD-0570 (peut être complété et devenir une cabine; l'équipement sera contrôlé à l'immatriculation).
- +) Variante de pneus : AV = 12.4 R 24 6 PR 2400 (1,7) Vmax 30 km/h
9.5 R 28 4 PR 1580 (1,4) 30 km/h
AR = 16.9 R 30 6 PR 3800 (1,3) 30 km/h
12.4 R 36 6 PR 2880 (1,7) 30 km/h
16.9 R 28 6 PR 3680 (1,3) 30 km/h
- §) Équipement : lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm des feux de gabarit sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.