

Genre du véhicule

Marque de fabrique

Type

Fiche d'homologation N°

Tracteur

C A S E

1 4 9 0 (1490/.8 ou 1490/.C)

CH 4153 05

Constructeur

DAVID BROWN TRACTORS LTD., Meltham, Ruddersfield (GB)

Identification

sur la plaquette du constructeur

devant le N° du châssis

"1490/.8" ou "1490/.C"

Plaquette constructeur

dans la cabine, derrière le siège, à l'arrière sur la caisse à outils

N° du châssis

à droite, à l'avant en haut sur le longeron

Identification du moteur

"220 102" à droite, à l'arrière, latéralement sur le bloc, au-dessus du démarreur

Importateur principal

GRUNDFERCO S.A., machines agricoles, 1242 Satigny et 6287 Aesch

Véhicule homologué

-

Châssis

Nombre d'essieux

2 Nombre de roues 4

Direction

hydrostatique, avec assistance hydraulique

Transmission

mécanique synchronisée

Nombre de vitesses

12 (3x4) Entraînement toutes roues ++)

Frein de service

hydr. ou méc., à disques mult. dans bain d'huile

sur les arbres primaires resp. sur les roues AR,

frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage

Frein auxiliaire

mécanique, à disques multiples dans bain d'huile

sur les arbres primaires resp. sur les roues AR

identique au frein auxiliaire, levier av. secteur

Frein d'arrêt

-

Ralentisseur

-

Contrôle 2 circuits

-

Carrosserie

cabine de sécurité, type S 80 / SEK 415 OECD *)

Nombre de portes

2 Compteur de vitesse -

Ceintures de sécurité

av - ar -

Cale

1/ 430x190x230 mm Rétroviseurs gauche / droite

Antivol

-

Nombre de places

t 1 av centre ar

Dimensions

intérieur extérieur

Longueur

3960 Empattements 2250 /

Largeur

(1920-2650) 1970 Essieu double av ar

Hauteur

2680 Voies av 1520 ar 1530

Porte à faux

av 700 Voies av 1500 - 1800

ar 1010 ar 1430 - 2150

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Braquage Ø g 9600 d 9600

Moteur

Marque

DAVID BROWN

Type

220 102

Construction

en ligne

Temps

4

Carburant

D

Position

avant

Refroidissement

eau

Nombre cylindres

4

Alésage

100,05

Course

114,3

Cylindree

3594

CV-impôt

18,30

Puissance en kW

62 (DIN)

à l/min

2200

Brut à l'arrêt

79,0

à l/min

1650

Silencieux

1 pot = 420 x 180 x 90 mm (cheminée)

Mesure des gaz

Bacharach = 6,5

Déparasitage

-

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

1570

2200

3770

Charge utile

-

-

-

Poids total

1570

2200

3770

Poids garantis

2100

4250

6350

Pneus

11.2 R 24

16.9 R 34

+)

Ply / bar

6 / 1,8

6 / 1,3

Charge

2090

4030

pour V max

30

30

Jantes

-

-

Gar poids remorquable avec/sans frein

mécanique

automatique

Garantie poids de l'ensemble

Poids remorquable testé

Charge garantie sur le toit

Vitesse maximale selon le constructeur

25

km/h

testée 25 km/h à l/min 2250 au moteur 620 / 1160 puissance de force

