

| | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrique | Type | Fiche d'homologation N° |
| Tracteur | C A S E | 1 6 9 0 (1690/.0) | CH 4 1 5 3 0 6 |

| | | | |
|--------------------------|--|-----------|--|
| Constructeur | DAVID BROWN TRACTORS LTD., Meltham, Euddersfield (GB) | | |
| Identification | sur la plaquette du constructeur - | | |
| | devant le N° du châssis | "1690/.0" | |
| Plaquette constructeur | dans la cabine, derrière le siège, à l'arrière sur la caisse à outils | | |
| N° du châssis | à droite, à l'avant en haut sur le longeron | | |
| Identification du moteur | "330 001" devant le N° du moteur, à droite, à l'AV latéralement sur le bloc, sous la pompe hydraulique | | |
| Importateur principal | GRUNDERCO S.A., machines agricoles, 1242 Satigny et 6287 Aesch (de la direction | | |
| Véhicule homologué | - | | |

| | | | |
|---------------------|--|--|--|
| Châssis | 2 _____ Nombre de roues 4 _____ | | |
| Nombre d'essieux | hydrostatique, avec assistance hydraulique | | |
| Direction | mécanique synchronisée | | |
| Transmission | 12 (3x4) _____ Entraînement sur roues arrière | | |
| Nombre de vitesses | hydraulique, à disques multiples, dans bain d'huile | | |
| Frein de service | sur les arbres primaires resp. sur les roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage | | |
| Frein auxiliaire | mécanique, à disques multiples dans bain d'huile sur les arbres primaires resp. sur les roues AR | | |
| Frein d'arrêt | identique au frein auxiliaire, levier av. secteur | | |
| Ralentisseur | - | | |
| Contrôle 2 circuits | - | | |

| | | | |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|---------|
| Moteur | DAVID BROWN | Type | 330 001 |
| Marque | en ligne | Temps | 4 |
| Construction | D | Position | avant |
| Carburant | eau | Nombre cylindres | 6 |
| Refroidissement | 100,05 | Course | 114,3 |
| Alésage | 5389 | CV-impôt | 27,45 |
| Cylindrée | 76 (DIN) | à t/min | 2300 |
| Puissance en kW | 90,0 | à t/min | 1725 |
| Bruit à l'arrêt | 1 pot = 610 x 203 x 101 mm (cheminée) | | |
| Silencieux | - | | |
| Mesure des gaz | Bacharach = 3,0 | | |
| Déparasitage | - | | |

| | | | |
|--|---|---------------------|---------------------------|
| Carrosserie | cabine de sécurité, type S 80 / SEK 415 OECD *) | | |
| Nombre de portes | 2 _____ | Compteur de vitesse | - |
| Ceintures sécurité | av - _____ | ar | - |
| Cale | 1 / 430x190x230 mm | Rétroviseurs | gauche / droite |
| Antivol | - | | |
| Nombre de places | t 1 _____ av _____ | centre | ar _____ |
| Dimensions | intérieur | extérieur | |
| Longueur | (1920-2650) | 4200 | Empattements 2560 / _____ |
| Largeur | 2030 | Essieu double | av _____ ar _____ |
| Hauteur | 2700 | Voies | av 1625 ar 1530 |
| Porte à faux | av 700 | Voies | av 1625 - 2325 |
| | ar 940 | | ar 1430 - 2140 |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule | _____ | Braquage | g 8900 d 8800 |

| | | | |
|--|-----------|-------------------|----------------------|
| Poids | avant | arrière | total |
| Poids à vide | 1400 | 2600 | 4000 |
| Charge utile | _____ | _____ | _____ |
| Poids total | 1400 | 2600 | 4000 |
| Poids garantis | 1900 | 5400 | 7300 |
| Pneus | 11 L - 15 | 18,4 - 38 | *) |
| Pty / bar | 6 / 2,2 | 8 / 1,4 | |
| Charge | 2000 | 5430 | |
| pour V max | 25 | 30 | |
| Jantes | _____ | _____ | _____ |
| | | mécanique | automatique |
| Gar poids remorquable avec/sans frein | _____ | _____ | _____ |
| Garantie poids de l'ensemble | _____ | _____ | _____ |
| Poids remorquable testé | _____ | _____ | _____ |
| Charge garantie sur le toit | _____ | _____ | _____ |
| Vitesse maximale selon le constructeur | 24,7 | _____ | _____ km/h |
| testée 25 km/h à t/min 2350 | _____ | au moteur 630 / - | _____ prise de force |

