

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	C A S E	1 2 9 0 (1290/.8 ou 1290/.C)	CH 4153 08

Constructeur	DAVID BROWN TRACTORS LTD., Meltham, Huddersfield (GB)
Identification	sur la plaquette du constructeur - devant le N° du châssis "1290/.8" ou "1290/.C"
Plaquette constructeur	dans la cabine, derrière le siège, à l'arrière sur la caisse à outils
N° du châssis	à droite, à l'avant en haut sur le longeron
Identification du moteur	"195 002" devant le No du moteur, à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc, au-dessus du démarreur
Importateur principal	GRUNDERCO S.A., Machines agricoles, 1242 Satigny et 6287 Aesch
Véhicule homologué	-

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	DAVID BROWN
Direction	hydrostatique, avec assistance hydraulique		Construction	en ligne	Type
Transmission	mécanique synchronisée		Carburant	D	195 002
Nombre de vitesses	12 (3x4)	Entraînement	toutes roues *)	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique ou mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires resp. sur les roues AR; frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires, resp. sur les roues arrière		Alésage	100,05	Position
Frein auxiliaire	identique au frein auxiliaire		Cylindrée	3193	avant
Frein d'arrêt	-		Puissance en kW	43,2 (DIN)	Nombre cylindres
Ralentisseur	-		Bruit à l'arrêt	78,0	4
Contrôle 2 circuits	-		Silencieux	1 pot = 410x163x89 mm (cheminée)	Course
			Mesure des gaz	Bacharach = 4,0	101,6
			Déparasitage	-	CV-impôt

<b>Carrosserie</b>	**)	cabine de sécurité, SEKURA S 80, type SEK 418		<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	OECD-No. CSD 0269/3		Poids à vide	1400	1890	3290
Ceintures sécurité	av -	ar -	-	Charge utile	1400	1890	3290
Cale	-	Retroviseurs	gauche / droite	Poids total	2100	3500	5600
Antivol	-			Poids garantis	9.5 - 24	12.4 - 36	+)
Nombre de places	1	av	centre	Pneus	6 / 2,1	6 / 1,7	
Dimensions	intérieur	extérieur		Ply / bar	1880	2880	
Longueur		3770	Empattements	Charge	30	30	
Largeur	(1910-2610)	2000	Essieu double	pour V max			
Hauteur		2600	av	Jantes			mécanique automatique
Porte à faux	av	650	Voies	Gar poids remorquable avec/sans frein			
	ar	950	av	Garantie poids de l'ensemble			
Distance volant - vers l'avant du véhicule			av	Poids remorquable teste			
			ar	Charge garantie sur le toit			
			g	Vitesse maximale selon le constructeur	24,6		km/h
			d	testée 24,7 km/h à 1/min	2300		au moteur 610 / 1120 prise de force

Equipement §)	BCR (E)
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R-SI (E)
Feux rouges	R-SI (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar 2+2/ I (E)
Feux de gabarit	av §) ar §)
Feux arrière de brouillard	
Feux complémentaires	1/ lampe de travail AR avec lampe-témoin
Eclairage plaque	-
Essuie-glace	1/ balai
Avertisseurs	MIXO TR 89 / CH 5 0102 03 avec/sans lave-glace
	ou d'autres modèles homologues

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	C A S E	1 2 9 0	
Homologation N°	4 1 5 3 0 8		
CH			
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	3290	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impot	16,26
Poids total		Cylindree	3193

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* ) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant; blocage du différentiel arrière.
- \*\* ) Carrosserie : d'autres arceaux, cadres ou cabines de sécurité homologués sont admis; les numéros d'homologation, l'équipement et les poids doivent être contrôlés à l'immatriculation.
- + ) Variante de pneus : AV = 11.2 - 24 6 PR charge par essieu = 2090 (1,8) Vmax. 30 km/h  
AR = 13.6 - 36 6 PR 3230 (1,6) 30 km/h  
16.9 - 30 6 PR 3300 (1,3) 30 km/h.

§) Equipement : la hauteur des feux de position, des feux rouges et stop ainsi que des clignoteurs AV + AR est admise pour raisons techniques. lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

A noter dans le permis de circulation:

101 - Nombre de plombs: 1/; Leur emplacement: sur butée de pleine charge.