

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	C A S E	1 3 9 0 (1390/.0)	CH 4153 09

Constructeur DAVID BROWN TRACTORS LTD., Meltham, Huddersfield (GB)
 Identification sur la plaque du constructeur
devant le N° du châssis "1390/.0"
 Plaque constructeur dans la cabine, derrière le siège, à l'arrière sur la caisse à outils
 N° du châssis à droite, à l'avant en haut sur le longeron
 Identification du moteur "220 002" devant le No du moteur, à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc, au-dessus du démarreur
 Importateur principal GRUNDERCO S.A., Machines agricoles, 1242 Satigny et 6287 Aesch
 Véhicule homologué -

Châssis		Moteur	DAVID BROWN	Type	220 002
Nombre d'essieux	<u>2</u>	Marque	<u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Direction	<u>hydrostatique, avec assistance hydraulique</u>	Construction	<u>D</u>	Position	<u>avant</u>
Transmission	<u>mécanique synchronisée</u>	Carburant	<u>eau</u>	Nombre cylindres	<u>4</u>
Nombre de vitesses	<u>12 (3x4)</u>	Refroidissement	<u>100,05</u>	Course	<u>114,3</u>
Frein de service	<u>entraîné x) sur roues arrière hydraulique ou mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires resp. sur les roues AR; frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage</u>	Alésage	<u>3593</u>	CV-impôt	<u>18,30</u>
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires, resp. sur les roues arrière</u>	Cylindrée	<u>50 (DIN)</u>	à t/min	<u>2200</u>
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire</u>	Puissance en kW	<u>78,5</u>	à t/min	<u>1650</u>
Ralentisseur	<u>-</u>	Bruit à l'arrêt	<u>1 pot = 410x165x89 mm (cheminée)</u>		
Contrôle 2 circuits	<u>-</u>	Silencieux	<u>Bacharach = 3,0</u>		
		Mesure des gaz	<u>-</u>		
		Déparasitage	<u>-</u>		

Carrosserie	*) cabine de sécurité, SEKURA S 80, type SEK 418	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	<u>2</u> (O3CD No. CSD 0269/2)	Poids à vide	<u>1140</u>	<u>1800</u>	<u>2940</u>
Ceintures sécurité	av <u>-</u> ar <u>-</u>	Charge utile	<u>1140</u>	<u>1800</u>	<u>2940</u>
Cale	Rétroviseurs <u>gauche / droite</u>	Poids total	<u>1650</u>	<u>3500</u>	<u>5150</u>
Antivol	<u>-</u>	Poids garants	<u>7.50 - 16</u>	<u>12.4 - 36</u>	<u>+</u>
Nombre de places	1 av <u>-</u> centre <u>-</u> ar <u>-</u>	Pneus	<u>6 / 2,25</u>	<u>6 / 1,7</u>	
Dimensions	intérieur extérieur	Ply / bar	<u>1490</u>	<u>2880</u>	
Longueur	<u>1910 - 2610</u> Empattements <u>2120</u>	Charge	<u>30</u>	<u>30</u>	
Largeur	<u>2510</u> Essieu double av <u>1320</u> ar <u>1540</u>	pour V max	<u>30</u>	<u>30</u>	
Hauteur	<u>830</u> Voies av <u>1220</u> ar <u>1920</u>	Jantes	<u>30</u>	<u>30</u>	
Porte à faux	av <u>950</u> ar <u>1430 - 2150</u>				
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø g <u>6850</u> d <u>6750</u>				

Gat poids remorquable avec/sans frein - mécanique automatique
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé -
 Charge garantie sur le toit -
 Vitesse maximale selon le constructeur 25,0 km/h
 testée 25,0 km/h à t/min 2250 au moteur 600 / 1100 pns de force

Equipement §)		HCR (E)
Feux de route		HCR (E)
Feux de croisement		A (E)
Feux de position		R-SI (E)
Feux rouges		R-SI (E)
Feux stop		1 (E)
Clignoteurs	av	1 (E)
		ar 2a (E)
Catadioptres	av	1 (E)
		ar 2+2/ I (E)
Feux de gabarit	av §)	1 (E)
		ar §)
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires		1/ lampe de travail AR avec lampe-témoin
Eclairage plaque		-
Essuie-glace		1/ balai
Avertisseurs		MIXO TR 89 / CH 5 0102 03 avec/sans lave-glace
		ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	C A S E	1 3 9 0	
Homologation N°	CH	4 1 5 3 0 9	
Carrosserie			
Places	total	1	avant
Poids à vide	2940	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	18,30
Poids total		Cylindree	3593

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- x) Entraînement : sur les roues arrière avec blocage du différentiel.
- *) Carrosserie : d'autres arceaux, cadres ou cabines de sécurité homologués sont admis; les numéros d'homologation, l'équipement et les poids doivent être contrôlés à l'immatriculation.
- +) Variante de pneus : AV = 6.00 - 19 6 PR charge par essieu = 1280 (3,0) Vmax. 30 km/h
7.50 - 18 8 PR 1890 (2,9) 30 km/h
- 13.6 - 36 6 PR 3230 (1,6) 30 km/h
16.9 - 30 6 PR 3800 (1,3) 30 km/h
16.9 - 34 6 PR 4030 (1,3) 30 km/h

§) Equipement : la hauteur des feux de position, des feux rouges et stop ainsi que des clignoteurs AV + AR est admise pour raisons techniques. lors que la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

A noter dans le permis de circulation:

101 - Nombre de plombs: 1/; Leur emplacement: sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation Berne, 08.03.82 (adm.)

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation