

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	C A S E	1 2 9 4	CH 4153 15

Constructeur	CASE TRACTORS, Meltham, Huddersfield (GB)
Identification	sur la plaquette du constructeur "124/B.B" numéro du châssis "124/B.B/....."
Plaquette du constructeur	à gauche, latéralement sur le carter de l'embrayage
Numéro du châssis	à droite, à l'avant en haut sur le longeron
Identification du moteur	"22000." devant le No du moteur, à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc, au-dessus du démarreur
Importateur	ROERER-MARTI AG, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf; GRUNDERCO SA., 1242 Satigny / filiale: 6287 Aesch

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	CASE
Suspension		Type	22000.
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	Construction	en ligne
Entraînement	sur roues arrière	Carburant	D
Frein de service	hydraulique ou mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires resp. sur les roues AR frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Refroidissement	eau
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires resp. sur les roues AR	Alésage	100,05
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Cylindrée	3593
Ralentisseur	-	Puissance en kW	45 DIN
Contrôle 2 circuits	-	Couple max. Nm	223
		Déparasitage	-
		Silencieux	l = 410 x 170 x 100 mm

Carrosserie/Equipement	cabine de sécurité OECD-No CSD 0779/6 *) §)		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	-
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-
Cale	-	Rétroviseurs	2/ gauche + droite
Antivol	-	Essuie-glace	1
Réservoir carburant	1/ 72 ou 100 litres	tôle d'acier	
Avertisseur	LUCAS 20H E11 1007	ou d'autres modèles homologués	

Nombre de places	total 1	av.	centre	ar.
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		3688	Empatement	2108
Largeur	(1850-2460)	1960	Essieu double av	av 1320 - ar 1830
Hauteur		2550	Voie	av 1420 - ar 2030
Porte à faux avant		580	Voie	ar 1420 - 2030
Porte à faux arrière		1000	Braquage ø	g 7100 d 6900
Garde au sol	à vide	-	en charge	-

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1045	1875	2920
Répartition charge			-
Poids garantis	1650	3500	5150
Pneus	7.50 - 16	16.9 - 30	+
Pty/bar	6 / 2,8	6 / 1,3	
Charge	1490	3800	
pour Vmax	30	30	
Jantes	5.50 F x 16	30 x W 14	
Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique - / 5000 kg		automatique
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur l'attelage	1000 kg		
Vitesse maximale selon le constructeur	25		km/h
testée 25,0 km/h à min-1	2250	moteur 660	prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1				
m12	30,1	85,0	79,0 1650	ac)	Genre du véhicule	Tracteur	
m24	30,1	x	79,0 1650	ac)	Marque et type	C A S E 1 2 9 4	
					Homologation No CH	4153 15	
					Carrosserie		
F	G	H	J	R	Places	total	1 avant
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Poids à vide	2920	Carburant D
b = 3,60 à 2090 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	min-1	Charge utile	-	Cylindrée 3593
b = 3,30 à 1540 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	min-1	Poids total	-	CV-Impôt 18,30
b = 3,20 à 1250 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	min-1			
O	O+P						
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection	C A V					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Carrosserie : d'autres cadres de sécurité ou cabines de sécurité sont admis; contrôler l'homologation, l'équipement et le poids à l'immatriculation.
- +) Variante de pneus : AV = 6.00 - 19 6 PR 1120 (3,0) Vmax 30 km/h Pneus radiaux ou diagonaux;
AR = 13.6 - 38 6 PR 3320 (1,6) 30 km/h d'autres pneus équivalents sont admis.
12.4 - 36 6 PR 2880 (1,7) 30 km/h
13.6 - 36 6 PR 3230 (1,6) 30 km/h.
- §) Equipement : la hauteur des feux et des clignoteurs est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires; les feux de position/clignoteurs AV doivent être montés selon les instructions de montage (attention à la flèche); 2+2 catadioptrés avec plages éclairantes de 40 cm² doivent être montés.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Les Ulis (F), 12.-16.03.84
Schö/PR

Remplace la fiche d'homologation du 16.03.84
03.12.85 - Importateur jak

Service fédéral d'homologation