

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	l-e	dB/A	dB/A min-1			
m12	30,1	84,0	81,0 1650	ac)	Genre du véhicule <u>Tracteur</u>	
m24	30,1	x	81,0 1650	ac)	Marque et type <u>C A S E 1 3 9 4</u>	
m12 (Hydra-Shift)	30,1	x	81,0 1650	ac)	Homologation No CH <u>4153 17</u>	
<u>valeurs d'émissions 01.10.86 remplies</u>					Carrosserie	
F	IG	IH	J	R	Places total <u>1</u>	avant
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Poids à vide <u>3100</u>	Carburant <u>D</u>
b = 2,20 à 2090 min-1	k =	a	min-1 k =	à	min-1	Charge utile <u>-</u>
b = 3,40 à 1540 min-1	k =	a	min-1 k =	à	min-1	Poids total <u>-</u>
b = 4,00 à 1400 min-1	k =	a	min-1 k =	à	min-1	CV-impôt <u>18,30</u>
O	O+P					
S Bacharach = 4,0	Pompe d'injection C A V					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Carrosserie : d'autres cadres de sécurité ou cabines de sécurité sont admis; contrôler l'homologation, l'équipement et le poids à l'immatriculation.
- +) Variantes de pneus : AV = 6.00 - 19 6 PR 1280 (3,0) Vmax 30 km/h
AR = 16.9 - 30 6 PR 3800 (1,3) 30 km/h.
Pneus radiaux ou diagonaux; d'autres pneus équivalents sont admis.
- §) Équipement : la hauteur des feux et des clignoteurs est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires; les feux de position/clignoteurs AV doivent être montés selon les instructions de montage (attention à la flèche); 2+2 catadioptrés avec plages éclairantes de 40 cm² doivent être montés.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Les Ulis (F), 12.-16.03.84 Remplace la fiche d'homologation du 16.03.84
Schö/PR 03.12.85 - Importateur jak

Service fédéral d'homologation