

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	C A S E	1 4 9 4	CH 4153 19

Constructeur CASE TRACTORS, Meltham, Huddersfield (GB)  
 Identification sur la plaquette du constructeur "144/B.B"  
numéro du châssis "144/B.B/....."  
 Plaquette du constructeur à gauche, latéralement sur le carter de l'embrayage  
 Numéro du châssis à droite, à l'avant en haut sur le longeron  
 Identification du moteur "22010." devant le No du moteur, à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc, au-dessus du démarreur  
 Importateur ROHRER-WARTI AG, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf; GRUNDERCO SA., 1242 Satigny / filiale: 6287 Aesch

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	<u>2 / 4</u>	Marque	<u>CASE</u>	Type	<u>22010.</u>
Suspension	<u>-</u>	Construction	<u>en ligne</u>	Temps	<u>4 (turbo)</u>
Direction	<u>hydrostatique avec assistance hydraulique</u>	Carburant	<u>D</u>	Position	<u>avant</u>
Entrainement	<u>sur roues arrière</u>	Refroidissement	<u>eau</u>	Cylindres	<u>4</u>
Frein de service	<u>hydraulique, à disques multiples dans bain d'huile, sur les arbres primaires resp. sur les roues AR frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à disques multiples dans bain d'huile, sur les arbres primaires resp. sur les roues AR</u>	Alésage	<u>100,05</u>	Course	<u>114,3</u>
Frein auxiliaire	<u>identique au frein auxiliaire</u>	Cylindrée	<u>3593</u>	CV-impôt	<u>18,30</u>
Frein d'arrêt	<u>-</u>	Puissance en kW	<u>62,5 DIN</u>	à min-1	<u>2200</u>
Ralentisseur	<u>-</u>	Couple max. Nm	<u>296</u>	à min-1	<u>1600</u>
Contrôle 2 circuits	<u>-</u>	Déparasitage	<u>-</u>		
		Silencieux	<u>1 = 400 x Ø 120 mm</u>	<u>306 484</u>	

Carrosserie/Equipement	<u>cabine de sécurité OECD-No CSD 0780/2 *) \$)</u>			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	<u>2</u>	Indic. vitesse	<u>-</u>	Poids à vide	<u>1230</u>	<u>2345</u>	<u>3575</u>
Ceintures sécurité avant	<u>-</u>	arrière	<u>-</u>	Répartition charge			<u>-</u>
Cale	<u>1/430x190x230 mm</u>	Retroviseurs	<u>2/ gauche + droite</u>	Poids garantis	<u>1800</u>	<u>4550</u>	<u>6350</u>
Antivol	<u>-</u>	Essuie-glace	<u>1</u>	Pneus	<u>7.50 - 18</u>	<u>16.9 - 34</u>	<u>+) )</u>
Réservoir carburant	<u>1/ 136 litres, tôle d'acier</u>			Pty/bar	<u>6 / 2,25</u>	<u>6 / 1,3</u>	
Avertisseur	<u>LUCAS 20H E11 1007</u>	ou d'autres modèles homologués		Charge	<u>1620</u>	<u>4030</u>	

Nombre de places	total <u>1</u>	av	centre	ar	Jantes	<u>5,50 F x 18</u>	<u>34 x DW 14</u>
Dimensions	intérieur	extérieur			Garantie poids remorquable avec/sans frein	<u>- / 6000 kg</u>	automatique
Longueur		<u>4005</u>	Empattement	<u>2248</u>	Garantie poids de l'ensemble		
Largeur	<u>(1910-2450)</u>	<u>1960</u>	Essieu double av	<u>ar</u>	Poids remorquable testé		
Hauteur		<u>2680</u>	Voie	av <u>1420</u> - <u>2030</u>	Charge garantie sur l'attelage	<u>1500 kg</u>	
Porte à faux avant		<u>740</u>	Voie	ar <u>1420</u> - <u>2030</u>	Vitesse maximale selon le constructeur	<u>25</u>	km/h
Porte à faux arrière		<u>1017</u>	Braquage ø	g <u>7900</u> d <u>7700</u>	testée <u>25,0</u> km/h à min-1	<u>2250</u>	moteur <u>580</u> prise de force
Garde au sol	à vide	<u>-</u>	en charge	<u>-</u>			

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1			
m12	30,1	84,0	80,0 1650	ac)	Genre du véhicule <u>Tracteur</u>	
m24	30,1	x	80,0 1650	ac)	Marque et type <u>C A S E 1 4 9 4</u>	
<u>valeurs d'émissions 01.10.86 remplies</u>					Homologation No CH <u>4153 19</u>	
F	G	H	J	R	Carrosserie _____	
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Places total <u>1</u>	avant _____
b = 4,10 à 2090 min-1	k =	▲ min-1	k =	▲ min-1	Poids à vide <u>3575</u>	Carburant <u>D</u>
b = 4,40 à 1540 min-1	k =	▲ min-1	k =	▲ min-1	Charge utile <u>-</u>	Cylindrée <u>3593</u>
b = 4,30 à 1600 min-1	k =	▲ min-1	k =	▲ min-1	Poids total <u>-</u>	CV-impôt <u>18,30</u>
O	O+P					
S Bacharach = 5,0	Pompe d'injection	C A V				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Carrosserie : d'autres cadres de sécurité ou cabines de sécurité sont admis; contrôler l'homologation, l'équipement et le poids à l'immatriculation.
- +) Variante de pneus : AV = 10.00 - 16 6 PR 1930 (2,0) Vmax 30 km/h  
AR = 18.4 - 34 6 PR 4500 (1,1) 30 km/h.  
Pneus radiaux ou diagonaux; d'autres pneus équivalents sont admis.
- §) Equipement : la hauteur des feux et des clignoteurs est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires; les feux de position/clignoteurs AV doivent être montés selon les instructions de montage (attention à la flèche); 2+2 catadioptrés avec plages éclairantes de 40 cm<sup>2</sup> doivent être montés.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.