

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	C A S E	1 4 9 4 (4 x 4)	CH 4153 20

Constructeur	CASE TRACTORS, Meltham, Huddersfield (GB)
Identification	sur la plaquette du constructeur "144/B.C" ou "144/B.E" (Hydra-Shift) numéro du châssis "144/B.C/....." ou "144/B.E/....."
Plaquette du constructeur	à gauche, latéralement sur le carter de l'embrayage
Numéro du châssis	à droite, à l'avant en haut sur le longeron
Identification du moteur	"22010." devant le No du moteur, à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc, au-dessus du démarreur
Importateur	ROHRER-MARTI AG, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf; GRUNDERCO SA., 1242 Satigny / filiale: 6287 Aesch

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	CASE
Suspension	-	Type	22010.
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	Construction	en ligne
Entraînement	toutes roues; libération traction avant	Carburant	D
Frein de service	hydraulique, à disques multiples dans bain d'huile, sur les arbres primaires resp. sur les roues AR	Refroidissement	eau
	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à disques multiples dans bain d'huile sur les arbres primaires resp. sur les roues AR	Alésage	100,05
Frein auxiliaire	identique au frein auxiliaire, levier av. secteurs	Cylindrée	3593
Frein d'arrêt	-	Puissance en kW	62,5 DIN
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	296
Contrôle 2 circuits	-	Déparasitage	-
		Silencieux	1 = 400 x Ø 120 mm 306 484

Carrosserie/Équipement	cabine de sécurité OECD-No CSD 0780/1 ou 3 *)		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	-	1500	2390	3890
Centures sécurité avant	-	arnés	-	(avec Hydra-Shift + 160 kg)		-
Cale	1/430x190x230 mm	Rétroviseurs	2/ gauche + droite			
Antivol	-	Essuis-glace	1	Poids garantis	2100	4250
Réservoir carburant	1/ 136 litres, tôle d'acier			Pneus	12.4 - 24	16.9 - 34
Avertisseur	LUCAS 20H E11 1007 ou d'autres modèles homologués			Pty/bar	6 / 1,8	6 / 1,3
				Charge	2400	4030
Nombre de places	total 1 av	centre	ar	pour Vmax	30	30
				Jantes	W 10 x 24	34 x DW 14
Dimensions	intérieur	extérieur		Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique / 6000 kg	
Longueur		3998	Empattement	2248	automatique	
Largeur	(1910-2450)	1960	Essieu double av	ar		
Hauteur		2640	Voie	av 1525 - 1930		
Porte à faux avant		720	Voie	ar 1420 - 2030		
Porte à faux arrière		1030	Braquage Ø	g 9400 d 9400	Charge garantie sur l'attelage 1500 kg	
Garde au sol	à vide	-	en charge	-	Vitesse maximale selon le constructeur 25 km/h	
					testée 25,0 km/h à min-1 2250 moteur 580 prise de force	

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1			
m12	30,1	84,0	80,0 1650	ac)	Genre du véhicule <u>Tracteur</u>	
m24	30,1	x	80,0 1650	ac)	Marque et type <u>C A S E 1 4 9 4 (4 x 4)</u>	
m12 (Hydra-Shift)	30,1	x	80,0 1650	ac)	Homologation No CH <u>4153 20</u>	
<u>valeurs d'émissions 01.10.86 remplies</u>					Carrosserie	
F	G	H	J	R		
De fumées OCE annexe 3	ECE-24				Places total <u>1</u>	avant
b = 4,10 à 2090 min-1	k =	à min-1	k =	à min-1	Poids à vide <u>3890</u>	Carburant <u>D</u>
b = 4,40 à 1540 min-1	k =	à min-1	k =	à min-1	Charge utile <u>-</u>	Cylindrée <u>3593</u>
b = 4,30 à 1600 min-1	k =	à min-1	k =	à min-1	Poids total <u>-</u>	CV-impôt <u>18,30</u>
O	O+P					
S Bacharach = 5,0	Pompe d'injection	C A V				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Carrosserie : d'autres cadres de sécurité ou cabines de sécurité sont admis; contrôler l'homologation, l'équipement et le poids à l'immatriculation.
- +) Variante de pneus : AV = 13.6 - 24 8 PR 3090 (2,0) Vmax 30 km/h
AR = 18.4 - 34 6 PR 4500 (1,1) 30 km/h.
Pneus radiaux ou diagonaux; d'autres pneus équivalents sont admis.
- §) Equipement : la hauteur des feux et des clignoteurs est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires; les feux de position/clignoteurs AV doivent être montés selon les instructions de montage (attention à la flèche);
2+2 catadioptrés avec plaques éclairantes de 40 cm² doivent être montés.

Inscription dans le permis de circulation:

10f - 1 plomb sur butée de pleine-charge.