

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	C A S E	1 5 9 4 (4 x 4)	CH 4153 21

Constructeur CASE TRACTORS, Meltham, Huddersfield (GB)
 Identification sur la plaquette du constructeur "154/B.C" ou "154/B.E." (Hydra-Shift)
numéro du châssis "154/B.C/....." ou "154/B.E/....."
 Plaquette du constructeur à gauche, latéralement sur le carter de l'embrayage
 Numéro du châssis à droite, à l'avant en haut sur le longeron
 Identification du moteur "33000." devant le No du moteur, à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc
 Importateur ROHRER-MARTI AG, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf; GRUNDERCO SA., 1242 Satigny / filiale: 6287 Aesch

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>CASE</u>	Type <u>33000.</u>	
Suspension <u>-</u>	Construction <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>	
Direction <u>hydrostatique avec assistance hydraulique</u>	Carburant <u>D</u>	Position <u>avant</u>	
Entraînement <u>toutes roues; libération traction avant</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres <u>6</u>	
Frein de service <u>hydraulique, à disques multiples dans bain d'huile, sur les arbres primaires resp. sur les roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage</u>	Alésage <u>100,05</u>	Course <u>114,3</u>	
Frein auxiliaire <u>mécanique, à disques multiples dans bain d'huile sur les arbres primaires resp. sur les roues AR</u>	Cylindres <u>5389</u>	CV-impôt <u>27,45</u>	
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire, levier av.sect.</u>	Puissance en kW <u>70</u>	à min-1 <u>2300</u>	
Ralentisseur <u>-</u>	Couple max. Nm <u>329</u>	à min-1 <u>1425</u>	
Contrôle 2 circuits <u>-</u>	Déparasitage <u>-</u>		
	Silencieux <u>1 = 610x200x100 mm</u>	<u>304 708</u>	

Carrosserie/Équipement <u>§) cabine de sécurité OECD-No CSD 0781/2 ou 4 *)</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>2</u>	Poids à vide	<u>2360</u>	<u>2660</u>	<u>5020</u>
Ceintures sécurité avant <u>-</u>	Répartition charge	<u>(avec 12x40 kg de lest à l'avant)</u>		<u>-</u>
Cale <u>1/430x190x230 mm</u>		<u>(avec Hydra-Shift + 160 kg)</u>		<u>-</u>
Antivol <u>-</u>	Poids garantis	<u>3000</u>	<u>5000</u>	<u>8000</u>
Réservoir carburant <u>1/136 litres, tôle d'acier</u>	Pneus	<u>14.9 - 24</u>	<u>16.9 - 38</u>	<u>+</u>
Avertisseur <u>LUCAS 20H E11 1007 ou d'autres modèles homologués</u>	Ply/bar	<u>6 / 1,4</u>	<u>8 / 1,7</u>	
Nombre de places total <u>1</u>	Charge	<u>3020</u>	<u>5040</u>	
	pour Vmax	<u>30</u>	<u>30</u>	
	Jantes	<u>24 x W 12</u>	<u>38 x DW 14</u>	
Dimensions			mécanique	automatique
Longueur	intérieur	extérieur	<u>- / 6000 kg</u>	
Largeur	Empettement	<u>2544</u>		
Hauteur	Essieu double av	ar		
Porte à faux avant	Voie	av <u>1525</u>	<u>- 1930</u>	
Porte à faux arrière	Voie	ar <u>1420</u>	<u>- 2135</u>	
Garde au sol	Braquage ø	g <u>11000</u>	d <u>11200</u>	
	en charge	<u>-</u>		
	Garantie poids remorquable avec/sans frein	<u>- / 6000 kg</u>		
	Garantie poids de l'ensemble			
	Poids remorquable testé			
	Charge garantie sur l'attelage	<u>1500 kg</u>		
	Vitesse maximale selon le constructeur	<u>25</u> km/h		
	testée <u>25,0</u> km/h à min-1 <u>2350</u> moteur <u>620</u> prise de force			

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1				
m12	33,59	85,0	81,0 1725	ac)	Genre du véhicule	<u>Tracteur</u>	
m24	33,59	x	81,0 1725	ac)	Marque et type	<u>C A S E 1 5 9 4 (4 x 4)</u>	
m12 (Hydra-Shift)	33,59	x	81,0 1725	ac)	Homologation No CH	<u>4153 21</u>	
					Carrosserie	_____	
F	G	H	J	R			
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Places	total <u>1</u>	avant _____
b = 3,80 à 2185 min-1	k = à	min-1	k = à	min-1	Poids à vide	<u>5020</u>	Carburant <u>D</u>
b = 4,00 à 1610 min-1	k = à	min-1	k = à	min-1	Charge utile	<u>-</u>	Cylindrée <u>5389</u>
b = 4,10 à 1425 min-1	k = à	min-1	k = à	min-1	Poids total	<u>-</u>	CV-impôt <u>27,45</u>
O	O+P						
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection	C A V					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Carrosserie : d'autres cadres de sécurité ou cabines de sécurité sont admis; contrôler l'homologation, l'équipement et le poids à l'immatriculation.
-) Variante de pneus : AV = 13,6 - 28 6 PR 2860 (1,6) Vmax 30 km/h
 AR = 18.4 - 38 8 PR 5430 (1,4) 30 km/h.
 Pneus radiaux ou diagonaux; d'autres pneus équivalents sont admis.
- §) Equipement : la hauteur des feux et des clignoteurs est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires; les feux de position/clignoteurs AV doivent être montés selon les instructions de montage (attention à la flèche); 2+2 catadioptrés avec plages éclairantes de 40 cm² doivent être montés; autorisé à circuler sur la voie publique avec une largeur maximale de 2500 mm.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Les Ulis (F), 12.-16.03.84 Remplace la fiche d'homologation du 16.03.84
 Schö/PR 03.12.85 - Importateur jak

Service fédéral d'homologation