

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	C A S E	1 6 9 4 (4 x 4)	CH 4153 22

Constructeur	CASE TRACTORS, Meltham, Huddersfield (GB)
Identification	sur la plaquette du constructeur "164/B.E" numéro du châssis "164/B.E/....."
Plaquette du constructeur	à gauche, latéralement sur le carter de l'embrayage
Numéro du châssis	à droite, à l'avant en haut sur le longeron
Identification du moteur	"33010." devant le No du moteur, à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc, au-dessus du démarreur
Importateur	ROHRER-MARTI AG, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf; GRUNDERCO SA., 1242 Satigny / filiale: 6287 Aesch

Châssis	Moteur	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	33010.
Suspension	-	4 (turbo)
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	avant
Entraînement	toutes roues; libération traction avant	6
Frein de service	hydraulique, à disques multiples dans bain d'huile, sur les arbres primaires resp. sur les roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à disques multiples dans bain d'huile sur les arbres primaires resp. sur les roues AR	114,3
Frein auxiliaire	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	27,45
Frein d'arrêt	-	2300
Ralentisseur	-	1600
Contrôle 2 circuits	-	-
		à min-1
		à min-1
		Déparasitage
		Silencieux
		l = 400 x ø 120 mm 306 494

Carrosserie/Equipement	cabine de sécurité OECD-No CSD 0781/1 *) §)		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	-	2435	2765	5200
Centures sécurité avant	-	arrière	-	Répartition charge (avec 12x40 kg de lest à l'avant)		
Cale	1/430x190x230 mm	Rétroviseurs	2/ gauche + droite	-	-	-
Antivol	-	Essuis-glace	1	Poids garantis	3000	5000
Réservoir carburant	1/136 litres, tôle d'acier			13.6 - 28	18.4 - 34	8000
Avertisseur	LUCAS 20H E11 1007 ou d'autres modèles homologués			Pneus	8 / 2,0	6 / 1,1
Nombre de places	total 1 av. centre ar.			Ply/bar	3290	4500
				Charge	30	30
				pour Vmax	W 12 x 28	34 x WD 16
				Jantes	mécanique automatique	
Dimensions	intérieur	extérieur		Garantie poids remorqueable avec/sans frein	- / 6000 kg	
Longueur		4140	Empattement	2544		
Largueur	(1910-2600)	2020	Essieu double av			
Hauteur		2900	Voie av	1525	1930	
Porte à faux avant		580	Voie ar	1420	2135	
Porte à faux arrière		1016	Braquage ø	11100	d 11100	
Garde au sol	à vide	-	en charge	-	-	
				Charge garantie sur l'attelage	1500 kg	
				Vitesse maximale selon le constructeur	25	km/h
				testée 25,0 km/h à min-1	2350	moteur 580 prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1			
m12 (Hydra-Shift)	27,2	84,5	82,0 1725	ao)	Genre du véhicule <u>Tracteur</u>	
					Marque et type <u>C A S E 1 6 9 4 (4 x 4)</u>	
					Homologation No CH <u>4153 22</u>	
					Carrosserie _____	
F	G	H	J	R		
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Places total <u>1</u>	avant _____
b = 1,90 à 2195 min-1	k =	▲ min-1 k =	▲ min-1		Poids à vide <u>5200</u>	Carburant <u>D</u>
b = 2,30 à 1610 min-1	k =	▲ min-1 k =	▲ min-1		Charge utile <u>-</u>	Cylindree <u>5389</u>
b = 2,50 à 1600 min-1	k =	▲ min-1 k =	▲ min-1		Poids total <u>-</u>	CV-impôt <u>27,45</u>
O	O+P					
S Bacharach = 3,5	Pompe d'injection C A V					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Carrosserie : d'autres cadres de sécurité ou cabines de sécurité sont admis; contrôler l'homologation, l'équipement et le poids à l'immatriculation.
- +) Variante de pneus : AV = 13.6 - 24 6 PR 2680 (1,6) Vmax 30 km/h
AR = 13.6 - 38 6 PR 3320 (1,6) 30 km/h.
Pneus radiaux ou diagonaux; d'autres pneus équivalents sont admis.
- §) Equipement : la hauteur des feux et des clignoteurs est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires; les feux de position/clignoteurs AV doivent être montés selon les instructions de montage (attention à la flèche);
2+2 catadioptrés avec plages éclairantes de 40 cm² doivent être montés; autorisé à circuler sur la voie publique avec une largeur maximale de 2500 mm.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Les Ulis (F), 12.-16.03.84
Schö/PR

Remplace la fiche d'homologation du 16.03.84
03.12.85 - Importateur jak

Service fédéral d'homologation