

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Motocyclette	ZWEIRAD - UNION		Victoria - 166	1963	4' 169-B		
Caractéristiques "166" sur plaquette du constructeur et devant No du cadre							
			Carburant essence	Nombre de cylindres 1			
Constructeur du châssis ZWEIRAD-UNION AG, Kürnberg (D)-Importateur: Jeker, Haefeli & Co AG, Balsthal							
N° du châssis frappé à droite sur le cadre au-dessus suspension arrière + sur plaquette							
N° du moteur frappé à droite, sur partie supérieure du carter							
Type du moteur 802 52 - bloc-moteur, avec kickstarter							
Position du mot. centre bas Frein-moteur							
Cylindrée	49,6 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	2	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.	Longueur 1'820		
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant 5		Crochet rem.		Largeur 570		
Entraînement	roue AR	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant	Hauteur 970		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 64 *	Voie arrière		Empattement 1'160		
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	Porte à faux arr.		
Frein à pied mécanique, à expansion interne, tringles, sur la roue arrière							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	35	45	80	Dimension	21 -2.75	21 -2.75	Longueur
Charge utile	40	100	140	Charge pneu	200	200	Largeur
Total	75	145	220	special			Hauteur
Gar. de fabr.			240				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur VICTORIA		C.V. frein 4,6 DIN	
Alésage		40		Course 39,5		C.V. impôts 0,25	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)		Places debout	
selle double = 600 x 225, avec courroie de retenue (Denfeld)							

Phares: marque	UNION K 11087	25 W	Indic. de direction
Feux de croisement	Bilux		
Feux de position			
Phare brouillard			Essuie-glace
Feux arrières	HELLA K 12408	2 W	Avertisseur 1/ électrique, vibreur
Réfecteurs	combiné avec feu AR	21 cm ²	Rétroviseur
Feu stop			Indicateur de vitesse km/h VDO
Eclairage N° de contrôle	combiné avec feu AR		Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Équipement électr.	6	Volts / volant magnétique	29 W
Mesure du bruit	74	dB à 6'800 t/min	

Observations et exceptions

*) Rapport de démultiplication: Boîte c.v. / roue AR = 13 x 37 dents.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 11.6.63

La Commission d'expertise-type