

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	* Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	F I A T		1 5 0 0 - Cabriolet 118 H	1963	4' 1 8 0		
Caractéristiques "FIAT 1500" à l'arrière du véhicule.- "118 H" sur plaquette du constructeur à droite en haut sur auvent *							
Constructeur du châssis		FIAT, Torino ( I ) - Importateur FIAT - SUISSE, Genève		Carburant essence	Nombre de cylindres 4		
N° du châssis frappé	à droite en haut sur auvent		+ sur plaquette du constructeur				
N° du moteur frappé	à droite à l'avant au-dessus dynamo, sur bloc						
Type du moteur 115.005 - en ligne, vortical, OHV							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'481 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.	Longueur 4'085		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'520		
Entrainement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	50	Voie avant 1'232	Hauteur 1'290		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	160	Voie arrière 1'230	Empattement 2'340		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 8,25/8,10	Porte à faux arr. 985		
Frein à pied	hydraulique, sur les 4 roues (AV = à disques / AR = à expansion interne) ass. BT 4/63						
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble/tringles, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	535	425	960	Dimension	145 x 14x	145 x 14x	Longueur
Charge utile	6560	4580	20140	Charge pneu	355	355	Largeur
Total	595	505	1'100				Hauteur
Gar. de fabr.	600	600	1'200				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes 2		Porte à faux arr. 70 DIN		
Direction: position		à gauche		Marque du moteur F I A T		C.V. frein 80 SAE	
Alésage		77		Course 79,5		C.V. Impôts 7,54	
Forme de la carrosserie		cabriolet - s.demande avec Hardtop (Farina)					
Nombre de places: total		BT 1/65 R 3		(avant 2 milieu arr. 1)		Places debout	

Phares: marque	2/ ELMA 170 F	6/ clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	Indic. de direction AV = comb.avec feux de position (bl.) latéralement sur ailes avant (orange)
Feux de position	2/ séparés, sous les phares	AR = au-dessus feux AR (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace 2/ électriques + dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Rélecteurs	2/ sous feux AR	Rétroviseur 1/ intérieur contre haut+ ext.gauche
Feu stop	2/ comb.av.feux AR	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale et	Parties dangereuses
Phare marche arrière	oblongue	
Equipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	79	bB à 5'200 t/min - Avertisseur = 86 dB

Observations et exceptions

\* ) Caractéristiques: 118 H devant No du châssis  
115.005 moteur

Amortissement du bruit: 2 pots APP IGH 2755 / S  
0351 / CS

BT4/63 Modèle 1964: à partir No-châssis 02P.217

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 22.3.63

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type	*) Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	F I A T			1 5 0 0 - Cabriolet 118 H	1963	4' 1 8 0	
Caractéristiques "FIAT 1500" à l'arrière du véhicule.- "118 H" sur plaquette du constructeur à droite en haut sur auvent *)							
Constructeur du châssis FIAT, Torino ( I ) - Importateur FIAT - SUISSE, Genève				Carburant essence	Nombre de cylindres 4		
N° du châssis frappé	à droite en haut sur auvent			+ sur plaquette du constructeur			
N° du moteur frappé	à droite à l'avant au-dessus dynamo, sur bloc						
Type du moteur 115.005 - en ligne, vertical, OHV							
Position du mot. avant	Frein-moteur						
Cylindrée	1'481 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.	Longueur 4'085		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'520		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	50	Voie avant	1'232	Hauteur 1'290	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	160	Voie arrière	1'230	Empattement 2'340	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 8,25/8,10		Porte à faux arr. 985	
Frein à pied	hydraulique, sur les 4 roues (AV = à disques / AR = à expansion interne) BT 4/63 ass.						
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble/tringles, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	535	425	960	Dimension	145 x 14x	145 x 14x	Longueur
Charge utile	65 60	145 80	210 140	Charge pneu	355	355	Largeur
Total	595	505	1'100				Hauteur
Gar. de fabr.	600	600	1'200				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr. 70 DIN	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur F I A T		C.V. frein 80 SAE	
Alésage		77		Course 79,5		C.V. impôts 7,54	
Forme de la carrosserie		cabriolet - s.demande avec Hardtop (Farina)					
Nombre de places: total		BT 4/65 2 3		(avant 2 milieu arr. 1 )		Places debout	

Phares: marque	2/ ELMA 170 F	6/ clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	Indic. de direction AV = comb.avec feux de position (bl.) latéralement sur ailes avant (orange)
Feux de position	2/ séparés, sous les phares	AR = au-dessus feux AR (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace 2/ électriques + dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Réflecteurs	2/ sous feux AR	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut+ ext.gauche
Feu stop	2/ comb.av.feux AR	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale et	Parties dangereuses
Phare marche arrière	oblongue	
Équipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	79 bB à 5'200 t/min	- Avertisseur = 86 dB

Observations et exceptions

\*) Caractéristiques: 118 H devant No du châssis  
115.005 moteur

Amortissement du bruit: 2 pots APP IGM 2755 / S  
0351 / CS

BT4/63

Modèle 1964: A partir No-châssis 028.217

Lieu et date de l'expertise-typo Genève, 22.3.63

La Commission d'expertise-type