



6/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	2/ ELMA 170 F	Indic. de direction AV=	comb.av.feux de position (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	latéralement sur ailes avant	(orange)
Feux de position	2/ séparés, sous les phares	AR= au-dessus feux AR	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace 2/ électriques + dispositif lavage	
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)	
Réfecteurs	2/ sous feux AR	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut + ext.gauche	
Feu stop	2/ comb.avec feux AR	Indicateur de vitesse km/h	
Eclairage N° de contrôle	pr.plaque normale et	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	oblongue		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	79 bB à 5'200 t/min	- Avertisseur = 86 dB	

Observations et exceptions

\*) Caractéristiques: 118 H devant No du châssis  
115.005 moteur  
Amortissement du bruit: 2 pots APP IGM 2755 / S  
0351 / CS

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 8.9.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	F I A T		1500 - Coupé 118 H	1965	4'180 - A		
Caractéristiques "FIAT 1500" à l'arrière du véhicule.- "118 H" sur plaquette du constructeur à droite en haut sur auvent *)							
Constructeur du châssis			Carburant essence	Nombre de cylindres 4			
FIAT, Torino (I) - Importateur FIAT SUISSE SA, Genève							
N° du châssis frappé à droite en haut sur auvent + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à droite à l'avant au-dessus de la dynamo, sur le bloc							
Type du moteur 115.005 - en ligne, vertical, OHV							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'481 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.	Longueur 4'085		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'520		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	50	Voie avant 1'232	Hauteur 1'270		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	160	Voie arrière 1'230	Empattement 2'340		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 8.25/8.10	Porte à faux arr. 985		
Frein à pied hydraulique, sur les 4 roues (AV = à disques / AR = à expansion interne)							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble/tringles, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	535	425	960	Dimension	145x14x	145x14x	Longueur
Charge utile	65	145	210	Charge pneu	355	355	Largeur
Total	600	570	1'170	CINTURATO			Hauteur
Gar. de fabr.	600	600	1'200				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr. 70 DIN	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur FIAT		C.V. frein 80 SAE	
Alésage		77		Course 79,5		C.V. impôts 7,54	
Forme de la carrosserie		Coupé					
Nombre de places: total		3		(avant 2 milieu arr. 1 )		Places debout	

6/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	2/ ELMA 170 F	Indic. de direction	AV= comb.av.feux de position (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		latéralement sur ailes avant (orange)
Feux de position	2/ séparés, sous les phares	AR=	au-dessus feux AR (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques + dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Réfecteurs	2/ sous feux AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut + ext.gauche
Feu stop	2/ comb.avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr.plaque normale et	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			oblongue
Equipement électr.	12	Volts	
Mesure du bruit	79	bB à 5'200 t/min	- Avertisseur = 86 dB

Observations et exceptions

\*) Caractéristiques: 118 H devant No du châssis  
115.005 moteur

Amortissement du bruit: 2 pots APP IGM 2755 / S  
0351 / CS

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 8.9.64

La Commission d'expertise-type