

Genre du véhicule	Marque de fabrication			Type	Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	F I A T			1 6 0 0 S - Cabriolet 118 SB	1963	4' 1 8 1	
Caractéristiques "FIAT 1600 S" à l'arrière du véhicule.- "118 SB" sur plaquette du constructeur							
à droite en haut sur auvent			*	Carburant essence	Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis F I A T, Torino (I) - Importateur FIAT - SUISSE SA, Genève							
N° du châssis frappé	à droite en haut sur auvent			+ sur plaquette du constructeur			
N° du moteur frappé	à droite à l'arrière sur bloc			+ sur plaquette du constructeur			
Type du moteur 118 B 000 - en ligne, vertical,							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'568 cm ³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc.synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 4'030	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 5		Crochet rem.		Largeur 1'520	
Entrainement	arrière	Vitesse en 1 ^{re} 50		Voie avant 1'242		Hauteur 1'300	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 175		Voie arrière 1'215		Empattement 2'340	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,60/10,50		Porte à faux arr. 960	
Frein à pied hydraulique, à disques, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à disques, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	585	450	1'035	Dimension	155 x 15	155 x 15	Longueur
Charge utile	65	145	210	Charge pneu	395	395	Largeur
Total	650	595	1'245				Hauteur
Gar. de fabr.	650	620	1'270	Cinturato S			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr. 80 DIN	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur F I A T		C.V. frein 100 SAE	
Alésage		80		Course 78		C.V. impôts 7,99	
Forme de la carrosserie		cabriolet - s.demande avec Hardtop (Farina)					
Nombre de places: total		2 + 1		(avant 2 milieu arr. 1)		Places debout	

Phares: marque 2/ CARELLO E3	6/ clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement 2/ extérieurs	Indic. de direction AV = comb.av.feux position (blanc) latéralement sur ailes avant (orange)
Feux de position 2/ séparés, sous les phares	AR = au-dessus feux AR (orange)
Phare brouillard	Essuie-glace 2/ électriques av.dispositif lavage
Feux arrières 2/ comb.avec feux stop	Avertisseur 1/ électrique (2-tons)+ avert.optique
Réflecteurs 2/ sous feux AR	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut+ extér.gauche
Feu stop 2/ comb.avec feux AR	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle pr.plaque normale et oblongue	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Equipement électr. 12 Volts	
Mesure du bruit 79	bB à 6'100 t/min - Avertisseur = 96 dB

Observations et exceptions

*) Caractéristiques: 118 SB = devant No du châssis
118 B 000 = moteur

Amortissement du bruit: 3 pots APP IGM 0351 / A S
02755 / S
0351 / C S

Cette carte remplace le BT 4'181 du 22.3.63
 Nombre de places / répartition poids

(23.11.65)

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 22.3.63

La Commission d'expertise-type

DOCUMENTATION VHC.MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	F I A T		1 6 0 0 S - Cabriolet 118 SB	1963	4' 1 8 1		
Caractéristiques "FIAT 1600 S" à l'arrière du véhicule.- "118 SB" sur plaquette du constructeur							
à droite en haut sur auvent		*) Carburant essence		Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis F I A T, Torino (I) - Importateur FIAT - SUISSE SA, Genève							
N° du châssis frappé		à droite en haut sur auvent		+ sur plaquette du constructeur			
N° du moteur frappé		à droite à l'arrière sur bloc		+ sur plaquette du constructeur			
Type du moteur 118 B 000 - en ligne, vertical,							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée 1'568 cm³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps 4		Transmission méc.synchr.		Treuil/Cabest.			
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4.5		Crochet rem.			
Entraînement arrière		Vitesse en 1 ^{re} 50		Voie avant 1'242			
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 175		Voie arrière 1'215			
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,60/10,50			
Frein à pied hydraulique, à disques, sur toutes les 4 roues		assistée		BT.4/63			
Frein à main mécanique, à disques, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	585	450	1'035	Dimension	155 x 15	155 x 15	Longueur
Charge utile	65	45.75	210 140	Charge pneu	395	395	Largeur
Total	650	525	1'175				Hauteur
Gar. de fabr.	650	620	1'270	Cinturato S			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr. 80 DIN	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur F I A T		C.V. frein 100 SAE	
Alésage		80		Course 78		C.V. Impôts 7,99	
Forme de la carrosserie		cabriolet - s.demande avec Hardtop (Farina)					
Nombre de places: total BT 1/65		2 3		(avant 2 milieu arr. 1)		Places debout	

BT
1/65

EXPLISE TYPE VHC 101

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	*) Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	F I A T	1 6 0 0 S - Cabriolet 118 SB	1963	4' 1 8 1

Caractéristiques "FIAT 1600 S" à l'arrière du véhicule.- "118 SB" sur plaquette du constructeur
à droite en haut sur auvent *) Carburant essence Nombre de cylindres 4
Constructeur du châssis F I A T, Torino (I) - Importateur FIAT - SUISSE SA, Genève
N° du châssis frappé à droite en haut sur auvent + sur plaquette du constructeur
N° du moteur frappé à droite à l'arrière sur bloc + sur plaquette du constructeur

Type du moteur	118 B 000 - en ligne, vertical,		
Position du mot.	avant	Frein-moteur	
Cylindrée	1'568 cm ³	Frein de remorque	
Temps	4	Transmission méc.synchr.	Treuil/Cabest.
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant	+ 5 Crochet rem.
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	50 Voie avant 1'242
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	175 Vole arrière 1'215
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	Diam. de braq. 10,60/10,50

Dimensions ext. en mm	
Longueur	4'030
Largeur	1'520
Hauteur	1'300
Empattement	2'340
Porte à faux arr.	960

Frein à pied hydraulique, à disques, sur toutes les 4 roues, assisté **BT 4/63**
Frein à main mécanique, à disques, à câble, sur les roues arrière

Poids	avant			arr.			Pneumat.	avant		arr.		Dimensions int. en mm
	avant	arr.	total	avant	arr.	avant		arr.	avant	arr.		
A vide	585	450	1'035	Dimension	155 x 15	155 x 15					Longueur	
Charge utile	65	115	140	Charge pneu	395	395					Largeur	
Total	650	525	1'175								Hauteur	
Gar. de fabr.	650	620	1'270								Haut. ridelles	

Poids max. garanti pr. train routier Nombre de portes 2 Porte à faux arr. 80 DIN
Direction: position à gauche Marque du moteur F I A T C.V. frein 100 SAE
Alésage 80 Course 78 C.V. impôts 7,99
Forme de la carrosserie cabriolet - s.demande avec Hardtop (Farina)
Nombre de places: total **BT 1/65 2 3** (avant 2 milieu arr. 1) Places debout

BT
1/65

Phares: marque	2/ CARELLO E3	Indic. de direction	6/ AV = comb.av.feux position (blanc)
Feux de croisement	2/ extérieurs		latéralement sur ailes avant (orange)
Feux de position	2/ séparés, sous les phares	AR = au-dessus	feux AR (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques av. dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)+ avert.optique
Rélecteurs	2/ sous feux AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut+ extér.gauche
Feu stop	2/ comb.avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr.plaque normale et oblongue Parties dangereuses		
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12	Volts	
Mesure du bruit	79	bB à 6'100 t/min	- Avertisseur = 96 dB

Observations et exceptions

*) Caractéristiques: 118 SB = devant No du châssis
 118 B 000 = moteur

Amortissement du bruit: 3 pots

APP IGM 0351 / A S
 02755 / S
 0351 / C S

Modèle 1964: A partir No-châssis 029.324

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 22.3.63

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type	Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	F I A T			1 6 0 0 S - Cabriolet 118 SB	1963	4' 1 8 1	
Caractéristiques "FIAT 1600 S" à l'arrière du véhicule.-- "118 SB" sur plaquette du constructeur							
à droite en haut sur auvent			*) Carburant essence		Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis F I A T, Torino (I) - Importateur FIAT - SUISSE SA, Genève							
N° du châssis frappé			à droite en haut sur auvent		+ sur plaquette du constructeur		
N° du moteur frappé			à droite à l'arrière sur bloc		+ sur plaquette du constructeur		
Type du moteur 118 B 000 - en ligne, vertical,							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'568 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc.synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 4'030	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 5		Crochet rem.		Largeur 1'520	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1" 50		Voie avant 1'242		Hauteur 1'300	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 175		Voie arrière 1'215		Empattement 2'340	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,60/10,50		Porte à faux arr. 960	
Frein à pied hydraulique, à disques, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à disques, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	585	450	1'035	Dimension	155 x 15	155 x 15	Longueur
Charge utile	65	145	210	Charge pneu	395	395	Largeur
Total	650	595	1'245				Hauteur
Gar. de fabr.	650	620	1'270	Cinturato S			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr. 80 DIN	
Direction: position		à gauche			Marque du moteur F I A T		C.V. frein 100 SAE
Alésage		80			Course 78		C.V. impôts 7,99
Forme de la carrosserie		cabriolet - s.demande avec Hardtop (Farina)					
Nombre de places: total		2 + 1		(avant 2 milieu arr. 1)		Places debout	

Phares: marque 2/ CARELLO E3	6/ clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement 2/ extérieurs	Indic. de direction AV = comb.av.feux position (blanc) latéralement sur ailes avant (orange)
Feux de position 2/ séparés, sous les phares	AR = au-dessus feux AR (orange)
Phare brouillard	Essuie-glace 2/ électriques av.dispositif lavage
Feux arrières 2/ comb.avec feux stop	Avertisseur 1/ électrique (2-tons)+ avert.optique
Réfecteurs 2/ sous feux AR	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut+ extér.gauche
Feu stop 2/ comb.avec feux AR	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle pr.plaque normale et oblongue	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Equipement électr. 12 Volts	
Mesure du bruit 79 bB à 6'100 t/min	- Avertisseur = 96 dB

Observations et exceptions

*) Caractéristiques: 118 SB = devant No du châssis
118 B 000 = moteur

Amortissement du bruit: 3 pots

APP IGM 0351 / A S
02755 / S
0351 / C S

Cette carte remplace le BT 4'181 du 22.3.63
 Nombre de places / répartition poids

(23.11.65)

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 22.3.63

La Commission d'expertise-type