

Genre du véhicule Chariot à moteur	Marque C O O T	Type 1 2 4 P	Fiche d'homologation n° CH 4182 01
---------------------------------------	-------------------	-----------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "124 P" sur plaquette du constructeur; à gauche au-dessous du siège du conducteur.

Numéro du châssis frappé au-dessous de la plaquette du constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé à droite, latéralement sur carter turbo, plaquette rivée
 Constructeur COOT INDUSTRIES, San Francisco(USA)/Importateur FIBREXA SA., Tavannes

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement toutes roues	MOTEUR	Genre bloc	Temps 4
Direction	à gauche		Assistance -	Marque	TECUMSEH	Carbur. B
Frein de service	méc., disque, pédale, câble, s. arbre cardan resp.			Type	H H 1 2 0	
Frein auxiliaire	méc., disque, levier av. secteur (s. toutes roues			Position	à droite, AV Nombre cyl. 1	
Frein stationn.	câble, s. arbre cardan resp. s. toutes roues			Alésage	88,90	Course 73,00
Transmission	méc., av. variateur		Nombre vit. 2	Cylindr.	453	cm ³ CV-impôt -
Blocage differ.	AV + AR	Crochet rem. -	Vitesse max. 20*) km/h	CV-puiss.	12	(BHP) à 3600 t/m

Refroidissement air
 Bruit 82 dB (A) à 3600 t/m
 Amortissement bruit 1 pot 200 x Ø70

CARROSSERIE Forme ouverte Nombre portes -
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 4 ; AV 2 ; milieu - ; AR 2 ; Places debout -

DIMENSIONS	Vole	AV 1400	AR 1400
	Diam. braquage	G 9,65	DR 9,05
Empattement	1480	/ / /	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	2375	1130	
Largeur	1630	915	
Hauteur	1640	500	
Porte à faux	AV	395	-
	AR	500	400
	lat.	-	-

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	330	-	250	580
Charge utile	160	-	210	370
Total	490	-	460	950
Garantie fabr.	-	-	-	950
Dimens. pneus	8.85 - 15 4 PR			
Charge p. essieu	860 (0,75)	-	860 (0,60)	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	-			kg

