

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type	Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	O P E L			Olympia Rekord 1700 " L "	1964	4' 1 8 5-B	
Caractéristiques "Olympia" sur couvercle boîte à gants. - "Rekord" et "L" de chaque côté sur ailes AV							
"OPEL 1700 L" sur couvercle du coffre				*) Carburant essence	Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) - Montage GM Suisse SA, Bienne							
N° du châssis frappé à droite, en haut sur auvent + sur plaquette à l'avant sous capot							
N° du moteur frappé à droite, à l'avant sur bloc, près de la pompe à essence + sur plaquette							
Type du moteur 17 - 1,7 litre - en ligne, vertical, OHV							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'680 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission tout synchr. *) Treuil/Cabest.				Longueur 4'512	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant	4	Crochet rem.		Largeur 1'696	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	42	Voie avant	1'321	Hauteur 1'465	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	142	Voie arrière	1'276	Empattement 2'639	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,80		Porte à faux arr. 1'222	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues *)							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr. ou	Dimensions int. en mm
A vido	535	490	1'025	Dimension	5.90 - 13	5.90 - 13 6.00 - 13	Longueur
Charge utile	115	235	350	Charge pneu	395	395	Largeur
Total	650	725	1'375		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	650	770	1'420		Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4			76 SAE
Direction: position		à gauche		Marque du moteur OPEL		C.V. frein	67 DIN
Alésage		85		Course		74 C.V. impôts 8,55	
Forme de la carrosserie		limousine - sur demande: avec toit coulissant					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout	

Phares: marque	2/ BOSCH	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = séparés	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	** AR = séparés à côté feux AR	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop	** Avertisseur	1/ électrique (2-tons) + optique
Réflecteurs	2/ séparés à côté feux AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb.avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue seulmt Parties dangereuses.		
Phare marche arrière	2/ à côté réflecteurs		
Équipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	79 bB à 4'800 t/min - Avertisseur = 99 dB		

Observations et exceptions

- \*) Modèles: 17256 boîte à 4 vitesses commande centrale par levier à rotule  
17257 commande au volant  
17258 commande au volant, Olymat  
... S R avec toit coulissant  
... D B avec freins à disques à l'avant, 2-circuits, sur demande assisté à dépression.

- \*\*\*) Feux de stationnement: Dans les feux de position et les feux arrières; s'allument par commande du levier des clignoteurs, à gauche ou à droite, lorsque la clé de contact se trouve sur position "B". (Direction bloquée)

Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !

*Modèle 1364 à partir de la date de dédouanement 1.10.63.*

Lieu et date de l'expertise-type Bienna, 11.9.63

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle		Bordereau-type								
Voiture de tourisme		O P E L		Olympia Rekord 1700		1964		N° 4' 1 8 5-B								
Caractéristiques "Olympia" sur couvercle boîte à gants. - "Rekord" et "L" de chaque côté sur ailes AV																
"OPEL 1700 L" sur couvercle du coffre				*) Carburant essence		Nombre de cylindres 4										
Constructeur du châssis Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) - Montage GM Suisse SA, Bienne																
N° du châssis frappé		à droite, en haut sur auvent + sur plaquette à l'avant sous capot														
N° du moteur frappé		à droite, à l'avant sur bloc, près de la pompe à essence + sur plaquette														
Type du moteur 17 - 1,7 litre - en ligne, vertical, OHV																
Position du mot. avant		Frein-moteur														
Cylindrée 1'680 cm³		Frein de remorque						Dimensions ext. en mm								
Temps 4		Transmission tout synchr. *) Treuil/Cabest.						Longueur 4'512								
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'696										
Entrainement arrière		Vitesse en 1 <sup>re</sup> 42		Voie avant 1'321		Hauteur 1'465										
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 142		Voie arrière 1'276		Empattement 2'639										
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,80				Porte à faux arr. 1'222								
Frein à pied		hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues						*)								
Frein à main		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière														
Dimensions int. en mm																
Poids	avant		arr.		total		Pneumat.		avant		arr.		ou		Dimensions int. en mm	
A vide	535		490		1'025		Dimension		5.90 - 13		5.90 - 13		6.00 - 13		Longueur	
Charge utile	115		235		350		Charge pneu		395		395				Largeur	
Total	650		725		1'375				4 Ply						Hauteur	
Gar. de fabr.	650		770		1'420				Tubeless						Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier						Nombre de portes 4						(76 SAE				
Direction: position				à gauche				Marque du moteur OPEL				C.V. frein 67 DIN				
Alésage				85				Course 74				C.V. impôts 8,55				
Forme de la carrosserie				limousine - sur demande: avec toit coulissant												
Nombre de places: total				5				(avant 2 milieu arr. 3)				Places debout				

Phares: marque	2/ BOSCH	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = séparés	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	** AR = séparés à côté feux AR	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop	** Avertisseur	1/ électrique (2-tons) + optique
Rélecteurs	2/ séparés à côté feux AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb.avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue seulmt		Parties dangereuses
Phare marche arrière	2/ à côté réflecteurs		
Equipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	79 bB à 4'800 t/min - Avertisseur = 99 dB		

Observations et exceptions

- \*) Modèles: 17256 boîte à 4 vitesses commande centrale par levier à rotule  
17257 commande au volant  
17258 commande au volant, Olymat  
... S R avec toit coulissant  
... D B avec freins à disques à l'avant, 2-circuits, sur demande assisté à dépression.

- \*\*\*) Feux de stationnement: Dans les feux de position et les feux arrières; s'allument par commande du levier des clignoteurs, à gauche ou à droite, lorsque la clé de contact se trouve sur position "B". (Direction bloquée)

Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !

*Modèle 1964 à partir de la date de dédouanement 1.10.62.*

Lieu et date de l'expertise-type Bienna, 11.9.63

La Commission d'expertise-type