

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur / chariot à moteur	DAVID BROWN	1 4 9 0 (1490/.8 ou C)	CH 4192 21

Constructeur : DAVID BROWN TRACTORS LTD, Meltham, Huddersfield (GB)
 Identification : préfixe au No du châssis : "1490/.8 ou C"

Piaquette constructeur : dans cabine, derrière le siège, à l'arrière sur la caisse à outils
 N° du châssis : à droite, à l'avant en haut sur le longeron
 Identification du moteur : "220 102" à droite, à l'arrière, latéralement sur le bloc, au-dessus du démarreur
 Importateur principal : GRUNDERCO SA, machines agricoles, 1242 Satigny / GE + 6287 Aesch / LU
 Véhicule homologué : 1490/38 11 180 341

Châssis
 Nombre d'essieux : 2 Nombre de roues : 4
 Direction : hydrostatique avec assistance hydraulique
 Transmission : mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses : 4 x 3 Entraînement : toutes roues *
 Frein de service : hydr. ou méc. à disques mult. dans bain d'huile, sur les arbres primaires resp. sur les roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
 Frein auxiliaire : mécanique, à disques multiples dans bain d'huile sur les arbres primaires resp. sur les roues AR
 Frein d'arrêt : identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
 Ralentisseur : -
 Contrôle 2 circuits : -

Moteur
 Marque : DAVID BROWN Type : 220 102
 Construction : en ligne Temps : 4
 Carburant : D Position : avant
 Refroidissement : eau Nombre cylindres : 4
 Alésage : 100,05 Course : 114,3
 Cylindrée : 3594 CV-impôt : 18,3
 Puissance en kW : 62 à V/min : 2200
 DIN CV : 84
 Bruit à l'arrêt : 79 dB(A) à V/min : 1650 *)
 Silencieux : 1= 420 x 180 x 90 mm
 Mesure des gaz : Bacharach 6,5
BOSCH noirissement 3,8 à 70 %

Carrosserie : cabine de sécurité = S 80 / SEK 415 OECD *)
 Nombre de portes : 2 Indic. vitesse : -
 Ceintures sécurité : - Rétroviseurs : ~~gauche~~ / gauche / droite
 Cale : 1/430x190x230 mm Attelage : AV + AR = à broches
 Antivol : -

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1570	2200	3770
Charge utile			
Poids total			3770
Garantie fabr.	2100	4250	6350
Dimens. pneus	11.2 R 24	16.9 R 34	(Variantes +)
Ply/bars	6 / 1,8	6 / 1,3	voir
Charge pour V max	2090	2070	remarques)
	30	30	

Nombre de places : 1 av. centre ar.
 Dimensions : intérieur extérieur
 Longueur : 1920-2650 Empattements : 2250
 Largeur : 1970 Essieu double av ar : 1520 ar : 1530
 Hauteur : 2680 Voie av ar : 1500 - 1800
 Porte à faux : lat. av ar : 700
 av ar : 1010 Braquage s p d : 9600 - 9600

Garantie poids remorquable avec frein : _____
 Garantie poids remorquable sans frein : _____
 Garantie poids de l'ensemble : _____
 Poids remorquable testé : _____
 Vitesse maximale selon le constructeur : 25 km/h
 Vitesse maximale testée : 25 km/h
 à 2250 t/min au moteur, 620/1160 t/min à la prise de force

Distance volant - vers l'avant du véhicule - _____

